
Básculas **CPWplus**



La serie de básculas CPWplus ofrece una amplia gama de modelos y configuraciones para utilizar en variadas aplicaciones, ya sea en exterior, laboratorios, o bodegas. La plataforma de acero inoxidable cuenta con alta durabilidad y es fácil de limpiar después de pesar artículos sucios o complicados. Tiene función de “retención” en la que la información en la pantalla se retiene una vez que el elemento se quita de la balanza, muy útil en espacios reducidos. Su manejo es simple: selección de tamaños de plataforma, uso con batería y corriente alterna y una fuerte construcción robusta se combinan para hacer del CPWplus realmente una gran adquisición.

Una serie versátil de balanzas, que ofrece múltiples configuraciones para adaptarse a una variedad de aplicaciones







Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Carcasa, teclado y pantalla resistentes a salpicaduras, permiten una limpieza fácil
- Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero

Aplicaciones

- Pesaje
- Función de retención

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase.
El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Básculas CPWplus

Modelo	CPWplus 6 CPWplus 6P	CPWplus 15 CPWplus 15P	CPWplus 35 CPWplus 35P CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75P CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150P CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200P CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Capacidad	6kg	15kg	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Legibilidad	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Repetibilidad (S.D.)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Linealidad (+/-)	0.004kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
Tamaño del plato	300x300mm		500x500mm (CPWplus M)		900x600mm (CPWplus L)		
Unidades de medida	kg, lb, lb:oz, oz						
Tiempo de estabilización (sec)	2						
Interfaz	RS-232						
Calibración	Calibración Externa						
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto						
Alimentación de corriente	Adaptador 12VAC 50/60Hz 500mA / Pilas 6 x AA Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable (CPWplus M&L)						
Temperatura de operación	0° a 40°C						
Carcasa	Base de acero suave						
Dimensiones totales	300x300x50mm (axpxa)		500x500x78mm (axpxa) (CPWplus M)		900x600x78mm (axpxa) (CPWplus L)		
Peso Neto	4kg		8.9kg (CPWplus M)		14.4kg (CPWplus L)		

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
700200059	Estera de Caucho antideslizante para CPWplus L Solo
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
700100099	Maletín de transporte
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290	Certificado de Calibración

Accesorios Principales



Impresora térmica Adam ATP

La mesa de anti-vibración AVT ofrece una superficie sólida y estable para ayudar a reducir la vibración durante la operación de balanzas analíticas o de precisión. La AVT puede ayudar a reducir las fluctuaciones y la inconsistencia en la medición que resulta de los efectos ambientales.




Software AdamDU (Recolección de datos)

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.




CPWplus



CPWplus M



CPWplus P



CPWplus L


Suministrados por

www.adamequipment.com

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

© 2020 Adam Equipment. SP-6062 08/25/20

Balances **CPWPlus**



La série de balances CPWplus vous propose une large gamme de modèles et de configurations pour accomoder pleins d'applications dans un laboratoire ou un magasin. La plate-forme en acier inoxydable est résistante et facile à nettoyer après la pesée des éléments sales ou désordonnés. Une fonction de tenue conserve les resultats sur l'écran une fois que l'élément est enlevé de la balance, ce qui est utile dans les milieux actifs. Une opération simple, une sélection des tailles de plate-forme, alimentation secteur et de batterie et de la construction résistante se combinent pour donner une grande valeur au CPWplus.

La série de balances la plus flexible offrant de multiples configurations pour répondre à une variété d'applications







Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le châssis, le clavier et l'écran sont résistant aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Fonction Hold fige le poids affiché, laissant du temps sans perdre le résultat
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Application

- Pesage
- Fige les résultats sur l'écran

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Balances CPWPlus


ADAM®

Détails du Produit

Modèle	CPWplus 6 CPWplus 6P	CPWplus 15 CPWplus 15P	CPWplus 35 CPWplus 35P CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75P CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150P CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200P CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Capacité	13lb / 6kg	33lb / 15kg	75lb / 35kg	165lb / 75kg	330lb / 150kg	440lb / 200kg	660lb / 300kg
Précision	0.005lb / 0.002kg	0.01lb / 0.005kg	0.02lb / 0.01kg	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg	0.1lb / 0.05kg	0.2lb / 0.1kg
Reproductibilité (S.D)	0.005lb / 0.002kg	0.01lb / 0.005kg	0.02lb / 0.01kg	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg	0.1lb / 0.05kg	0.2lb / 0.1kg
Linéarité (+/-)	0.01lb / 0.004kg	0.02lb / 0.01kg	0.04lb / 0.02kg	0.1lb / 0.04kg	0.2lb / 0.1kg	0.2lb / 0.1kg	0.4lb / 0.2kg
Taille du plateau	11.8"x11.8" / 300x300mm		19.7"x19.7" / 500x500mm (CPWplus M)		35.4"x23.6" / 900x600mm (CPWplus L)		
Unités de pesage	kg, lb, lb:oz, oz						
Temps de stabilisation (sec)	2						
Interface	RS-232						
Calibrage	Calibrage externe						
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.9"/ 22mm de haut						
Alimentation	Adaptateur 12VAC 50/60Hz 500mA / 6 piles AA Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable (CPWplus M&L)						
Température d'utilisation	0° à 40°C						
Carter	Base en acier doux						
Dim. totale	11.8"x11.8"x2" / 300x300x50mm (lxpxh)		19.7"x19.7"x3.1" / 500x500x78mm (lxpxh) (CPWplus M)		35.4"x23.6"x3.1" / 900x600x78mm (lxpxh) (CPWplus L)		
Poids net	11lb / 4.99kg		16lb / 7.26kg (CPWplus P)	23lb / 10.43kg (CPWplus M)	36lb / 16.33kg (CPWplus L)		

Accessoires

Numéro d'article	Description
700100099	Valise de Transport solide avec fermeture
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
700200059	Tapis en caoutchouc anti-dérapant pour CPWplus -L
3074010266	Câble RS-232 vers PC
3074010507	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
600002028	Programme d'acquisition de données
700660290	Certificat de Calibrage



CPWplus

CPWplus M

CPWplus P

CPWplus L

Principaux Accessoires



Imprimante Thermique ATP

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



Adam DU data collection program

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transferer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.


Fourni par

www.adamequipment.fr

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

© 2020 Adam Equipment. EN-6062

CPWplus Weighing Scales



The CPWplus series of scales offers an extensive range of models and configurations to accommodate a number of applications in the field, lab or warehouse. The stainless steel platform is durable and easy to clean after weighing dirty or messy items. A hold function retains readings on the display once the item is removed from the scale, which is helpful in busy settings. Simple operation, a selection of platform sizes, battery and AC operation, and rugged construction all combine to make the CPWplus truly a great value.

The most flexible series of scales, offering multiple configurations to suit a variety of applications







Features

- Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
- Programmable backlight can be set to "always on," "always off" or "light only when weighing"
- Colour-coded keys facilitate quick recognition of the most frequently used buttons
- Large, grade 304 stainless steel pan allows easy cleaning
- Rugged construction stands up to industrial use
- Splash-proof housing, keypad and display are easy to clean
- Wall-mount bracket for placing indicator on vertical surface
- Auto power-off to save energy
- Hold function freezes the displayed weight, allowing time to elapse without losing the result
- Selectable digital filtering helps minimise effects of vibration and disturbances
- Zero-tracking feature ensures display returns to zero reading

Applications

- Weighing
- Display hold

About ADAM:

For more than 40 years, professionals worldwide have relied on Adam Equipment for an extensive selection of dependable and affordable weighing equipment. Adam provides the right balance of speed, performance and value.

CPWplus Weighing Scales

Product Details

Model	CPWplus 6 CPWplus 6P	CPWplus 15 CPWplus 15P	CPWplus 35 CPWplus 35P CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75P CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150P CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200P CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Capacity	6kg	15kg	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Readability	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Repeatability (S.D.)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Linearity (+/-)	0.004kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
Pan Size	300x300mm		500x500mm (CPWplus M)		900x600mm (CPWplus L)		
Weighing Units	kg, lb, lb:oz, oz						
Stabilisation Time (sec)	2						
Interface	RS-232						
Calibration	External calibration						
Display	Backlit LCD with 22mm-high digits						
Power Supply	12VAC 50/60Hz 500mA adapter / 6 x AA batteries 12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Internal rechargeable battery (CPWplus M&L)						
Operating Temperature	0° to 40°C						
Housing	Mild steel base						
Overall Dim.	300x300x50mm (wxdxh)		500x500x78mm (wxdxh) (CPWplus M)		900x600x78mm (wxdxh) (CPWplus L)		
Net Weight	4kg		8.9kg (CPWplus M)		14.4kg (CPWplus L)		

Accessories

Item number	Description
700100099	Hard carrying case with lock for CPWplus (300 x 300mm pan size only)
1120011156	ATP thermal printer
3126011263	ATP thermal printer paper
3126011281	ATP thermal printer paper (pack of 10)
700200059	Non-slip rubber mat (CPWplus L only)
3074010266	RS-232 cable (Null Modem)
3074010507	RS-232 to USB adapter (must order corresponding RS-232 cable)
600002028	Adam DU data collection program
700660290	Calibration certificate

Key Accessories




ATP thermal printer
Easy-to-use features combined with quick set-up equals a truly versatile thermal printer. A single push-button feed key and three easy-to-read LED indicators make operation simple.



Adam DU data collection program
Adam DU software connects a balance to the laboratory network, helping to achieve seamless data collection, transfer and analysis. DU features an easy-to-use interface with a main command window, allowing users to quickly collect information from up to eight Adam balances simultaneously using RS-232 or USB connections.



CPWplus



CPWplus M



CPWplus P



CPWplus L


Supplied by

www.adamequipment.co.uk

Adam Equipment follows a policy of continuous improvement and reserves the right to change specification and pricing without notice. Adam Equipment's standard terms and conditions of sale apply. Errors and omissions excepted.

© 2020 Adam Equipment. EN-6062 8/25/2020

Bilance **CPWplus**



La serie di bilance CPWplus offre una vasta gamma di modelli e configurazioni per accogliere un numero di applicazioni sul campo, in laboratorio o nei magazzini. La piattaforma in acciaio inox è resistente e facile da pulire dopo la pesatura di elementi sporchi o difficili. La funzione “Hold” conserva le letture sul display una volta che l’elemento viene rimosso dalla bilancia, che è utile nelle impostazioni più complesse. Funzionamento semplice, piattaforma configurabile in diverse misure, batteria e funzionamento AC e costruzione robusta si combinano per rendere la CPWplus davvero un ottimo prodotto.

La più flessibile serie di bilance che offre molteplici configurazioni per soddisfare una varietà di applicazioni







Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile puo’ essere impostata su “sempre attiva”, “sempre passiva” o “illuminazione solo quando in pesatura”
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
- custodia, tastiera e display resistente a spruzzo e facile da pulire
- Staffa di montaggio a parete per posizionare l’indicatore su superficie verticale
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero

Applicazioni

- Pesatura
- Display hold

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Bilance CPWplus


Modello	CPWplus 6 CPWplus 6P	CPWplus 15 CPWplus 15P	CPWplus 35 CPWplus 35P CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75P CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150P CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200P CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Capacita'	6kg	15kg	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Precisione	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Ripetibilita' (S.D.)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Linearita' (+/-)	0.004kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
Dimensione piatto	300x300mm		500x500mm (CPWplus M)		900x600mm (CPWplus L)		
Unita' di misura	kg, lb, lb:oz, oz						
Tempo di stabilizzazione (sec)	2						
Interfaccia	RS-232						
Calibratura	Calibratura esterna						
Visualizzazione	LCD retroilluminato con caratteri 22mm alti						
Alimentazione	Adattatore 12VAC 50/60Hz 500mA / 6 x batterie AA Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna (CPWplus M&L)						
Temperatura di esercizio	0° a 40°C						
Custodia	Struttura di acciaio leggero						
Dimensioni totali	300x300x50mm (lxpxh)		500x500x78mm (lxpxh) (CPWplus M)		900x600x78mm (lxpxh) (CPWplus L)		
Peso netto	4kg		8.9kg (CPWplus M)		14.4kg (CPWplus L)		

Accessori

Numero dell'unita'	Descrizione
700100099	Borsa rigida da trasporto con serratura per CPWplus (300 x 300 mm solo per la dimensione di un piatto)
3126011263	Carta termica per stampante ATP
3126011281	Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
1120011156	Stampante termica
700200059	Stuoia (CPWplus L)
3074010266	Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507	Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028	Programma Adam DU
700660290	Certificato di calibratura



CPWplus



CPWplus M



CPWplus P



CPWplus L

Accessori principali



Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Programma Adam DU

Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.


Consegnato da

www.adamequipment.com

Adam Equipment segue una politica di un miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specificazione e prezzi senza preavviso. Termini e condizioni di vendita standard Adam Equipment sono applicabili. Salvo errori e omissioni.

© 2020 Adam Equipment. IT-6062 08/25/20

CPWplus Plattformwaagen



Die CPWplus Reihe von Waagen bietet eine umfangreiche Auswahl an Modellen und Konfigurationen für eine breite Pallete von Anwendungen im Arbeitsbereich, im Labor oder im Lager. Die Edelstahl-Plattform ist langlebig und leicht zu reinigen nach dem Wiegen von schmutzigen oder unordentlichen Gegenständen. Eine Hold-Funktion behält die Werte auf dem Display, wenn das Element von der Waage entfernt wurde, was hilfreich bei schwierigen Einstellungen sein kann. Ihre einfache Bedienung, Auswahl verschiedener Plattformgrößen, Akku und Netzbetrieb sowie ihre robuste Konstruktion, machen die CPWplus wirklich wertvoll.

Leistungsstarke, vielseitig anwendbare Waagenserie mit drei Modellreihen







Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit “immer an”, “immer aus”, und “nur beim Wiegen” als Optionen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Gehäuse, Tastatur, und Anzeige sind spritzwassergeschützt und können leicht gereinigt werden
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück

Anwendungen

- Wägung
- Haltefunktion

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

CPWplus Plattformwaagen

Produktdetails


Modell	CPWplus 6 CPWplus 6P	CPWplus 15 CPWplus 15P	CPWplus 35 CPWplus 35P CPWplus 35M CPWplus 35L	CPWplus 75 CPWplus 75P CPWplus 75M CPWplus 75L	CPWplus 150 CPWplus 150P CPWplus 150M CPWplus 150L	CPWplus 200 CPWplus 200P CPWplus 200M CPWplus 200L	CPWplus 300L
Kapazität	6kg	15kg	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Ablesbarkeit	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Linearität (+/-)	0.004kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
Größe Wägeplatte	300x300mm 500x500mm (CPWplus M) 900x600mm (CPWplus L)						
Wägeeinheiten	kg, lb, lb:oz, oz						
Stabilisierungszeit	2 sec						
Schnittstelle	RS-232						
Kalibrierung	Extern						
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 22mm Ziffernhöhe						
Stromversorgung	12VAC 50/60Hz 500mA adapter (inkl.) / 6 x AA Batterien (opt.) 12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku (CPWplus M&L)						
Betriebstemperatur	0° bis 40°C						
Gehäuse	Stahlkonstruktion						
Gesamtabmessungen	300x300x50mm (BxTxH) 500x500x78mm (BxTxH) (CPWplus M) 900x600x78mm (BxTxH) (CPWplus L)						
Nettogewicht	4kg 8.9kg (CPWplus M) 14.4kg (CPWplus L)						

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700100099	Hartschalentragekoffer mit Schloss
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
700200059	Rutschfeste Gummimatte (nur CPWplus L)
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660290	Adam Kalibrierschein



CPWplus



CPWplus M



CPWplus P



CPWplus L

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Händler:

www.aeadam.de

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.

© 2020 Adam Equipment. DE-6062 08/25/20