# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/08/2025
Ref. Doc: PDS-1787

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Analizador de humedad, MMB**

**Descripción** : Memoria para 10 configuraciones personalizables. Con 3 programas para calentar muestras: Rápido, estándar y pausado. Modo manual y automático. Con indicador de nivel de burbuja, 2 pies regulables y pantalla LCD. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Rango de temperatura: 45º a 160º C. Interfaz RS232. Incluye 5 bandejas desechables de aluminio y pesa de calibración de 100 g. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | precisión | dimensiones plato | pesa de calibración | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 120 g | 0,001 g / 0,01% | Ø110 mm | 100 g M1 (incluida) | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 11,16225 | 4,70 | 90160010 | 08434868110014 |

## FOTO DEL PRODUCTO






# Product page EN

Date rev.: 08/28/2025
Doc. Ref: PDS-1787

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Moisture analyzer, MMB**

**Description** : Memory for 10 customizable settings. With 3 sample heating programs: Fast, standard, and slow. Manual and automatic modes. Equipped with a bubble level indicator, 2 adjustable feet, and an LCD screen. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Temperature range: 45º to 160º C. RS232 interface. Includes 5 disposable aluminum trays and a 100 g calibration weight. 110-230 V / 50-60 Hz. 2-year warranty

CE Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference | capacity | precision | pan size | calibration weight | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 120 g | 0,001 g / 0,01% | Ø110 mm | 100 g M1 (incluida) | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 11,16225 | 4,70 | 90160010 | 08434868110014 |

## PRODUCT PHOTO






# Fiche produit FR

Date : 28/08/2025
Ref. Doc : PDS-1787

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Analyseur d'humidité, MMB**

**Description** : Mémoire pour 10 configurations personnalisables. Avec 3 programmes de chauffage des échantillons : Rapide, standard et lent. Modes manuel et automatique. Équipé d'un indicateur de niveau à bulle, de 2 pieds réglables et d'un écran LCD. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Plage de température : 45º à 160º C. Interface RS232. Inclut 5 plateaux jetables en aluminium et un poids d'étalonnage de 100 g. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans.

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | précision | dimensions plateau | poids de calibration | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 120 g | 0,001 g / 0,01% | Ø110 mm | 100 g M1 (incluida) | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 11,16225 | 4,70 | 90160010 | 08434868110014 |

## PHOTO PRODUIT






# Scheda prodotto IT

Data: 28/08/2025
Ref. Doc: PDS-1787

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Analizzatore di umidità, MMB**

**Descrizione** : Memoria per 10 configurazioni personalizzabili. Con 3 programmi di riscaldamento campioni: Rapido, standard e lento. Modalità manuale e automatica. Dotato di indicatore di livello a bolla, 2 piedini regolabili e schermo LCD. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Intervallo di temperatura: da 45º a 160º C. Interfaccia RS232. Include 5 vassoi monouso in alluminio e un peso di calibrazione da 100 g. 110-230 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza | capacità | accuratezza | dimensioni piatto | peso di calibrazione | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 120 g | 0,001 g / 0,01% | Ø110 mm | 100 g M1 (incluida) | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 11,16225 | 4,70 | 90160010 | 08434868110014 |

## FOTO DEL PRODOTTO






# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/08/2025
Ref. Doc.: PDS-1787

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Vochtigheidsanalysator, MMB**

**Beschrijving** : Geheugen voor 10 aanpasbare instellingen. Met 3 verwarmingsprogramma's voor monsters: snel, standaard en langzaam. Handmatige en automatische modus. Voorzien van een waterpasindicator, 2 verstelbare poten en een LCD-scherm. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. RS232-interface. Temperatuurbereik: 45º tot 160º C. Inclusief 5 wegwerpbare aluminium schaaltjes en een kalibratiegewicht van 100 g. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | nauwkeurigheid | afmetingen plaat | kalibratiegewicht | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 120 g | 0,001 g / 0,01% | Ø110 mm | 100 g M1 (incluida) | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 11,16225 | 4,70 | 90160010 | 08434868110014 |

## PRODUKTFOTO






# Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/08/2025
Ref. Dok.: PDS-1787

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Feuchtebestimmer, MMB**

**Beschreibung** : Speicher für zehn anpassbare Einstellungen. Mit drei Programmen für die Probenerwärmung: schnell, Standard und pausiert. Manueller und automatischer Modus. Mit Wasserwaagenanzeige, zwei verstellbaren Füßen und LCD-Display. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Temperaturbereich: 45º bis 160º C. RS232-Schnittstelle. Fünf Einweg-Aluminiumschalen und 100 g Kalibriergewicht inbegriffen. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Wägebereich | Präzision | Maße Platte | Kalibriergewicht | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 120 g | 0,001 g / 0,01% | Ø110 mm | 100 g M1 (incluida) | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| BMAM-120-001 | 11,16225 | 4,70 | 90160010 | 08434868110014 |

## PRODUKTFOTO




