Hoja de producto ES

Fecha rev.: 08/10/2026
Ref. Doc: PDS-535

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MECHERO BUNSEN CON LLAVE

Descripción : Bunsen con llave y estabilizador de llama. Tubo de latón niquelado de 11 mm de diámetro x 130 mm de altura (BUNS-P01-001 y BUNS-PC1-001: 11 mm de diámetro x 150 mm de altura). Disponibles con conexión estándar en la que se debe bloquear la conexión a la tubería de gas con una abrazadera (no incluída) o con conexión roscada macho 1/4″. Rango de presión de trabajo: 30–200 mbar (recomendada: 50–150 mbar)

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
BUNS-B01-001	para butano y propano, conexión estándar	1
BUNS-BC1-001	para butano y propano, conexión roscada macho 1/4″	1
BUNS-N01-001	para gas natural, conexión estándar	1
BUNS-NC1-001	para gas natural, conexión roscada macho 1/4″	1
BUNS-P01-001	poligas, conexión estándar	1
BUNS-PC1-001	poligas, conexión roscada macho 1/4″	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B01-001	0,525	0,36	96138000	08434868011267
BUNS-BC1-001	0,432	0,35	96138000	08434868092754
BUNS-N01-001	0,66	0,38	96138000	08434868011298
BUNS-NC1-001	0,264	0,37	96138000	08434868092792
BUNS-P01-001	1,26	0,64	96138000	08434868011328
BUNS-PC1-001	1,12	0,37	96138000	08434868099661

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 10/08/2026
Doc. Ref: PDS-535

GENERAL INFORMATION

Product name : BUNSEN BURNER WITH TAP

Description : Bunsen with tap and flame stabilizer. Nickel-plated brass tube 11 mm diameter x 130 mm height (BUNS-P01-001 and BUNS-PC1-001: 11 mm diameter x 150 mm height). Available with standard connection where the connection to the gas pipe must be blocked with a hose clamp (not included) or with a 1/4″ male thread connection. Working pressure range: 30–200 mbar (recommended: 50–150 mbar)

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
BUNS-B01-001	for LPG, standard connection	1
BUNS-BC1-001	for LPG, 1/4″ male thread connection	1
BUNS-N01-001	for natural gas, standard connection	1
BUNS-NC1-001	for natural gas, 1/4″ male thread connection	1
BUNS-P01-001	polygas, standard connection	1
BUNS-PC1-001	polygas, 1/4″ male thread connection	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B01-001	0,525	0,36	96138000	08434868011267
BUNS-BC1-001	0,432	0,35	96138000	08434868092754
BUNS-N01-001	0,66	0,38	96138000	08434868011298
BUNS-NC1-001	0,264	0,37	96138000	08434868092792
BUNS-P01-001	1,26	0,64	96138000	08434868011328
BUNS-PC1-001	1,12	0,37	96138000	08434868099661

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 08/10/2026
Ref. Doc : PDS-535

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BEC BUNSEN AVEC ROBINET À VIS

Description : Bunsen avec robinet à vis et stabilisateur de flamme. Bec en laiton nickelé de 11 mm de diamètre x 130 mm de hauteur (BUNS-P01-001 et BUNS-PC1-001: 11 mm de diamètre x 150 mm de hauteur). Disponible avec un raccordement standard dans lequel le raccordement au tuyau de gaz doit être bloqué avec un collier à vis (non inclus) ou avec un raccord fileté 1/4″ mâle. Plage de pression de service : 30–200 mbar (recommandée : 50–150 mbar)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
BUNS-B01-001	pour butane et propane, raccordement standard	1
BUNS-BC1-001	pour butane et propane, raccord fileté 1/4″ mâle	1
BUNS-N01-001	pour gaz naturel / gaz de ville, raccordement standard	1
BUNS-NC1-001	pour gaz naturel / gaz de ville, raccord fileté 1/4″ mâle	1
BUNS-P01-001	multi-gaz, raccordement standard	1
BUNS-PC1-001	multi-gaz, raccord fileté 1/4″ mâle	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B01-001	0,525	0,36	96138000	08434868011267
BUNS-BC1-001	0,432	0,35	96138000	08434868092754
BUNS-N01-001	0,66	0,38	96138000	08434868011298
BUNS-NC1-001	0,264	0,37	96138000	08434868092792
BUNS-P01-001	1,26	0,64	96138000	08434868011328
BUNS-PC1-001	1,12	0,37	96138000	08434868099661

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 08/10/2026
Ref. Doc: PDS-535

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : LAMPADA BUNSEN CON RUBINETTO

Descrizione : Bunsen con rubinetto e stabilizzatore di fiamma. Tubo in ottone nichelato di 11 mm di diametro x 130 mm di lunghezza (BUNS-P01-001 et BUNS-PC1-001: 11 mm di diametro x 150 mm di lunghezza). Disponibile con attacco standard in cui deve essere bloccato il collegamento al tubo del gas con morsetto (non incluso) o con attacco filettato maschio 1/4″. Intervallo di pressione di esercizio: 30–200 mbar (raccomandato: 50–150 mbar)



DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
BUNS-B01-001	per butano e propano, attacco standard	1
BUNS-BC1-001	per butano e propano, attacco filettato maschio 1/4″	1
BUNS-N01-001	per gas naturale, attacco standard	1
BUNS-NC1-001	per gas naturale, attacco filettato maschio 1/4″	1
BUNS-P01-001	poligas, attacco standard	1
BUNS-PC1-001	poligas, attacco filettato maschio 1/4″	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B01-001	0,525	0,36	96138000	08434868011267
BUNS-BC1-001	0,432	0,35	96138000	08434868092754
BUNS-N01-001	0,66	0,38	96138000	08434868011298
BUNS-NC1-001	0,264	0,37	96138000	08434868092792
BUNS-P01-001	1,26	0,64	96138000	08434868011328
BUNS-PC1-001	1,12	0,37	96138000	08434868099661

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 08/10/2026
Ref. Doc.: PDS-535

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BUNSENBRANDER MET GASKRAAN

Beschrijving : Bunsen met kraan en vlamstabilisator. Vernikkelde messing buis van 11 mm diameter x 130 mm hoog (BUNS-P01-001 en BUNS-PC1-001: 11 mm diameter x 150 mm hoog). Verkrijgbaar met standaard aansluiting waarbij de aansluiting op de gasleiding moet worden afgesloten met een slangklem (niet meegeleverd) of met een 1/4"-schroefdraadaansluiting. Drukbereik: 30–200 mbar (aanbevolen: 50–150 mbar)



TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
BUNS-B01-001	voor butaan en propaan, standaard aansluiting	1
BUNS-BC1-001	voor butaan en propaan, schroefdraadaansluiting 1/4"	1
BUNS-N01-001	voor aardgas, standaard aansluiting	1
BUNS-NC1-001	voor aardgas, schroefdraadaansluiting 1/4"	1
BUNS-P01-001	polygas, standaard aansluiting	1
BUNS-PC1-001	polygas, schroefdraadaansluiting 1/4"	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B01-001	0,525	0,36	96138000	08434868011267
BUNS-BC1-001	0,432	0,35	96138000	08434868092754
BUNS-N01-001	0,66	0,38	96138000	08434868011298
BUNS-NC1-001	0,264	0,37	96138000	08434868092792
BUNS-P01-001	1,26	0,64	96138000	08434868011328
BUNS-PC1-001	1,12	0,37	96138000	08434868099661

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 08/10/2026
Ref. Dok.: PDS-535

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BUNSENBRENNER MIT NADELVENTIL

Beschreibung : Bunsenbrenner mit Nadelventil und Flammenstabilisator. Rohr aus vernickeltem Messing, 11 mm Durchmesser x 130 mm Höhe (BUNS-P01-001 und BUNS-PC1-001: 11 mm Durchmesser x 150 mm Höhe). Erhältlich mit Standardanschluss, bei dem die Verbindung zur Gasleitung mit einer Schlauchschelle (nicht im Lieferumfang enthalten) blockiert werden muss, oder mit einem 1/4″- Gewindeanschluss. Druckbereich: 30–200 mbar (empfohlen: 50–150 mbar).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
BUNS-B01-001	für Butan und Propan, Standardanschluss	1
BUNS-BC1-001	für Butan und Propan, Gewindeanschluss 1/4″	1
BUNS-N01-001	für Erdgas, Standardanschluss	1
BUNS-NC1-001	für Erdgas, Gewindeanschluss 1/4″	1
BUNS-P01-001	Polygas, Standardanschluss	1
BUNS-PC1-001	Polygas, Gewindeanschluss 1/4″	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B01-001	0,525	0,36	96138000	08434868011267
BUNS-BC1-001	0,432	0,35	96138000	08434868092754
BUNS-N01-001	0,66	0,38	96138000	08434868011298
BUNS-NC1-001	0,264	0,37	96138000	08434868092792
BUNS-P01-001	1,26	0,64	96138000	08434868011328
BUNS-PC1-001	1,12	0,37	96138000	08434868099661

PRODUKTFOTO

