Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/07/2024
Ref. Doc: PDS-81

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bureta con llave recta de PTFE, clase A

Descripción : Diseñada según la norma ISO 385 y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia(ml)	graduación (ml)	ltotal (mm)	unidades por ref.
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	540	1
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	560	1
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	800	1
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	800	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURT-010-001	1,3	0,20	70179000	08434868011427
BURT-025-001	1,3	0,13	70179000	08434868011434
BURT-050-001	1,6	0,23	70179000	08434868011441
BURT-100-001	4,704	0,24	70179000	08434868011458

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

LBG N es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es 8,0•10-6 K-1. Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos…) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

Product page EN

Date rev.: 07/31/2024
Doc. Ref: PDS-81

GENERAL INFORMATION

Product name : Burette with PTFE straight stopcock, class A

Description : Designed according to ISO 385 and calibrated to deliver (TD, Ex). Batch certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy (ml)	graduation (ml)	ltotal (mm)	pcs/pack
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	540	1
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	560	1
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	800	1
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	800	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURT-010-001	1,3	0,20	70179000	08434868011427
BURT-025-001	1,3	0,13	70179000	08434868011434
BURT-050-001	1,6	0,23	70179000	08434868011441
BURT-100-001	4,704	0,24	70179000	08434868011458

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

Fiche produit FR

Date : 31/07/2024
Ref. Doc : PDS-81

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Burette à robinet droit en PTFE, classe A

Description : Conçue selon la norme ISO 385 et calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	long. totale (mm)	unités par ref.
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	540	1
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	560	1
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	800	1
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	800	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURT-010-001	1,3	0,20	70179000	08434868011427
BURT-025-001	1,3	0,13	70179000	08434868011434
BURT-050-001	1,6	0,23	70179000	08434868011441
BURT-100-001	4,704	0,24	70179000	08434868011458

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

Scheda prodotto IT

Data: 31/07/2024
Ref. Doc: PDS-81

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Buretta con rubinetto dritto in PTFE, classe A

Descrizione : Progettata in conformità con la norma ISO 385 e calibrata "per scolamento"" (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (ml)	graduazione (ml)	ltotale (mm)	unità per ref.
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	540	1
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	560	1
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	800	1
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	800	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURT-010-001	1,3	0,20	70179000	08434868011427
BURT-025-001	1,3	0,13	70179000	08434868011434
BURT-050-001	1,6	0,23	70179000	08434868011441
BURT-100-001	4,704	0,24	70179000	08434868011458

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

www.labbox.com

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/07/2024
Ref. Doc.: PDS-81

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Buret met rechte PTFE-kraan, klasse A

Beschrijving : Ontworpen volgens ISO 385 en gekalibreerd "to dump" (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen (gratis te downloaden van www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	tolerantie(ml)	schaalverdeling(ml)	ltotaal (mm)	stuks per ref.
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	540	1
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	560	1
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	800	1
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	800	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURT-010-001	1,3	0,20	70179000	08434868011427
BURT-025-001	1,3	0,13	70179000	08434868011434
BURT-050-001	1,6	0,23	70179000	08434868011441
BURT-100-001	4,704	0,24	70179000	08434868011458

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/07/2024
Ref. Dok.: PDS-81

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürette mit geradem Hahn aus PTFE, Klasse A

Beschreibung : Entworfen gemäß ISO-Norm 385 und justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Toleranz (ml)	Graduierung (ml)	lgesamt (mm)	Stückzahlpro Artikel
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	540	1
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	560	1
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	800	1
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	800	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURT-010-001	1,3	0,20	70179000	08434868011427
BURT-025-001	1,3	0,13	70179000	08434868011434
BURT-050-001	1,6	0,23	70179000	08434868011441
BURT-100-001	4,704	0,24	70179000	08434868011458

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)