Hoja de producto ES

Fecha rev.: 08/06/2026
Ref. Doc: PDS-1769

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CÁNULAS CON ROSCA 24/410 DE POLIETILENO

Descripción : Para usar como cuentagotas con frascos de cuello estrecho NMBP. Fabricado en HDPE.

Producto apto para uso alimentario

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	color	unidades por ref.
CA24-001-010	24/410	blanco	10
CA24-002-010	24/410	azul	10
CA24-003-010	24/410	rojo	10
CA24-001-1K7	24/410	blanco	1700

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,088	0,05	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,04	39235090	08434868107717
CA24-003-010	0,022	0,04	39235090	08434868106604
CA24-001-1K7	15,65	0,78	39235090	08434868106574

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

Product page EN

Date rev.: 06/08/2026
Doc. Ref: PDS-1769

GENERAL INFORMATION

Product name : PE DROPPER NOZZLE WITH 24/410 SCREW CAP

Description : For use as a dropper with narrow-neck bottles NMBP. Made of HDPE (high-density polyethylene).

Food-grade product

Available in standard size and economy size

Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	screw	color	pcs/pack
CA24-001-010	24/410	white	10
CA24-002-010	24/410	blue	10
CA24-003-010	24/410	red	10
CA24-001-1K7	24/410	white	1700

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,088	0,05	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,04	39235090	08434868107717
CA24-003-010	0,022	0,04	39235090	08434868106604
CA24-001-1K7	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

Fiche produit FR

Date : 08/06/2026
Ref. Doc : PDS-1769

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CANULE À VISSER 24/410 EN PE

Description : En polyéthylène. À utiliser avec des flacons NMBP à col étroit comme compte-gouttes. Fabriqué en PEHD (polyéthylène haute densité).

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	couleur	unités par ref.
CA24-001-010	24/410	blanche	10
CA24-002-010	24/410	bleue	10
CA24-003-010	24/410	rouge	10
CA24-001-1K7	24/410	blanche	1700

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,088	0,05	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,04	39235090	08434868107717
CA24-003-010	0,022	0,04	39235090	08434868106604
CA24-001-1K7	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène haute densité (PEHD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 08/06/2026
Ref. Doc: PDS-1769

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TAPPO CONTAGOCCE AVVITABILE IN POLIETILENE CON FILETTATURA 24/410

Descrizione : Da utilizzare come contagocce con flaconi a collo stretto NMBP. Realizzato in HDPE (polietilene ad alta densità).

Adatto per uso alimentare

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	filettatura	colore	unità per ref.
CA24-001-010	24/410	bianco	10
CA24-002-010	24/410	blu	10
CA24-003-010	24/410	rosso	10
CA24-001-1K7	24/410	bianco	1700

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,088	0,05	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,04	39235090	08434868107717
CA24-003-010	0,022	0,04	39235090	08434868106604
CA24-001-1K7	15,65	0,78	39235090	08434868106574

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene ad alta densità HDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 08/06/2026
Ref. Doc.: PDS-1769

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DRUPPELDOPPEN MET SCHROEFDRAAD 24/410 VAN POLYETHYLEEN

Beschrijving : Te gebruiken als druppelaar met smalhals NMBP-flessen. Gemaakt van HDPE (hogedichtheidpolyethyleen).

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	kleur	stuks per ref.
CA24-001-010	24/410	wit	10
CA24-002-010	24/410	blauw	10
CA24-003-010	24/410	rood	10
CA24-001-1K7	24/410		1700

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,088	0,05	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,04	39235090	08434868107717
CA24-003-010	0,022	0,04	39235090	08434868106604
CA24-001-1K7	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 08/06/2026
Ref. Dok.: PDS-1769

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TROPFVERSCHLÜSSE AUS POLYETHYLEN, 24/410

Beschreibung : Zur Verwendung mit NMBP-flaschen als Tropfflaschen. Hergestellt aus HDPE (hochdichtem Polyethylen).

Lebensmittelkontaktmaterial

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Farbe	Stückzahl pro Artikel
CA24-001-010	24/410	weiß	10
CA24-002-010	24/410	blau	10
CA24-003-010	24/410	rot	10
CA24-001-1K7	24/410	weiß	1700

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CA24-001-010	0,088	0,05	39235090	08434868106581
CA24-002-010	0,72	0,04	39235090	08434868107717
CA24-003-010	0,022	0,04	39235090	08434868106604
CA24-001-1K7	15,65	0,78	39235090	08434868106574

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.