Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-30

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cristalizador de gran volumen de polipropileno

Descripción : Sin pico. Autoclavable a 121 ºC

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CDIP-1K5-001	2,0535	0,115	39233010	08434868012967
CDIP-3K0-001	4	0,185	39233010	08434868012974
CDIP-4K9-001	6,76	0,285	39233010	08434868012981

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno
Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-30

GENERAL INFORMATION

Product name : Crystallizing dish, high volume, polypropylene

Description : Without spout. Autoclavable at 121 ºC

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CDIP-1K5-001	2,0535	0,115	39233010	08434868012967
CDIP-3K0-001	4	0,185	39233010	08434868012974
CDIP-4K9-001	6,76	0,285	39233010	08434868012981

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-30

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cristallisoir, grand volume, en polypropylène

Description : Sans bec. Autoclavable à 121 ºC

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CDIP-1K5-001	2,0535	0,115	39233010	08434868012967
CDIP-3K0-001	4	0,185	39233010	08434868012974
CDIP-4K9-001	6,76	0,285	39233010	08434868012981

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-30

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cristallizzatore in polipropilene per grandi volumi

Descrizione : Senza becco. Autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CDIP-1K5-001	2,0535	0,115	39233010	08434868012967
CDIP-3K0-001	4	0,185	39233010	08434868012974
CDIP-4K9-001	6,76	0,285	39233010	08434868012981

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-30

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kristalliseerschaal, groot volume, polypropyleen

Beschrijving : Zonder tuit. Autoclaveerbaar bij 121 ºC

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CDIP-1K5-001	2,0535	0,115	39233010	08434868012967
CDIP-3K0-001	4	0,185	39233010	08434868012974
CDIP-4K9-001	6,76	0,285	39233010	08434868012981

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-30

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Kristallisierschale, großes Volumen, aus Polypropylen

Beschreibung : Ohne Ausguss. Autoklavierbar bis 121 ºC.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CDIP-1K5-001	2,0535	0,115	39233010	08434868012967
CDIP-3K0-001	4	0,185	39233010	08434868012974
CDIP-4K9-001	6,76	0,285	39233010	08434868012981

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.