Hoja de producto ES

Fecha rev.: 12/06/2026
Ref. Doc: PDS-1722

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : RECIRCULADOR DE REFRIGERACIÓN, RC-1

Descripción : Resuelve una amplia gama de necesidades de refrigeración en laboratorios y aplicaciones industriales. El chiller es una alternativa más económica y sostenible que el uso de agua corriente. Puede utilizarse con diferentes equipos que requieren una condensación mediante refrigerante, tales como evaporadores rotatorios, equipos de destilación, aparatos Soxhlet para extracción, equipos Clevenger etc. Nivel de ruido bajo. Alta potencia de enfriamiento. El equipo viene equipado con ruedas y un indicador de nivel de refrigerante en el depósito. Usa el gas refrigerante R-290 (con bajo impacto medioambiental). Se recomienda utilizarlo con una mezcla al 5 % de glicol en agua. Permite la conexión simultánea de hasta cuatro equipos diferentes. Conforme a la norma DIN 12876-2. 230 V / 50 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

Producto voluminoso. Verifique que el acceso y la ubicación de entrega permiten su recepción y manipulación

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dim. ext. (L x A x H)	rango de temp.	estabilidad de temp.	potencia	unidades por ref.
CHIL-040-001	40 L	460 x 475 x 740 mm	-7 ... +25 °C	±1 °C	848 W	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHIL-040-001	297,41	38,50	84185090	08434868104174

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 06/12/2026
Doc. Ref: PDS-1722

GENERAL INFORMATION

Product name : RECIRCULATING CHILLER, RC-1

Description : This device offers a solution to a wide range of cooling needs in laboratories and industrial applications. It offers a cost-effective and environmentally friendly alternative to the use of tap water. The device can be used with different equipment that requires refrigerant-based condensation: rotary evaporators, distillation equipment, Soxhlet apparatus for extraction, Clevenger equipment, etc. Low noise level. High cooling power. The device is equipped with wheels and a refrigerant level indicator in the tank. It uses the refrigerant R-290 (with low environmental impact). It is recommended to use it with a 5 % glycol mixture in water. It allows the simultaneous connection of up to four different devices. Compliant with DIN 12876-2 standard. 230 V / 50 Hz. 2-year warranty

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

Bulky item. Please ensure that access and delivery areas allow for proper receipt and handling

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ext. dim. (L x W x H)	temperature range	temperature stability	power	pcs/pack
CHIL-040-001	40 L	460 x 475 x 740 mm	-7 ... +25 °C	±1 °C	848 W	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHIL-040-001	297,41	38,50	84185090	08434868104174

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 12/06/2026
Ref. Doc : PDS-1722

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : REFROIDISSEUR À RECIRCULATION, RC-1

Description : Cet équipement propose des solutions adaptées à divers besoins en matière de refroidissement dans les laboratoires et les applications industrielles, offrant une alternative économique et respectueuse de l'environnement quant à l'utilisation d'eau courante. Il peut être utilisé avec différents appareils nécessitant une condensation à l'aide d'un réfrigérant, tels que les évaporateurs rotatifs, les équipements de distillation, les appareils Soxhlet pour l'extraction, les équipements Clevenger, etc. Faible niveau sonore. Haute puissance de refroidissement. L'équipement dispose de roues et d'un indicateur du niveau de réfrigérant dans le réservoir. Il fonctionne avec le gaz réfrigérant R-290 (à faible impact environnemental). Il est recommandé de l'utiliser avec un mélange à 5 % de glycol dans l'eau. Il permet de connecter simultanément jusqu'à quatre équipements différents. Conforme à la norme DIN 12876-2. 230 V / 50 Hz. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

Prodotto voluminoso. Si consiglia di verificare che l'accesso e l'area di consegna siano adeguati per riceverlo e movimentarlo in sicurezza

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dim. ext. (long. x larg. x h)	gamme de temp.	stabilité de temp.	puissance	unités par ref.
CHIL-040-001	40 L	460 x 475 x 740 mm	-7 ... +25 °C	±1 °C	848 W	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHIL-040-001	297,41	38,50	84185090	08434868104174

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 12/06/2026
Ref. Doc: PDS-1722

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RAFFREDDATORE A CIRCOLAZIONE, RC-1

Descrizione : Questa apparecchiatura risolve una vasta gamma di esigenze di raffreddamento nei laboratori e nelle applicazioni industriali. Rappresenta un'alternativa economica e rispettosa dell'ambiente all'uso dell'acqua corrente. L'apparecchiatura può essere utilizzata con diversi dispositivi che richiedono il raffreddamento tramite refrigerante, tra cui evaporatori rotanti, attrezzature per distillazione, apparecchi Soxhlet per l'estrazione, attrezzature Clevenger, ecc. Basso livello di rumore. Elevata potenza di raffreddamento. Il sistema è dotato di ruote e di un indicatore del livello di refrigerante nel serbatoio. Utilizza il refrigerante R-290 (a basso impatto ambientale). Si consiglia di utilizzarlo con una miscela al 5 % di glicole in acqua. Consente la connessione simultanea di fino a quattro dispositivi diversi. Conforme a DIN 12876-2. 230 V / 50 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

Prodotto voluminoso. Si consiglia di verificare che l'accesso e l'area di consegna siano adeguati per riceverlo e movimentarlo in sicurezza

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni esterne (L x l x h)	variabilità della temp.	stabilità della temp.	potenza	unità per ref.
CHIL-040-001	40 L	460 x 475 x 740 mm	-7 ... +25 °C	±1 °C	848 W	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHIL-040-001	297,41	38,50	84185090	08434868104174

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 12/06/2026
Ref. Doc.: PDS-1722

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CIRCULATIEKOELER, RC-1

Beschrijving : Deze apparatuur voorziet in een breed scala aan koelbehoeften in laboratoria en industriële toepassingen. Het biedt een economisch en milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van leidingwater. De unit kan worden gebruikt met verschillende apparaten die koelmiddelcondensatie vereisen waaronder roterende verdampers, destillatieapparatuur, Soxhlet-extractieapparatuur, Clevenger-apparatuur, enz. Laag geluidsniveau. Hoge koelcapaciteit. Het systeem is uitgerust met wielen en een koelmiddelniveau-indicator op de tank. Het maakt gebruik van het koelmiddel R-290 (met een lage impact op het milieu). Aanbevolen voor gebruik met een glycol/watermengsel van 5 %. Maakt gelijktijdige aansluiting van maximaal vier verschillende apparaten mogelijk. Conform DIN 12876-2. 230 V / 50 Hz. 2 jaar garantie

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

Omvangrijk product. Verzeker u ervan dat de toegang en de leveringslocatie geschikt zijn voor ontvangst en verwerking

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	externe afmetingen (l x b x h)	temperatuur-bereik	Temperatuur-stabiliteit	vermogen	stuks per ref.
CHIL-040-001	40 L	460 x 475 x 740 mm	-7 ... +25 °C	±1 °C	848 W	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHIL-040-001	297,41	38,50	84185090	08434868104174

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 12/06/2026
Ref. Dok.: PDS-1722

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : UMLAUFKÜHLER, RC-1

Beschreibung : Dieses Gerät deckt ein breites Spektrum an Kühlanforderungen in Labors und industriellen Anwendungen ab. Es stellt eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur Nutzung von Leitungswasser dar. Der Kühler lässt sich mit verschiedenen Geräten verwenden, welche die Kondensation durch Kühlung erfordern, etwa Rotationsverdampfer, Destillierapparaturen, Soxhlet-Extraktionsapparate, Clevenger-Apparate usw. Niedriger Geräuschpegel. Hohe Kühlleistung. Das Gerät ist mit Rädern sowie einer Anzeige des Kältemittelstands im Tank ausgestattet. Verwendet das Kältemittel R-290 (mit geringer Umweltbelastung). Es wird die Benutzung einer 5%-igen Glykolmischung in Wasser empfohlen. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Gemäß DIN 12876-2. 230 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

XXL Sperriges Produkt. Vergewissern Sie sich, dass Zugang und Lieferort die Annahme und Handhabung des Produkts ermöglichen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Außenmaße (L x B x H)	Temperatur-bereich	Temperatur-stabilität	Leistung	Stückzahl pro Artikel
CHIL-040-001	40 L	460 x 475 x 740 mm	-7 ... +25 °C	±1 °C	848 W	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHIL-040-001	297,41	38,50	84185090	08434868104174

PRODUKTFOTO



