Hoja de producto ES

Fecha rev.: 09/02/2026
Ref. Doc: PDS-1365

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : INCUBADORA CON AGITACIÓN, INC-S

Descripción : Mueble exterior de ABS, cámara de aislamiento de poliuretano, cámara interior de acero inox. Sistema de circulación de aire que homogeniza la temperatura en toda el área de trabajo. Resolución: 0,1 °C. Fluctuación de la Tª: ± 0,1 °C. La referencia CTSI-070-001 dispone de una función de refrigeración que permite alcanzar temperaturas por debajo de la temperatura ambiente (rango de temperatura: 4 - 65 °C; temperatura ambiente máxima: 25 °C). Velocidad de agitación orbital: 30 - 300 rpm (precisión ± 1 rpm). Diámetro orbital de 20 mm. Gran pantalla LCD que muesta la temperatura, velocidad de agitación y temporizador (0-9999 min). Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, con arranque progresivo y sistema de seguridad. 220 V / 50-60 Hz (50 L) / 50 Hz (70 L). Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dim. ext. (L x A x H)	dim. int.(L x A x H)	dimensiones plataforma	unidades por ref.
CTSI-050-001	50 L	500 x 640 x 480 mm	455 x 380 x 290 mm	380 x 320 mm	1
CTSI-070-001	70 L	600 x 770 x 500 mm	560 x 390 x 320 mm	480 x 315 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-050-001	342,5	55,00	85437090	08434868082779
CTSI-070-001	460	85,00	85437090	08434868096974

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/09/2026
Doc. Ref: PDS-1365

GENERAL INFORMATION

Product name : SHAKING INCUBATOR, INC-S

Description : ABS exterior, polyurethane insulation layer, stainless steel inner chamber. Air circulation system that homogenizes the temperature in the working room. Resolution: 0,1 °C. Temperature fluctuation: ± 0,1 °C. The reference CTSI-070-001 features a cooling function that allows reaching temperatures below ambient temperature (temperature range: 4 - 65 °C; maximum ambient temperature: 25 °C). Orbital shaking speed: 30 - 300 rpm (precision ± 1 rpm). Orbital diameter: 20 mm. Large LCD screen that shows temperature, shaking speed and timer (0-9999 min). DC Brushless motor, maintenance free, with progressive start and security system. 220 V / 50-60 Hz (50 L) / 50 Hz (70 L). Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ext. dim. (L x W x H)	int. dim.(L x W x H)	platform dimensions	pcs/pack
CTSI-050-001	50 L	500 x 640 x 480 mm	455 x 380 x 290 mm	380 x 320 mm	1
CTSI-070-001	70 L	600 x 770 x 500 mm	560 x 390 x 320 mm	480 x 315 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-050-001	342,5	55,00	85437090	08434868082779
CTSI-070-001	460	85,00	85437090	08434868096974

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 09/02/2026
Ref. Doc : PDS-1365

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : INCUBATEUR AVEC AGITATION, INC-S

Description : Extérieur en ABS, couche isolante en polyuréthane, chambre intérieure en acier inoxydable. Système de circulation d'air qui homogénéise la température dans la zone de travail. Résolution : 0,1 °C. Fluctuation de la température : 0,1 °C. La référence CTSI-070-001 est équipée d'une fonction de refroidissement qui permet d'atteindre des températures inférieures à la température ambiante (plage de température : 4 - 65 °C; température ambiante maximale : 25 °C). Vitesse agitation orbitale : 30 - 300 rpm (précision ± 1 rpm). Diamètre orbital : 20 mm. Large écran LCD indiquant la température, la vitesse d'agitation et le temps (0-9999 min). Moteur DC Brushless qui ne nécessite pas d'entretien, avec départ progressif et système de sécurité. 220 V / 50-60 Hz (50 L) / 50 Hz (70 L). Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dim. ext. (long. x larg. x h)	dim. int.(long. x larg. x h)	dimensions plate-forme	unités par ref.
CTSI-050-001	50 L	500 x 640 x 480 mm	455 x 380 x 290 mm	380 x 320 mm	1
CTSI-070-001	70 L	600 x 770 x 500 mm	560 x 390 x 320 mm	480 x 315 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-050-001	342,5	55,00	85437090	08434868082779
CTSI-070-001	460	85,00	85437090	08434868096974

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 09/02/2026
Ref. Doc: PDS-1365

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : INCUBATORE CON AGITAZIONE, INC-S

Descrizione : Esterno in ABS, camera isolante in poliuretano, camera interna in acciaio inox. Sistema di circolazione dell'aria che omogeneizza la temperatura in tutta l'area di lavoro. Risoluzione: 0,1 °C. Fluttuazione della Tª: ±0,1 °C. La referenza CTSI-070-001 dispone di una funzione di refrigerazione che permette di raggiungere temperature al di sotto della temperatura ambiente (gamma di temperatura: 4 - 65 °C; temperatura ambiente massima: 25 °C). Velocità di agitazione orbitale: 30 - 300 rpm (precisione ±1 rpm). Diametro orbitale di 20 mm. Grande schermo LCD che visualizza la temperatura, velocità di agitazione e timer (0-9999 min). Motore brushless, senza manutenzione, con avviamento progressivo e sistema di sicurezza. 220 V / 50-60 Hz (50 L) / 50 Hz (70 L). Garanzia 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni esterne (L x l x h)	dimensioni interne (L x l x h)	dimensioni piattaforma	unità per ref.
CTSI-050-001	50 L	500 x 640 x 480 mm	455 x 380 x 290 mm	380 x 320 mm	1
CTSI-070-001	70 L	600 x 770 x 500 mm	560 x 390 x 320 mm	480 x 315 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-050-001	342,5	55,00	85437090	08434868082779
CTSI-070-001	460	85,00	85437090	08434868096974

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 09/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1365

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : SCHUDINCUBATOR, INC-S

Beschrijving : ABS behuizing, polyurethaan isolatiekamer, roestvrijstalen binnenkamer. Luchtcirculatiesysteem dat de temperatuur in het hele werkgebied homogeniseert. Resolutie: 0,1 °C. Temperatuurschommeling: ±0,1 °C. De referentie CTSI-070-001 heeft een koelfunctie waarmee temperaturen onder de omgevingstemperatuur bereikt kunnen worden (temperatuurbereik: 4 - 65 °C; maximale omgevingstemperatuur: 25 °C). Orbitale schudsnelheid: 30 - 300 rpm (precisie ± 1 rpm). Orbitale diameter: 20 mm. Groot LCD-display met temperatuur, schudsnelheid en timer (0-9999 min.). Borstelloze motor, onderhoudsvrij, met progressieve start en veiligheidssysteem. 220 V / 50-60 Hz (50 L) / 50 Hz (70 L). 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	externe afmetingen (l x b x h)	interne afmetingen (l x b x h)	afmetingen platform	stuks per ref.
CTSI-050-001	50 L	500 x 640 x 480 mm	455 x 380 x 290 mm	380 x 320 mm	1
CTSI-070-001	70 L	600 x 770 x 500 mm	560 x 390 x 320 mm	480 x 315 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-050-001	342,5	55,00	85437090	08434868082779
CTSI-070-001	460	85,00	85437090	08434868096974

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 09/02/2026
Ref. Dok.: PDS-1365

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : INKUBATOR, MIT SCHÜTTELUNG, INC-S

Beschreibung : Gehäuse aus ABS, Isolierkammer aus Polyurethan, Innenkammer aus Edelstahl. Luftzirkulationssystem, das die Temperatur im gesamten Arbeitsraum homogenisiert. Auflösung: 0,1 °C. Temperaturfluktuation: ±0,1 °C. Der Artikel CTSI-070-001 verfügt über eine Kühlungsfunktion, die es ermöglicht, Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur zu erreichen (Temperaturbereich: 4 - 65 °C; maximale Umgebungstemperatur: 25 °C). Drehzahl der Orbitalschüttlung: 30 - 300 min^{-1} (Genauigkeit: ±1 min^{-1}). Schüttelamplitude: 20 mm. Plattformmaße: 380 x 320 mm. Beladungskapazität: 10 kg. Großes LCD-Display, das Temperatur, Drehzahl und Timer (0 - 9999 min) anzeigt. Bürstenloser Motor, wartungsfrei, mit progressivem Start und Sicherheitssystem. 220 V / 50-60 Hz (50 L) / 50 Hz (70 L). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Außenmaße (L x B x H)	Innenmaße (L x B x H)	Abmessungen Plattform	Stückzahl pro Artikel
CTSI-050-001	50 L	500 x 640 x 480 mm	455 x 380 x 290 mm	380 x 320 mm	1
CTSI-070-001	70 L	600 x 770 x 500 mm	560 x 390 x 320 mm	480 x 315 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CTSI-050-001	342,5	55,00	85437090	08434868082779
CTSI-070-001	460	85,00	85437090	08434868096974

PRODUKTFOTO

