Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/02/2025
Ref. Doc: PDS-546

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Termostato digital de bloque metálico, HDB120

Descripción :

Sistema de calentamiento en seco para bloques metálicos de 150 x 95 mm. Temperatura regulable hasta 120ºC (precisión ±0,5ºC, resolución 0,1ºC). Dos modos de funcionamiento: continuo o mediante temporizador (1'- 99h59'). Potencia térmica: 160 W. Pantalla LED que muestra temperatura y tiempo. El equipo se suministra con un bloque metálico para 40 tubos de 1,5/2 ml (DHDB-B03-001). Diferentes aplicaciones gracias a la variedad de bloques intercambiables (opcionales). Protección frente al sobrecalentamiento. Dimensiones externas (L x A x H): 290 x 175 x 85 mm. 200-240V / 50Hz-60Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
DHDB-120-001	termostato digital de bloque metálico LBX HDB120	1
DHDB-B01-001	bloque metálico para 54 tubos de 0,2 ml (Øagujero: 6,4 mm, profundidad: 15 mm)	1
DHDB-B02-001	bloque metálico para 40 tubos de 0,5 ml (Øagujero: 8,2 mm, profundidad: 26,4 mm)	1
DHDB-B03-001	bloque metálico para 40 tubos de 1,5/2 ml (Øagujero: 11 mm, profundidad: 34,7 mm)	1
DHDB-B04-001	bloque metálico para 28 tubos de 5/15 ml (Øagujero: 17 mm, profundidad: 48 mm)	1
DHDB-B05-001	bloque metálico para 8 tubos de 50 ml (Øagujero: 29,8 mm, profundidad: 48 mm)	1
DHDB-B06-001	bloque metálico para microplacas de 96/384 posiciones	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DHDB-120-001	4	3,20	84798997	08434868099500
DHDB-B01-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017597
DHDB-B02-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017603
DHDB-B03-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017610
DHDB-B04-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017627
DHDB-B05-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017634
DHDB-B06-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017641

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/28/2025
Doc. Ref: PDS-546

GENERAL INFORMATION

Product name : Digital dry bath, HDB120

Description :

Dry heating system by metal blocks of 150 x 95 mm. Temperature adjustable up to 120ºC (accuracy ±0.5ºC, resolution 0.1ºC). Two function mode: continuous or timed operation (1'- 99h59'). Heating power: 160 W. LED display for temperature and time. Heating block for 40 tubes of 1,5/2 ml delivered with the dry bath (DHDB-B03-001). Over temperature protection. External dimensions (L x W x H): 290 x 175 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
DHDB-120-001	digital dry bath, LBX HDB120 series	1
DHDB-B01-001	for 54 tubes of 0,2 ml (Øhole: 6,4 mm, depth: 15 mm)	1
DHDB-B02-001	for 40 tubes of 0,5 ml (Øhole: 8,2 mm, depth: 26,4 mm)	1
DHDB-B03-001	for 40 tubes of 1,5/2 ml (Øhole: 11 mm, depth: 34,7 mm)	1
DHDB-B04-001	for 28 tubes of 5/15 ml (Øhole: 17 mm, depth: 48 mm)	1
DHDB-B05-001	for 8 tubes of 50 ml (Øhole: 29,8 mm, depth: 29,8 mm)	1
DHDB-B06-001	for 96 or 384 microplate	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DHDB-120-001	4	3,20	84798997	08434868099500
DHDB-B01-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017597
DHDB-B02-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017603
DHDB-B03-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017610
DHDB-B04-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017627
DHDB-B05-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017634
DHDB-B06-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017641

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/02/2025
Ref. Doc : PDS-546

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain à sec numérique bloc métallique, HDB120

Description :

Système de chauffage à sec pour les blocs métalliques de 150 x 95 mm. Température réglable jusqu'à 120 °C (précision : ± 0,5 °C, résolution : 0,1 °C). Deux modes de fonctionnement : continu ou par minuterie (1'- 99h59'). Puissance thermique : 160 W. Affichage LED indiquant la température et le temps. Fourni avec un bloc de métal pour 40 tubes de 1,5 / 2 ml (DHDB-B03-001). Différentes applications possibles grâce à la variété de blocs interchangeables (en option). Protection contre la surchauffe. Dimensions extérieures (L x l x H) : 290 x 175 x 85 mm. 200-240V / 50Hz-60Hz, degré de protection IP21 (DIN 60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
DHDB-120-001	bain à sec numérique bloc métallique LBX HDB120	1
DHDB-B01-001	pour 54 tubes de 0.2 ml (Øtrou : 6,4 mm, profondeur : 15 mm)	1
DHDB-B02-001	pour 40 tubes de 0.5 ml (Øtrou : 8.2 mm, profondeur : 26,4 mm)	1
DHDB-B03-001	pour 40 tubes de 1,5/2 ml (Øtrou : 11 mm, profondeur : 34,7 mm)	1
DHDB-B04-001	pour 28 tubes de 5/15 ml (Øtrou : 17mm, profondeur : 48 mm)	1
DHDB-B05-001	pour 8 tubes de 50ml (Øtrou : 29,8 mm, profondeur : 48 mm)	1
DHDB-B06-001	pour microplaque de 96 ou 384 puits	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DHDB-120-001	4	3,20	84798997	08434868099500
DHDB-B01-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017597
DHDB-B02-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017603
DHDB-B03-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017610
DHDB-B04-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017627
DHDB-B05-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017634
DHDB-B06-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017641

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/02/2025
Ref. Doc: PDS-546

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Blocco termostato digitale in metallo, HDB120

Descrizione :

Sistema di riscaldamento a secco per blocchi in metallo da 150 x 95 mm. Temperatura regolabile fino a 120 °C (precisione ±0,5 °C, risoluzione 0,1 °C). Due modalità di funzionamento: continuo o con timer (1'-99h59'). Potenza termica: 160 W. Display LED che visualizza la temperatura e il tempo. L'apparecchio comprende un blocco in metallo per 40 provette da 1,5/2 ml (DHDB-B03-001). Sono possibili numerose applicazioni grazie alla varietà di blocchi intercambiabili (opzionali). Protezione dal surriscaldamento. Dimensioni esterne (L x h x l): 290 x 175 x 85 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
DHDB-120-001	Termostato digitale a blocchi di metallo LBX HDB120	1
DHDB-B01-001	blocco in metallo per 54 provette da 0,2 ml (Øforo: 6,4 mm, Profondità: 15 mm)	1
DHDB-B02-001	blocco in metallo per 40 provette da 0,5 ml (Øforo: 8,2 mm, Profondità: 26,4 mm)	1
DHDB-B03-001	blocco in metallo per 40 provette da 1,5/2 ml (Øforo: 11 mm, Profondità: 34,7 mm)	1
DHDB-B04-001	blocco in metallo per 28 provette da 5/15 ml (Øforo: 17 mm, Profondità: 48 mm)	1
DHDB-B05-001	blocco in metallo per 8 provette da 50 ml (Øforo: 29,8 mm, Profondità: 48 mm)	1
DHDB-B06-001	blocco in metallo per micropiastre da 96/384 pozzetti	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DHDB-120-001	4	3,20	84798997	08434868099500
DHDB-B01-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017597
DHDB-B02-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017603
DHDB-B03-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017610
DHDB-B04-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017627
DHDB-B05-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017634
DHDB-B06-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017641

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/02/2025
Ref. Doc.: PDS-546

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale thermostaat met metalen blok, HDB120

Beschrijving :

Droog verwarmingssysteem voor metalen blokken van 150 x 95 mm. Instelbare temperatuur tot 120 ºC (nauwkeurigheid ±0,5 ºC, resolutie 0,1 ºC). Twee bedrijfsmodi: continue werking of met timer (1 min - 99 uur 59 min). Verwarmingsvermogen: 160 W. LED-display met temperatuur- en tijdsaanduiding. Het toestel bevat een metalen blok voor 40 x 1,5/2 ml buisjes (DHDB-B03-001). Verschillende toepassingen dankzij de verscheidenheid aan verwisselbare blokken (niet inbegrepen, optioneel). Bescherming tegen oververhitting. Externe afmetingen (L x B x H): 290 x 175 x 85 mm. 200-240V / 50Hz -60Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
DHDB-120-001	digitale thermostaat met metalen blok LBX HDB120	1
DHDB-B01-001	metalen blok voor 54 buisjes van 0,2 ml (Ø opening: 6,4 mm, diepte: 15 mm)	1
DHDB-B02-001	metalen blok voor 40 buisjes van 0,5 ml (Ø opening: 8,2 mm, diepte: 26,4 mm)	1
DHDB-B03-001	metalen blok voor 40 buisjes van 1,5/2 ml (Ø opening: 11 mm, diepte: 34,7 mm)	1
DHDB-B04-001	metalen blok voor 28 buisjes van 5/15 ml (Ø opening: 17 mm, diepte: 48 mm)	1
DHDB-B05-001	metalen blok voor 8 buisjes van 50 ml (Ø opening: 29,8 mm, diepte: 48 mm)	1
DHDB-B06-001	metalen blok voor microplaatjes van 96/384 posities	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DHDB-120-001	4	3,20	84798997	08434868099500
DHDB-B01-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017597
DHDB-B02-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017603
DHDB-B03-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017610
DHDB-B04-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017627
DHDB-B05-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017634
DHDB-B06-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017641

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/02/2025
Ref. Dok.: PDS-546

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Blockthermostat, digital, HDB120

Beschreibung :

Trockenerwärmung von Metallblöcken mit den Maßen 150 x 95 mm. Temperatur regulierbar bis 120 ºC (Genauigkeit: ±0,5 ºC, Auflösung: 0,1 ºC). Zwei Modi: Dauerbetrieb oder mittels Timer (1 min - 99 h 59 min). Heizleistung: 160 W. LED-Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Das Gerät beinhaltet einen Metallblock für 40 x 1,5/2 ml Röhrchen (DHDB-B03-001). Vielfältig anwendbar dank einer Auswahl an austauschbaren Blöcken (nicht inbegriffen). Überhitzungsschutz. Außenmaße (L x A x H): 290 x 175 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
DHDB-120-001	Blockthermostat, digital, LBX, HDB120	1
DHDB-B01-001	Metallblock für 54 x 0,2 ml Röhrchen (ØVertiefung 6,4 mm, Tiefe 15 mm)	1
DHDB-B02-001	Metallblock für 40 x 0,5 ml Röhrchen (ØVertiefung 8,2 mm, Tiefe 26,4 mm)	1
DHDB-B03-001	Metallblock für 40 x 1,5/2 ml Röhrchen (ØVertiefung 11 mm, Tiefe 34,7 mm)	1
DHDB-B04-001	Metallblock für 28 x 5/15 ml Röhrchen (ØVertiefung 17 mm, Tiefe 48 mm)	1
DHDB-B05-001	Metallblock für 8 x 50 ml Röhrchen (ØVertiefung 29,8 mm, Tiefe 48 mm)	1
DHDB-B06-001	Metallblock für 96-/384-Well-Mikrotiterplatten	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DHDB-120-001	4	3,20	84798997	08434868099500
DHDB-B01-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017597
DHDB-B02-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017603
DHDB-B03-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017610
DHDB-B04-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017627
DHDB-B05-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017634
DHDB-B06-001	0,7125	0,50	84799015	08434868017641

PRODUKTFOTO

