Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1405

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cazo de inmersión de PTFE

Descripción : Los vástagos atornillables extensibles tienen un núcleo de acero para mayor rigidez y están totalmente encapsulados en PTFE. Las longitudes de eje atornilladas están disponibles por separado para extender el eje atornillado original. La unidad básica consiste en un contenedor tipo beaker con un solo eje. Todos los vástagos miden 600 mm



Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	capacidad	unidades por ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	solo vástago 600 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Pueden unirse hasta 4 DIPB-S01-001 para obtener un eje de 3 m

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1405

GENERAL INFORMATION

Product name : PTFE beaker dipper

Description : Extendible screw-in shafts with a steel core for rigidity. Fully encapsulated in PTFE. Screw-in shaft lenghts are available separately to extend the original one. The basic unit consists of a beaker-like container with a single stem. All shafts are 600 mm long



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	capacity	pcs/pack
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	stem only 600 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Up to 4 DIPB-S01-001 can be joined to obtain a 3 m shaft

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1405

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Louche d'immersion en PTFE

Description : Composée d'un pot collecteur et d'une tige en acier pour une plus grande rigidité, entièrement recouverte de PTFE. Tiges d'extensions à visser disponibles séparément. Tiges d'extension additionnelles de 600 mm



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	capacité	unités par ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	tige dextension 600 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Jusqu'à 4 tiges DIPB-S01-001, pour une longueur totale max. de 3m

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1405

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Campionatori a immersione in PTFE

Descrizione : Composta da una tazza e da un'asta in acciaio per una maggiore rigidità, interamente ricoperta di PTFE. Estensioni a vite disponibili separatamente. Tutte le aste misurano 600 mm

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	capacità	unità per ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	solo aste 600 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

È possibile unire fino a 4 DIPB-S01-001 per ottenere un'estensione di 3 m

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1405

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Immersiepan van PTFE

Beschrijving : Uitbreidbare inschroefbare stelen hebben een stalen kern voor stijfheid en zijn volledig ingekapseld in PTFE. Aanboutbare aslengtes zijn apart verkrijgbaar om de originele aanboutbare as te verlengen. De basiseenheid bestaat uit een bekercontainer met een enkele as. Alle stelen zijn 600 mm



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	capaciteit	stuks per ref.
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	enkele stang 600 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Er kunnen maximaal 4 DIPB-S01-001 worden samengevoegd om een as van 3 m te verkrijgen

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1405

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenschöpfer zum Eintauchen, aus PTFE

Beschreibung : Die verschraubbaren, ausziehbaren Stäbe haben einen Stahlkern, der ihnen eine hohe Festigkeit verleiht, und sind vollständig ummantelt von PTFE. Die verschraubten Stäbe sind einzeln erhältlich und der Originalstab kann am Griff verlängert werden. Die Basiseinheit besteht aus einem Becherbehälter und einem Stab. Alle Stäbe haben eine Länge von 600 mm.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Volumen	Stückzahl pro Artikel
DIPB-100-001	54	100 ml	1
DIPB-250-001	66	250 ml	1
DIPB-500-001	80	500 ml	1
DIPB-1K0-001	100	1000 ml	1
DIPB-S01-001	-	nur Stab, 600 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DIPB-100-001	6	0,46	39269097	08434868079366
DIPB-250-001	6	0,565	39269097	08434868079373
DIPB-500-001	6	0,53	39269097	08434868079380
DIPB-1K0-001	6	0,65	39269097	08434868079397
DIPB-S01-001	3	0,2	39269097	08434868079403

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Es können bis 4 DIPB-S01-001 zusammengefügt werden, um eine Achse von 3 m zu erreichen.