Hoja de producto ES

Fecha rev.: 25/09/2025
Ref. Doc: PDS-1786

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Adquisidor de datos para temperatura ultrabaja, UL-2

Descripción : Diseñado para aguantar temperaturas bajas. Puede almacenar hasta 48.000 lecturas (24.000 internas y 24.000 externas). Temperatura de trabajo del cuerpo: -30 °C +70 °C, resolución 0,1 °C y precisión ±0,5 °C. Temperatura de trabajo de la sonda Pt1000: -100 °C +120 °C. Pantalla LED y función de alarma, mínimo, máximo y marca. EN 12830. USB integrado que puede descargar datos a PC y genera informes PDF / Excel que contienen resúmenes, gráficos y datos detallados. Completamente programable: 6 idiomas, intervalo de muestreo, retardo de inicio,retardo de alarma, unidades, rango de alarma, tipo de alarma, contraseña y usuario. IP65. Disponible con vial para glicol (referencia DLOG-UL2-001). Alimentación: 2 x 3,0 V CR2032 (incluido). Vida útil de la batería 3 meses. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	modelo	unidades por ref.
DLOG-UL1-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164	1
DLOG-UL2-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164 (con vial para glicol)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DLOG-UL1-001	2,37515	0,15	90268080	08434868109759
DLOG-UL2-001	2,62415	0,20	90268080	08434868109766

FOTO DEL PRODUCTO





www.labbox.com

Product page EN

Date rev.: 09/25/2025
Doc. Ref: PDS-1786

GENERAL INFORMATION

Product name : Data logger for ultra low temperatures, UL-2

Description : Designed to withstand low temperatures. Can store up to 48,000 readings (24,000 internal and 24,000 external). Body working temperature: -30 °C up to 70 °C, resolution 0.1 °C and accuracy ±0.5 °C. Pt1000 probe working temperature: -100 °C +120 °C. LED display and alarm, minimum, maximum and mark function. EN 12830. Integrated USB that can download data to PC and generates PDF/Excel reports automatically containing summary, graphs and detailed data. Completely programmable: 6 languages, sampling interval, start delay, alarm delay, unit, alarm range, alarm type, password and user name. IP65. Available with glycol vial (reference DLOG-UL2-001). Power supply: 2 x 3.0 V CR2032 (included). 3 month battery life time. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	range	model	pcs/pack
DLOG-UL1-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164	1
DLOG-UL2-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164 (with vial for glycol)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DLOG-UL1-001	2,37515	0,15	90268080	08434868109759
DLOG-UL2-001	2,62415	0,20	90268080	08434868109766

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 25/09/2025
Ref. Doc : PDS-1786

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Enregistreur de données (Data logger) pour basses températures, UL-2

Description : Conçu pour résister aux basses températures. Capable de stocker jusqu'à 48 000 lectures (24.000 internes et 24.000 externes). Température de fonctionnement du corps : -30 °C - 70 °C, résolution 0,1 °C et précision ± 0,5 °C. Température de fonctionnement de la sonde Pt1000 : -100 °C +120 °C. Affichage LED et alarme, fonction minimum, maximum et marquage. EN 12830. USB intégré permettant de télécharger les données sur PC. Génération automatique de rapports PDF/Excel contenant un résumé, des graphiques et des données détaillées. Entièrement programmable : 6 langues, intervalle d'échantillonnage, démarrage différé, alarme différée, unité, plage d'alarme, type d'alarme, mot de passe et nom d'utilisateur. IP65. Disponible avec flacon de glycol (référence DLOG-UL2-001). Alimentation : 2 x 3.0 V CR2032 (inclus). Autonomie de 3 mois. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	modèle	unités par ref.
DLOG-UL1-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164	1
DLOG-UL2-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164 (avec flacon de glycol)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DLOG-UL1-001	2,37515	0,15	90268080	08434868109759
DLOG-UL2-001	2,62415	0,20	90268080	08434868109766

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 25/09/2025
Ref. Doc: PDS-1786

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Registratore di dati (data logger) per temperature ultra basse, UL-2

Descrizione : Progettato per resistere a basse temperature. In grado di memorizzare fino a 48.000 letture (24.000 interne e 24.000 esterne). Temperatura di lavoro del corpo: -30 °C fino a 70 °C, risoluzione 0,1 °C e precisione 0,5 °C. Temperatura di lavoro della Pt1000 : -100 °C +120 °C. Display LED e funzione di allarme, minimo, massimo e marcatura. EN 12830. USB integrato che permette scaricare dati su PC e generare report PDF / Excel contenenti riassunti, grafici e dati dettagliati. Completamente programmabile: 6 lingue, range di campionamento, ritardo nel tempo di avvio, ritardo di allarme, unità, range di allarme, tipo di allarme, password e utente. IP65. Disponibile con fiala di glicole (riferimento DLOG-UL2-001). Alimentazione: 2 x 3,0 V CR2032 (incluso). Durata della batteria 3 mesi. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	variabilità	Modello	unità per ref.
DLOG-UL1-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164	1
DLOG-UL2-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164 (con flacone per glicole)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DLOG-UL1-001	2,37515	0,15	90268080	08434868109759
DLOG-UL2-001	2,62415	0,20	90268080	08434868109766

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 25/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1786

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Datalogger voor ultra lage temperaturen, UL-2

Beschrijving : Ontworpen om lage temperaturen te weerstaan. Opslag van maximaal 48.000 metingen (24.000 intern en 24.000 extern). Werktemperatuur van de behuizing: -30 °C tot 70 °C, resolutie 0,1 °C en nauwkeurigheid ± 0,5 °C. Werktemperatuur van de sensor Pt1000: -100 °C +120 °C. LED-display en alarmfunctie, minimumwaarde, maximumwaarde en markering. EN 12830. Geïntegreerde USB die gegevens naar PC kan downloaden en PDF/Excel-rapporten genereert met samenvattingen, grafieken en gedetailleerde gegevens. Volledig programmeerbaar: 6 talen, meetinterval, startvertraging, alarmvertraging, eenheden, alarmbereik, alarmtype, wachtwoord en gebruiker. IP65. Beschikbaar met glycolvial (referentie DLOG-UL2-001). Voeding: 2 x 3,0 V CR2032 batterijen (inbegrepen). Levensduur batterijen 3 maanden. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	model	stuks per ref.
DLOG-UL1-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164	1
DLOG-UL2-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164 (met flesje voor glycol)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DLOG-UL1-001	2,37515	0,15	90268080	08434868109759
DLOG-UL2-001	2,62415	0,20	90268080	08434868109766

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 25/09/2025
Ref. Dok.: PDS-1786

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Datenlogger, für Tiefsttemperaturen, UL-2

Beschreibung : Entwickelt, um niedrigen Temperaturen standzuhalten. Speicherung von bis zu 48 000 Lesungen (24 000 interne und 24 000 externe). Arbeitstemperatur des Loggers: -30 - 70 °C; Auflösung: 0,1 °C und Präzision: ±0,5 °C. Arbeitstemperatur des Sensors Pt1000: -100 °C +120 °C. LED-Display und Alarm, Mindestwert-, Höchstwert- und Stempelfunktion. EN12830. Integrierter USB, die Daten können auf den PC geladen und ein PDF/Excel-Bericht erstellt werden, der eine Zusammenfassung, Graphiken und detaillierte Daten enthält. Vollständig programmierbar: sechs Sprachen, Messintervall, Startverzögerung, Alarmverzögerung, Einheiten, Alarmbereich, Alarmtyp, Passwort und Nutzer. Schutzart IP65. Verfügbar mit Glykol-Vial (Artikel DLOG-UL2-001). Betrieb: 2 x 3,0V CR2032-Batterien (inbegriffen). Batterielebensdauer von drei Monaten. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Modell	Stückzahl pro Artikel
DLOG-UL1-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164	1
DLOG-UL2-001	-30 °C +70 °C / -100 °C +120 °C	88164 (mit Fläschchen für Glykol)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DLOG-UL1-001	2,37515	0,15	90268080	08434868109759
DLOG-UL2-001	2,62415	0,20	90268080	08434868109766

PRODUKTFOTO



