Hoja de producto ES

Fecha rev.: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-1708

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CUBREBOTAS DESECHABLE

Descripción : En LDPE azul. Adaptables mediante goma elástica. Impermeables. Libre de látex. Tamaño 41 x 50 cm. EPI de categoría I, conforme al Reglamento (UE) 2016/425

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
DSBC-001-100	color azul	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSBC-001-100	12,18	1,55	39262000	08434868100183

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20ºC a +70ºC

Product page EN

Date rev.: 09/18/2026
Doc. Ref: PDS-1708

GENERAL INFORMATION

Product name : DISPOSABLE BOOT COVERS

Description : In blue LDPE. Adaptable by elastic band. Waterproof. Latex free. Size 41 x 50 cm. Category I PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
DSBC-001-100	blue colour	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSBC-001-100	12,18	1,55	39262000	08434868100183

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20ºC to + 70ºC

Fiche produit FR

Date : 18/09/2026
Ref. Doc : PDS-1708

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : COUVRE-BOTTES JETABLE

Description : En LDPE bleu. Adaptable avec une bande élastique. Imperméable. Sans latex. Taille 41 x 50 cm. EPI de catégorie I conforme au Règlement (UE) 2016/425

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
DSBC-001-100	couleur bleue	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSBC-001-100	12,18	1,55	39262000	08434868100183

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20ºC à +70ºC

Scheda prodotto IT

Data: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-1708

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CALZARI MONOUSO

Descrizione : In LDPE blu. Adattabile tramite elastico. Impermeabile. Senza lattice. Dimensioni 41 x 50 cm. DPI di categoria I conforme al Regolamento (UE) 2016/425

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
DSBC-001-100	colore blu	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSBC-001-100	12,18	1,55	39262000	08434868100183

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 18/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1708

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : WEGWERP SCHOENBESCHERMER

Beschrijving : In blauw LDPE. Aanpasbaar dankzij elastieken band. Waterdicht. Latexvrij. Afmeting 41 x 50 cm. PBM van categorie I conform Verordening (EU) 2016/425

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
DSBC-001-100	blauw	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSBC-001-100	12,18	1,55	39262000	08434868100183

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 ºC tot +70 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 18/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1708

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ÜBERSCHUHE, ZUM EINMALGEBRAUCH

Beschreibung : Aus blauem LDPE. Anpassbar mit einem Gummiband. Wasserdicht. Latexfrei. Maße: 41 x 50 cm. PSA der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
DSBC-001-100	blau	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSBC-001-100	12,18	1,55	39262000	08434868100183

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 ºC bis+ 70 ºC