Hoja de producto ES

Fecha rev.: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-1707

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MANGUITO DESECHABLE

Descripción : En LDPE azul. Adaptable mediante goma elástica en ambos extremos. Impermeable. Libre de látex. Tamaño 40 x 20 cm. EPI de categoría I, conforme al Reglamento (UE) 2016/425

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
DSSL-001-100	color azul	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSSL-001-100	1,425	0,26	39262000	08434868100268

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20ºC a +70ºC

Product page EN

Date rev.: 09/18/2026
Doc. Ref: PDS-1707

GENERAL INFORMATION

Product name : DISPOSABLE SLEEVE

Description : In blue LDPE. Adaptable by elastic band on both sides Waterproof. Latex free. Size 40 x 20 cm. Category I PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
DSSL-001-100	blue colour	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSSL-001-100	1,425	0,26	39262000	08434868100268

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20ºC to + 70ºC

Fiche produit FR

Date : 18/09/2026
Ref. Doc : PDS-1707

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MANCHETTE JETABLE

Description : En LDPE bleu. Adaptable avec une bande élastique. Imperméable. Sans latex. Taille 41 x 50 cm. EPI de catégorie I conforme au Règlement (UE) 2016/425

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
DSSL-001-100	couleur bleue	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSSL-001-100	1,425	0,26	39262000	08434868100268

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20ºC à +70ºC

Scheda prodotto IT

Data: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-1707

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MANICOTTO MONOUSO

Descrizione : In LDPE blu. Adattabile tramite elastico su entrambi i lati Impermeabile. Senza lattice. Dimensioni 40 x 20 cm. DPI di categoria I conforme al Regolamento (UE) 2016/425

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
DSSL-001-100	colore blu	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSSL-001-100	1,425	0,26	39262000	08434868100268

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 18/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1707

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : WEGWERPMOUW

Beschrijving : In blauw LDPE. Aanpasbaar door elastieken band aan beide zijden. Waterdicht. Latexvrij. Afmeting 40 x 20 cm. PBM van categorie I conform Verordening (EU) 2016/425

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
DSSL-001-100	blauw	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSSL-001-100	1,425	0,26	39262000	08434868100268

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 ºC tot +70 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 18/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1707

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ARMSTULPEN

Beschreibung : Aus blauem LDPE. Anpassbar mit einem Gummiband auf beiden Seiten. Wasserdicht. Latexfrei. Maße: 40 x 20 cm. PSA der Kategorie I gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
DSSL-001-100	blau	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DSSL-001-100	1,425	0,26	39262000	08434868100268

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 ºC bis+ 70 ºC