Hoja de producto ES

Fecha rev.: 19/12/2025
Ref. Doc: PDS-98

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : DISPENSADOR PARA FRASCOS, *EASY 20K*

Descripción : Buena resistencia química. Fabricado en PTFE, borosilicato 3.3, polipropileno y FEP. Alta reproducibilidad de las medidas. El instrumento se puede montar directamente sobre una rosca GL 45, para otras botellas, utilice los adaptadores incluidos para las roscas más comunes en los frascos de laboratorio. De fácil limpieza y mantenimiento. Este instrumento está diseñado para dispensar líquidos bajo las siguientes condiciones de uso: Rango de temperatura entre +15 y 40 °C (tanto del equipo como del reactivo), presión de vapor hasta 500 mbar, densidad hasta 2,2 g/cm^3 y viscosidad hasta 500 mm^2/s. Frasco no incluido. Garantía 2 años. Calibrado individualmente según la norma EN-ISO 8655. Consulte la tabla completa de compatibilidades químicas en nuestra web



Esterilizable en autoclave a 121º



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	adaptadores	unidades por ref.
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-K05-001	1,84	0,30	84798997	08434868018495
EAS2-K10-001	3,12	0,56	84798997	08434868018501
EAS2-K25-001	4,278	0,64	84798997	08434868018518
EAS2-K50-001	4,784	0,66	84798997	08434868018525

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Good laboratory practices: Rinse the liquid handling unit at the end of each day with distilled water and avoid leaving corrosive liquids in contact with the parts for too long.

Product page EN

Date rev.: 12/19/2025
Doc. Ref: PDS-98

GENERAL INFORMATION

Product name : BOTTLE TOP DISPENSER, *EASY 20K*

Description : Good chemical resistance. Made of PTFE, 3.3 borosilicate glass, polypropylene and FEP. High reproducibility of the volumes. The instrument can be screwed directly onto a GL 45 screwthread. For other bottles, use the accompanying adapters for the most common threads in laboratory bottles. Easy to clean and maintain. This instrument is designed for dispensing liquids, observing the following limits: temperature range: +15 to 40 °C of instrument and reagent, vapor pressure up to 500 mbar, density up to 2.2 g/cm^3 and the viscosity up to 500 mm^2/s. Bottle not included. Warranty 2 years. Each dispenser has been calibrated individually as per EN-ISO 8655.



Autoclavability



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	adapters	pcs/pack
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-K05-001	1,84	0,30	84798997	08434868018495
EAS2-K10-001	3,12	0,56	84798997	08434868018501
EAS2-K25-001	4,278	0,64	84798997	08434868018518
EAS2-K50-001	4,784	0,66	84798997	08434868018525

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 19/12/2025
Ref. Doc : PDS-98

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : DISTRIBUTEUR SUR FLACON, *EASY 20K*

Description : Bonne résistance chimique. Fabriqué en PTFE, verre borosilicaté 3.3, polypropylène et FEP. Haute reproductibilité des mesures. Peut se monter directement sur col GL 45, adaptateurs inclus pour les flacons de laboratoires les plus courants. Nettoyage et entretien aisés. Conçu pour distribuer des liquides dans les conditions suivantes : température entre +15 et 40 °C (équipement et réactif), pression de vapeur jusqu'à 500 mBar, densité jusqu'à 2.2 g/cm^3 et viscosité jusqu'à 500 mm^2/s. Bouteille non incluse. Garantie 2 ans. Chaque distributeur a été étalonné individuellement selon la norme EN-ISO 8655.

Autoclavable

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	adaptateurs	unités par ref.
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-K05-001	1,84	0,30	84798997	08434868018495
EAS2-K10-001	3,12	0,56	84798997	08434868018501
EAS2-K25-001	4,278	0,64	84798997	08434868018518
EAS2-K50-001	4,784	0,66	84798997	08434868018525

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Good laboratory practices: Rinse the liquid handling unit at the end of each day with distilled water and avoid leaving corrosive liquids in contact with the parts for too long.

Scheda prodotto IT

Data: 19/12/2025
Ref. Doc: PDS-98

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : DISPENSER PER BOTTIGLIE, *EASY 20K*

Descrizione : Buona resistenza chimica. Realizzato in PTFE, borosilicato 3.3, polipropilene e FEP. Elevata riproducibilità dei volumi dosati. Può essere montato direttamente su bottiglie con collo a vite GL 45, per gli altri casi, si consiglia di utilizzare gli adattatori inclusi per le filettature più diffuse tre le bottiglie da laboratorio. Pulizia e manutenzione semplici. Questo strumento è progettato per il dosaggio di liquidi con le seguenti condizioni d'uso: range di temperatura tra +15 e 40 °C (sia dell'apparecchio che del reagente), pressione di vapore fino a 500 mbar, densità fino a 2,2 g/cm^3 e viscosità fino a 500 mm^2/s. Bottiglia non inclusa. Garanzia di 2 anni. Ogni dispenser è stato calibrato individualmente conforme a EN-ISO 8655.



Autoclavabile



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	adattatori	unità per ref.
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-K05-001	1,84	0,30	84798997	08434868018495
EAS2-K10-001	3,12	0,56	84798997	08434868018501
EAS2-K25-001	4,278	0,64	84798997	08434868018518
EAS2-K50-001	4,784	0,66	84798997	08434868018525

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 19/12/2025
Ref. Doc.: PDS-98

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FLESSENDISPENSER, *EASY 20K*

Beschrijving : Goede chemische weerstand. Gemaakt van PTFE, borosilicaat 3.3, polypropyleen en FEP. Hoge reproduceerbaarheid van metingen. Het instrument kan direct op een GL 45-schroefdop worden gemonteerd, voor andere flessen gebruikt u de meegeleverde adapters voor de meest voorkomende schroefdraad op laboratoriumflessen. Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden. Dit instrument is ontworpen om vloeistoffen te doseren onder de volgende gebruiksomstandigheden: Temperatuurbereik tussen +15 en 40 °C (zowel apparatuur als reagens), dampdruk tot 500 mbar, dichtheid tot 2,2 g/cm^3 en viscositeit tot 500 mm^2/s. Fles niet inbegrepen. 2 jaar garantie. Bekijk de volledige chemische compatibiliteitstabel op onze website



Autoclaveerbaar



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	adapters	stuks per ref.
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-K05-001	1,84	0,30	84798997	08434868018495
EAS2-K10-001	3,12	0,56	84798997	08434868018501
EAS2-K25-001	4,278	0,64	84798997	08434868018518
EAS2-K50-001	4,784	0,66	84798997	08434868018525

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 19/12/2025
Ref. Dok.: PDS-98

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : DISPENSER, *EASY 20K*

Beschreibung : Hohe chemische Beständigkeit. Aus PTFE, Borosilikat 3.3, Polypropylen und FEP. Hohe Reproduzierbarkeit der Dispensierungen. Das Instrument kann direkt auf GL45-Gewinde montiert werden; für andere Flaschen können die mitgelieferten Adapter für die gängigsten Gewindetypen von Laborgefäßen verwendet werden. Einfache Reinigung und Pflege. Dieses Instrument dosiert Flüssigkeiten unter folgenden Arbeitsbedingungen: Temperaturbereich zwischen 15 und 40 °C (sowohl für das Gerät als auch die Flüssigkeit), Dampfdruck bis 500 mbar, Dichte bis 2,2 g/cm^3 und Viskosität bis 500 mm^2/s. Flasche nicht inbegriffen. Autoklavierbar. Garantie 2 Jahre. Jeder Dispenser wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655. Elke dispenser is individueel gekalibreerd conform EN-ISO 8655. Eine vollständige Tabelle über chemische Kompatibilitäten finden Sie auf unserer Website.



Autoklavierbar



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Adapter	Stückzahl pro Artikel
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EAS2-K05-001	1,84	0,30	84798997	08434868018495
EAS2-K10-001	3,12	0,56	84798997	08434868018501
EAS2-K25-001	4,278	0,64	84798997	08434868018518
EAS2-K50-001	4,784	0,66	84798997	08434868018525

PRODUKTFOTO

