Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-376

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho para productos fotosensibles

Descripción : Con tapón de rosca y obturador. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	unidades por ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20ºC a +70ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-376

GENERAL INFORMATION

Product name : Narrow neck graduated bottle, cylindrical, LDPE, for photosensitive products

Description : With screw cap and insert plug. With rings in bottle body and cap for security sealing

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20ºC to + 70ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-376

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon rond en PEBD, col étroit, gradué, pour produit photosensible

Description : En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis et obturateur. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20ºC à +70ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-376

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia cilindrica graduata in LDPE a collo stretto per prodotti fotosensibili

Descrizione : Con tappo a vite e otturatore. Con asole su tappo e spalla per l'apposizione di un sigillo di garanzia

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-376

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Ronde LDPE-fles met schaalverdeling met smalle hals voor lichtgevoelige producten

Beschrijving : Met schroefdop en pakking. Met ringen op het lichaam van de fles en op de dop om een garantiesluiting aan te brengen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Ømond(mm)	stuks per ref.
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 ºC tot +70 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-376

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : LDPE-Rundflasche mit engem Hals, graduiert, für lichtempfindliche Produkte

Beschreibung : Mit Schraubverschluss und Blende. Mit Ringen am Flaschenkörper und Verschluss, um eine Versiegelung anzubringen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
FRDP-250-050	250 ml	60	138	23	50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRDP-250-050	72	1,7	39233010	08434868023062

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 ºC bis+ 70 ºC