Hoja de producto ES

Fecha rev.: 04/05/2026
Ref. Doc: PDS-1350

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MANTA CALEFACTORA CON PANTALLA DIGITAL, HM01-D

Descripción : Manta calefactora con regulación electrónica de temperatura. Sensor externo de temperatura Pt100 que permite un control de la temperatura del líquido a tiempo real mediante la pantalla digital. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta (la temperatura máxima alcanzada por el líquido es menor debido a la pérdida de calor). Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Incluye una varilla soporte de aluminio, una pinza para sujeción y una sonda de temperatura PT100. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	Øinterior (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unidades por ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HMAD-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HMAD-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,50	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12,921	2,80	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,50	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	23,4	3,89	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,60	84798997	08434868061514

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 05/04/2026
Doc. Ref: PDS-1350

GENERAL INFORMATION

Product name : HEATING MANTLE WITH DIGITAL SCREEN, HM01-D

Description : Heating mantle with electronic temperature regulation. External temperature sensor Pt100 allows real-time temperature control through the digital screen. Maximum mantle temperature of 450°C at the surface (the maximum temperature reached by the liquid is lower due to heat loss). Continuous operation. Fast, uniform and safe temperature regulation. Includes aluminum rod, retort clamp and a Pt100 temperature sensor. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	Øinside (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	pcs/pack
HMAD-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HMAD-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HMAD-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,50	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12,921	2,80	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,50	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	23,4	3,89	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,60	84798997	08434868061514

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 04/05/2026
Ref. Doc : PDS-1350

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CHAUFFE-BALLON AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE, HM01-D

Description : Chauffe-ballon avec régulation électronique de la température. Capteur externe de température Pt100 qui permet un contrôle de la température du liquide en temps réel via l'écran numérique. Température : jusqu'à 450°C sur la surface du chauffe-ballon (la température maximale atteinte par le liquide est inférieure à cause de la perte de chaleur). Mode de fonctionnement continu. Régulation de la température de manière sure, rapide et uniforme. Inclut une tige de support en aluminium, une pince de support et le capteur de température Pt100. Alimentation 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	Øintérieur (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unités par ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HMAD-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HMAD-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,50	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12,921	2,80	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,50	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	23,4	3,89	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,60	84798997	08434868061514

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 04/05/2026
Ref. Doc: PDS-1350

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MANTELLO RISCALDANTE CON DISPLAY DIGITALE, HM01-D

Descrizione : Mantello riscaldante con regolazione elettronica della temperatura. Sensore di temperatura Pt100 esterno che consente il controllo della temperatura del liquido in tempo reale mediante display digitale. Temperatura: fino a 450 °C sulla superficie della coperta (la temperatura massima raggiunta dal liquido è inferiore a causa della dispersione del calore). Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura rapida, uniforme e sicura. Include un'asta di supporto in alluminio, un morsetto per il bloccaggio e una sonda di temperatura Pt100. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	Øinteriore (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unità per ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HMAD-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HMAD-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,50	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12,921	2,80	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,50	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	23,4	3,89	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,60	84798997	08434868061514

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/05/2026
Ref. Doc.: PDS-1350

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VERWARMINGSMANTEL MET DIGITAAL SCHERM, HM01-D

Beschrijving : Verwarmingsmantel met elektronische temperatuurregeling. Externe temperatuursensor Pt100 waarmee de vloeistoftemperatuur in real-time kan worden geregeld via het digitale display. Temperatuur: tot 450 °C op het oppervlak van de mantel. Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Inclusief een aluminium stang en een klem voor het bevestigen van de PT100-temperatuursonde. 220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	binnenØ (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	stuks per ref.
HMAD-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HMAD-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HMAD-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,50	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12,921	2,80	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,50	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	23,4	3,89	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,60	84798997	08434868061514

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 04/05/2026
Ref. Dok.: PDS-1350

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : HEIZHAUBE, MIT DIGITALEM DISPLAY, HM01-D

Beschreibung : Heizhaube mit elektronischer Temperatureinstellung. Externer Temperatursensor Pt100 zur Temperaturkontrolle der Probenflüssigkeit in Echtzeit über ein digitales Display. Temperatur: bis 450 °C auf der Oberfläche der Haube (aufgrund von Wärmeverlust ist die maximal erreichbare Temperatur der Probenflüssigkeit geringer). Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Beinhaltet einen Stativstab aus Aluminium und eine Haltevorrichtung zur Befestigung der Temperatursonde Pt100. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Øinnen (mm)	Hinn. (mm)	Ø x H (mm)	Stückzahl pro Artikel
HMAD-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HMAD-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HMAD-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HMAD-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HMAD-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HMAD-100-001	12	2,50	84798997	08434868061491
HMAD-250-001	12,921	2,80	84798997	08434868061538
HMAD-500-001	12	2,50	84798997	08434868061545
HMAD-1K0-001	23,4	3,89	84798997	08434868061507
HMAD-2K0-001	12	5,60	84798997	08434868061514

PRODUKTFOTO



