Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/04/2026
Ref. Doc: PDS-1687

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : INCUBADORA DE CO2, INC-C

Descripción : Utilizada en ciencias de la vida, inmunología, genética, microbiología, biología celular etc. Mediante el CO_2 se adapta el pH y, de esta manera, este tipo de incubadora no solo proporciona la temperatura y la humedad propicias, sino también un pH favorable al crecimiento celular. Mueble exterior metálico pintado al horno con resina epoxi. Cámara interior de acero inox. Puerta interna de vidrio templado. Calentamiento con chaqueta de aire. Rango de Tª: RT +3 °C - 60 °C. Resolución: 0,1 °C. Fluctuación de la Tª: ± 0,2 °C. Homogeneidad y estabilidad de la Tª: ± 0,3 °C. Pantallas LCD. Función de temporizador (0 – 9999 min). Función de esterilización UV. Funciones de alarma (alarma de sobretemperatura, alarma de error de sensor de temperatura, alarma de escasez de agua, alarma de concentración de CO_2 y alarma de escasez de CO_2). Suministradas con dos bandejas de rejilla regulables en altura (acepta más bandejas, ver tabla). Compatible con cilindros de CO_2 convencionales. Con ruedas. 220 V / 50 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dim. ext. (L x A x H)	dim. int.(L x A x H)	n° max. bandejas	unidades por ref.
INCC-080-001	80 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	8	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
INCC-080-001	663,632	78,00	84198998	08434868099142

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 04/20/2026
Doc. Ref: PDS-1687

GENERAL INFORMATION

Product name : CO2 INCUBATOR, INC-C

Description : Used in life sciences, immunology, genetics, microbiology, cell biology, etc. Using CO_2, the pH is adapted and, in this way, this incubator not only provides the right temperature and humidity, but also a favorable pH for cell growth. Metallic outer case painted with epoxy resin. Inner chamber in mirror stainless steel. Internal tempered glass door. Heating with air-jacket. Temperature range: RT +3 °C - 60°C. Resolution: 0.1 °C. Temperature uniformity: ± 1,5 °C. LCD displays. Timing function (0 - 9999 min). UV sterilization function. Alarm functions (over-temperature alarm, temperature sensor error alarm, water shortage alarm, CO_2 concentration alarm, and CO_2 shortage alarm). Supplied with two grid trays adjustable in height (can accept more trays, see table). Compatible with conventional CO_2 cylinders. With wheels. 220 V / 50 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ext. dim. (L x W x H)	int. dim.(L x W x H)	max. n° of shelves	pcs/pack
INCC-080-001	80 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	8	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
INCC-080-001	663,632	78,00	84198998	08434868099142

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 20/04/2026
Ref. Doc : PDS-1687

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : INCUBATEUR À CO2, INC-C

Description : Utilisé en sciences de la vie, immunologie, génétique, microbiologie, biologie cellulaire, etc. Grâce au CO_2, le pH est adapté. De cette manière, ce type d'incubateur fournit non seulement la température et l'humidité adequates, mais également un pH favorable à la croissance cellulaire. Extérieur métallique peint en résine époxy. Chambre intérieure en acier inoxydable. Porte intérieure en verre trempé. Système de chauffage à jaquette d'air. Plage de température : RT+3 °C - 60 °C. Résolution : 0,1 °C. Variation de température : ± 0,2 °C. Homogénéité et stabilité de la température : ± 0,3 °C. Ecrans LCD. Fonction minuterie (0-9999 min). Fonction de stérilisation UV. Fonctions d'alarme (alarme de surchauffe, d'erreur du capteur de température, de manque d'eau, de concentration de CO_2 et de manque de CO_2). Inclut deux grilles réglables en hauteur (peut accepter plus de grilles, voir tableau). Compatible avec les bouteilles de CO_2 conventionnelles. Avec roulettes. 220 V / 50 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dim. ext. (long. x larg. x h)	dim. int.(long. x larg. x h)	nb. max. grilles	unités par ref.
INCC-080-001	80 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	8	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
INCC-080-001	663,632	78,00	84198998	08434868099142

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 20/04/2026
Ref. Doc: PDS-1687

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : INCUBATORE CO2, INC-C

Descrizione : Utilizzato in scienza della natura, immunologia, genetica, microbiologia, biologia cellulare ecc. Usando il CO_2, il pH è regolato. In questo modo, questo tipo di incubatore non solo fornisce la giusta temperatura e umidità, ma anche un pH favorevole alla crescita cellulare. Mobile esterno in metallo verniciato a forno con resina epossidica. Camera interna in acciaio inox. Porta interna in vetro temperato. Incubatore ad aria. Intervallo di temperatura: RT +3 °C - 60 °C. Risoluzione: 0,1 °C. Fluttuazione di temperatura: ± 0,2 °C. Omogeneità e stabilità della temperatura: ± 0,3 °C. Schermi LCD. Funzione timer (0-9999 min). Funzione di sterilizzazione UV. Funzioni di allarme (allarme di sovratemperatura, allarme di errore del sensore di temperatura, allarme di mancanza d'acqua, allarme di concentrazione di CO_2 e allarme di mancanza di CO_2). Forniti con due vassoi a griglia regolabili in altezza (accetta più vassoi, vedi tabella). Compatibile con bombole di CO_2 convenzionali. Con ruote. 220 V / 50 Hz. Garanzia 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni esterne (L x l x h)	dimensioni interne (L x l x h)	n° max. ripiani	unità per ref.
INCC-080-001	80 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	8	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
INCC-080-001	663,632	78,00	84198998	08434868099142

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/04/2026
Ref. Doc.: PDS-1687

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CO2-INCUBATOR, INC-C

Beschrijving : Gebruikt in biowetenschappen, immunologie, genetica, microbiologie, celbiologie enz. Met behulp van CO_2 wordt de pH aangepast en zo zorgt dit type broedstoof niet alleen voor de juiste temperatuur en vochtigheid, maar ook voor een gunstige pH voor celgroei. Metalen buitenkant met epoxyhars. Binnenkamer van roestvrij staal. Interne deur van gehard glas. Luchtmantel verwarming. Temperatuurbereik: RT+3 °C - 60 °C. Resolutie: 0,1 C. Temperatuurschommeling: ± 0,2 °C. Homogeniteit en stabiliteit van de temperatuur: ± 0,3 °C. LCD-schermen. Timerfunctie (0-9999 min). UV-sterilisatiefunctie. Alarmfuncties (oververhitting alarm, temperatuursensorfoutalarm, watertekortalarm, CO_2-concentratiealarm en CO_2-tekortalarm). Geleverd met twee schalen met in hoogte verstelbare roosters (geschikt voor meer schalen, zie tabel). Compatibel met conventionele CO_2-cilinders. Met wielen. 220 V / 50 Hz Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	externe afmetingen (l x b x h)	interne afmetingen (l x b x h)	aant. max. schalen	stuks per ref.
INCC-080-001	80 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	8	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
INCC-080-001	663,632	78,00	84198998	08434868099142

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/04/2026
Ref. Dok.: PDS-1687

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : CO2-INKUBATOR, INC-C

Beschreibung : Verwendet in Lebenswissenschaften, Immunologie, Genetik, Mikrobiologie, Zellbiologie etc. Mittels CO_2 wird der pH-Wert angepasst und so sorgt dieser Inkubator nicht nur für die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sondern auch für einen für das Zellwachstum günstigen pH-Wert. Außenmaterial aus Metall mit Epoxidharz-Beschichtung. Innenkammer aus Edelstahl. Innentür aus gehärtetem Glas. Luftmantelheizung. Temperaturbereich: Raumtemperatur +3 - 60 °C. Auflösung: 0,1 °C. Temperaturfluktuation: ±0,2 °C. Temperaturhomogenität und -stabilität: ±0,3 °C. LCD-Displays. Timerfunktion (0 - 9999 min). UV-Sterilisationsfunktion. Alarmfunktionen (Übertemperaturalarm, Temperatursensorfehleralarm, Wassermangelalarm, CO_2-Konzentrationsalarm und CO_2-Mangelalarm). Lieferung mit zwei höhenverstellbaren Gitterrosten (kann weitere Gitterroste aufnehmen, siehe Tabelle). Kompatibel mit herkömmlichen CO_2-Zylindern. Mit Rollen. 220 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Außenmaße (L x B x H)	Innenmaße (L x B x H)	Anzahl Tabletts max.	Stückzahl pro Artikel
INCC-080-001	80 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	8	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
INCC-080-001	663,632	78,00	84198998	08434868099142

PRODUKTFOTO



