# KERN **470-902-003**

Bloc d’alimentation US 120V/60Hz



| | |
|---|---|
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,10 kg |
| Poids brut env. | 0,10 kg |
| Poids d’expédition | 0,1 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761013728 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

**STANDARD**




## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Balances |
| Groupe de produit | Bloc d’alimentation |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Matériau | plastiques |

## Alimentation en énergie

| | |
|---|---|
| Bloc d’alimentation type | Bloc d’alimentation |
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | US |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max] | 9 V, 300 mA |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation | Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température de stockage [Min] | -20 °C |
| Température de stockage [Max] | 60 °C |

## Homologation

| | |
|---|---|
| Sigle CE | ✓ |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 65×80×55 mm |