

SAUTER CE HSN

KERN

Unité de contrôle compacte (module de rails) pour montage dans les armoires de commande



| | |
|------------------|--|
| Fonction de tare | automatique & manuel (plusieurs fois) |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre de touches pour l'utilisation | 3 |
|--------------------------------------|---|

Interface

| | |
|------------|---|
| Interfaces | Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet |
|------------|---|

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation [Min] | -10 °C |
|---------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| Température d'utilisation [Max] | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Température de stockage [Min] | -20 °C |
|-------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Max] | 70 °C |
|-------------------------------|-------|

Homologation

| | |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

Services

| | |
|---|--------------------------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | auf Anfrage on request |
|---|--------------------------|

Emballage & expédition

| | |
|---------------------|-----|
| Délais de livraison | 1 d |
|---------------------|-----|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Dimensions emballage (L×P×H) | 260×155×140 mm |
|------------------------------|----------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Mode de livraison | Service de colis |
|-------------------|------------------|

| | |
|----------------|---------|
| Poids net env. | 0,15 kg |
|----------------|---------|

| | |
|-----------------|---------|
| Poids brut env. | 0,45 kg |
|-----------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| Poids d'expédition | 1,1 kg |
|--------------------|--------|

Informations sur le produit

| | |
|-----------------|---------------|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761246164 |
|-----------------|---------------|

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Classification REACH | pas de substances interdites |
|----------------------|------------------------------|

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Composant de technologie de mesure |
| Groupe de produit | Transmetteur de pesée digital |
| Famille de produits | CE HS |

Système de mesure

| | |
|--|-------------------------------|
| Résolution du terminal (non étalonnable) | 10.000 |
| Possibilités d'ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Fréquence de mesure interne | 1600 Hz |
| Cellule de pesée - Résistance de la cellule de pesée [Min] (Ohm) | 43,75 |
| Cellule de pesée - résistance de la cellule de pesée [Max] (Ohm) | 1200 |
| Nombre de plateformes / canaux | 1 |

Écran

| | |
|---------------------------|------------------|
| Écran type | LED à 7 segments |
| Écran segments | 6 |
| Écran hauteur de chiffres | 7,62 mm |

Forme de construction

| | |
|------------------------------|---------------|
| Dimensions afficheur (L×P×H) | 120×101×23 mm |
|------------------------------|---------------|

Fonctions

| | |
|------------------------------------|------|
| Protection IP - dispositif complet | IP20 |
|------------------------------------|------|