

SAUTER CO 10-Y1

KERN

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable



Catégorie

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Cellule de mesure |
| Groupe de produit | Capteur de pesage/de force |
| Famille de produits | CO Y1 |

Système de mesure

| | |
|---|----------------|
| Portée [Max] | 10 kg |
| Plage de mesure force [Max] (N) | 100 N |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 1 mV/V |
| Capteur OIML classe | G5 |
| Connexion de cellule de pesée | 4-conducteurs |
| Alimentation + Couleur | rouge |
| Alimentation - Couleur | noir |
| Signal + Couleur | vert |
| Signal - Couleur | blanc |
| Applications de mesure | force masse |
| Directions de force | compression |
| Cellule de pesée d'entrée - nominal | 350 Ω |
| Cellule de pesée d'entrée - variance | 20 Ω |
| Cellule de pesée résistance de sortie - nominal | 350 Ω |
| Cellule de pesée résistance de sortie - variance | 3 Ω |
| Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min] | 9 V |
| Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max] | 12 V |
| Capteur résistance d'isolement - [Min] | 5000 MΩ |

| | |
|--|---------------------|
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,5% |
| Coefficient de température - signal zéro | ± 0.05% F.S. /10 °C |
| Erreur de fluage (30 minutes) | +/- 0.05 %FS |
| Surcharge sûre | 150% |
| Charge de rupture | 200% |

Fonctions

| | |
|------------------------------------|------|
| Protection IP - dispositif complet | IP65 |
|------------------------------------|------|

Forme de construction

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau | acier, inox |
| Forme | Capteur |
| Dimensions (Ø×H) | 20×12 mm |
| Longueur de câble | 2 m |
| Montage - Application de la force | Pièce de pression (du côté du client) |
| Montage - évacuation des forces | 3 × trou fileté M3 |

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|-------|
| Température d'utilisation [Min] | 0 °C |
| Température d'utilisation [Max] | 40 °C |

Homologation

| | |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

Services

| | |
|---|----------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAKKS (force de compression) | 963-261V |
|---|----------|

Informations sur le produit

| | |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761232938 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Mode de livraison | Service de colis |
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 120×90×85 mm |
| Poids net env. | 0,05 kg |
| Poids brut env. | 0,10 kg |
| Poids d'expédition | 0,2 kg |

SAUTER CO 10-Y1



Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

