

# SAUTER CO 10-Y3

**KERN**

Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage/de force
Famille de produits	CO Y3

## Système de mesure

Portée [Max]	10 kg
Plage de mesure force [Max] (N)	100 N
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Capteur OIML classe	G2
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Applications de mesure	force masse
Directions de force	traction compression
Cellule de pesée d'entrée - nominal	800 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	800 Ω
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	10 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	15 V
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée - erreur combinée	0,1%

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP66
------------------------------------	------

## Forme de construction

Matériau	acier, inox
Forme	Barre de traction/ compression
Longueur de câble	2 m
Montage - Application de la force	Filetage mâle M5
Montage - évacuation des forces	Filetage mâle M5

## Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	0 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-261V
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de traction)	963-161V
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression)	963-361V

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761232907
Classification REACH	pas de substances interdites

## Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×105×40 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

# SAUTER CO 10-Y3



Cellule de mesure bouton miniature en inoxydable

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

