

SAUTER CP 50-3P7

KERN

Capteur de pesage Single-Point en inox



Catégorie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Cellule de mesure |
| Groupe de produit | Capteur de pesage |
| Famille de produits | CP P7 |

Système de mesure

| | |
|--|---------------|
| Portée [Max] | 50 kg |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal | 2 mV/V |
| Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance | 0,2 mV/V |
| Capteur OIML classe | C3 |
| Connexion de cellule de pesée | 6-conducteurs |
| Alimentation + Couleur | rouge |
| Alimentation - Couleur | noir |
| Signal + Couleur | vert |
| Signal - Couleur | blanc |
| Sense + Couleur | 75392 |
| Sense - Couleur | 75402 |
| Cellule de pesée - résolution (étalonnable) | 3000 e |
| Cellule de pesée charge morte [Min] (%) | 0% |
| Applications de mesure | masse |
| Directions de force | compression |
| Cellule de pesée Y-valeur | 12000 |
| Cellule de pesée d'entrée - nominal | 384 Ω |
| Cellule de pesée d'entrée - variance | 4 Ω |
| Cellule de pesée résistance de sortie - nominal | 350 Ω |
| Cellule de pesée résistance de sortie - variance | 3 Ω |
| Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min] | 5 V |

| | |
|---|-----------------------|
| Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max] | 12 V |
| Capteur résistance d'isolement - [Min] | 5000 MΩ |
| Cellule de pesée - erreur combinée | 0,023% |
| Coefficient de température - valeur caractéristique | ± 0.011% F.S. / 10 °C |
| Tolérance du signal zéro | ≤± 1.5%FS |
| Coefficient de température - signal zéro | ± 0.015% F.S. / 10 °C |
| Erreur de fluage (30 minutes) | ≤± 0.016%FS |
| Surcharge sûre | 150% |
| Charge de rupture | 300% |

Fonctions

| | |
|------------------------------------|------|
| Protection IP - dispositif complet | IP67 |
|------------------------------------|------|

Forme de construction

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Matériau | inox |
| Forme | Capteur Single-Point |
| Dimensions (L×P×H) | 150×25,4×40 mm |
| Taille maximale de la plateforme | 400×400 mm |
| Longueur de câble | 1 m |
| Montage - Application de la force | 2 × trou fileté M6 |
| Montage - évacuation des forces | 2 × trou fileté M6 |

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|--------|
| Température ambiante [Min] | -35 °C |
| Température ambiante [Max] | 65 °C |
| Température d'utilisation [Min] | -10 °C |
| Température d'utilisation [Max] | 40 °C |
| Température de stockage [Min] | -40 °C |
| Température de stockage [Max] | 70 °C |

Homologation

| | |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

Informations sur le produit

| | |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761254060 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Mode de livraison | Service de colis |
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 235×115×45 mm |

SAUTER CP 50-3P7

KERN

Capteur de pesage Single-Point en inox

Poids net env. 1,00 kg

Poids brut env. 1,2 kg

Poids d'expédition 1,05 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

