

KERN CPE 15K-3

KERN

Balance de table compacte pour comptage rapide et simple, applications de Checkweighing et bien plus, résolution de comptage 30.000 points



Forme de construction

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 315×340×110 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 230×300 mm |
| Dimensions surface de pesée | 230×300 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Niveau à bulle | ✓ |
| Vis de nivellement réglables | ✓ |

Fonctions

| | |
|---|-------------------------------|
| Fonction de mémoire de somme | ✓ |
| Niveau de formule / de sommation | Sum A |
| Pesée de tolérance | ✓ |
| Pesée de tolérance - type de signal | acoustique optique |
| Fonction comptage | ✓ |
| Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) | 30.000 |
| Possibilité de saisir le poids de comptage de référence | ✓ |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) | 500 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 5 g |
| Quantité de référence | n (tout nombre de pièces) |
| Fonction de tare | manuellement (plusieurs fois) |
| Nombre de touches pour l'utilisation | 20 |

Interface

| | |
|------------|-----------------|
| Interfaces | RS-232 de série |
|------------|-----------------|

Alimentation en énergie

| | |
|--|--|
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Bloc d'alimentation type | Bloc d'alimentation |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO UK |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | EURO UK |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] | 5 V, 1 A |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation | Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 |

Catégorie

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Balance d'industrie |
| Groupe de produit | Balance compteuse |
| Famille de produits | CPE |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Portée [Max] | 15 kg |
| Lecture [d] | 0,0005 kg |
| Reproductibilité | 0,0005 kg |
| Linéarité | ± 0,0015 kg |
| Résolution | 30.000 |
| Possibilités d'ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 10 kg (F2); 2 kg (F2) |
| Points d'ajustage possibles | 5 kg; 10 kg; 15 kg |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Temps de préchauffage | 120 min |
| Charge excentrée à 1/3 [Max] | 0,0025 kg |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
| Unités de mesure | g PCS |
| Fluage maximal (15 minutes) | 2 g |
| Fluage maximal (30 minutes) | 4 g |
| Unité pré-réglée | kg |

Écran

| | |
|---------------------------|-----------|
| Écran type | LCD |
| Écran rétroéclairage | LED blanc |
| Écran hauteur de chiffres | 20 mm |

KERN CPE 15K-3

KERN

Balance de table compacte pour comptage rapide et simple, applications de Checkweighing et bien plus, résolution de comptage 30.000 points

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



| | |
|--|--|
| | mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 10,8 mm |
| Type de pile/batterie | Li-Ion |
| Pile capacité | 4.000 mAh |
| Pile tension | 3,7 V |
| Pile - Poids individuel | 93 g |
| Capacité de la pile (Wh) | 14,8 Wh |
| Tests selon UN 38.3 réussis | ✓ |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage | 30 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 50 h |
| Pile/batterie connectée | connexion électrique fixe, pas de courant de fuite (isolé) |

Conditions environnementales

| | |
|------------------------------|-------|
| Température ambiante [Min] | 0 °C |
| Température ambiante [Max] | 40 °C |
| Humidité atmosphérique [Min] | 15 % |
| Humidité atmosphérique [Max] | 85 % |

Homologation

| | |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | 961-248 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkKS | 963-128 |
| Numéro d'article pour certificat de conformité | 969-517 |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 415×375×185 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 3,2 kg |
| Poids brut env. | 4,0 kg |
| Poids d'expédition | 5,8 kg |

Informations sur le produit

| | |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761252592 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |