

# SAUTER CS 50-3P2

**KERN**

Capteur de pesage/de force « S » en inox



## Forme de construction

Matériau	acier, inox
Forme	Capteur en forme "S"
Dimensions (L×P×H)	92×86×50 mm
Longueur de câble	6 m
Montage - Application de la force	Trou fileté M8
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M8

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-35 °C
Température ambiante [Max]	65 °C
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-40 °C
Température de stockage [Max]	70 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS (force de compression)	963-261V
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS (force de traction)	963-161V
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS (force de traction/force de compression)	963-361V

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761232556
Classification REACH	pas de substances interdites

## Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	205×170×60 mm
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	1,46 kg

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage/de force
Famille de produits	CS P2

## Système de mesure

Portée [Max]	50 kg
Plage de mesure force [Max] (N)	500 N
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Capteur OIML classe	C3
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Applications de mesure	force masse
Directions de force	traction compression
Cellule de pesée Y-valeur	12000
Cellule de pesée d'entrée - nominal	350 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	355 Ω
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée - erreur combinée	0,023%

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP68
------------------------------------	------

# SAUTER CS 50-3P2

**KERN**

Capteur de pesage/de force « S » en inox

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

