

# SAUTER CT 7500-3Q1

Tige de cisaillement en inoxydable

# KERN



Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	15 V
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 M $\Omega$
Cellule de pesée - erreur combinée	0,017%
Coefficient de température - valeur caractéristique	$\leq \pm 0.006\% \text{Sn} / 5 \text{ } ^\circ\text{C}$
Tolérance du signal zéro	$\pm 2.0\% \text{Sn}$
Coefficient de température - signal zéro	$\leq \pm 0.01\% \text{Sn} / 5 \text{ } ^\circ\text{C}$
Erreur de fluage (30 minutes)	$\leq \pm 0.016 \text{ } \% \text{Sn}$
Surcharge sûre	150%
Charge de rupture	200%

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP68 IP69K
------------------------------------	---------------

## Forme de construction

Matériau	acier, inox
Forme	Capteur à cisaillement
Dimensions (L×P×H)	222×51×60 mm
Longueur de câble	5 m
Montage - Application de la force	Trou fileté M24 × 2
Montage - évacuation des forces	2 × trou de passage $\varnothing 27$ mm

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-30 °C
Température ambiante [Max]	70 °C
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression)	961-266V
---------------------------------------------------------------	----------

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761222250
Classification REACH	pas de substances interdites

## Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage
Famille de produits	CT Q1

## Système de mesure

Portée [Max]	7500 kg
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,001 mV/V
Capteur OIML classe	C3
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Alimentation + Couleur	vert
Alimentation - Couleur	noir
Signal + Couleur	rouge
Signal - Couleur	blanc
Sense + Couleur	75392
Sense - Couleur	75412
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Applications de mesure	masse
Directions de force	compression
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée d'entrée - nominal	400 $\Omega$
Cellule de pesée d'entrée - variance	20 $\Omega$
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 $\Omega$
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 $\Omega$
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	10 V

# SAUTER CT 7500-3Q1

**KERN**

Tige de cisaillement en inoxydable

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	320×230×160 mm
Poids net env.	4,4 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,49 kg

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

