

KERN CXB 30K10NM

KERN

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option



Forme de construction

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 300×330×110 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 300×225 mm |
| Dimensions surface de pesée | 300×225 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Niveau à bulle | ✓ |
| Vis de nivellement réglables | ✓ |

Fonctions

| | |
|--|-------------------------------|
| Niveau de formule / de sommation | Rez A (Netto-Total) |
| Pesée de tolérance - type de signal | acoustique |
| Pesage de charges suspendues | Non |
| Fonction comptage | ✓ |
| Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) | 3.000 |
| Possibilité de saisir le poids de comptage de référence | ✓ |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) | 10 g |
| Poids minimale par pièce au comptage (normal) | 100 g |
| Quantité de référence | n (tout nombre de pièces) |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | sélectionnable |
| Fonction de tare | manuellement (plusieurs fois) |
| Nombre de touches pour l'utilisation | 20 |

Alimentation en énergie

| | |
|--|--------------------------------------|
| Alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Bloc d'alimentation type | Bloc d'alimentation intégré |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | UK CH |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Alimentation électrique amovible | amovible |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation | Câble pour appareils froids |
| Type de pile/batterie | Pb |
| Connexion de la batterie | Borniers à fiches |
| Pile - Poids individuel | 741,8 g |

Catégorie

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Balance d'industrie |
| Groupe de produit | Balance compteuse |
| Famille de produits | CXB |

Système de mesure

| | |
|---|-------------------------------|
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Portée [Max] | 30000 g |
| Lecture [d] | 10 g |
| Reproductibilité | 10 g |
| Linéarité | ± 20 g |
| Poids minimal [Min] | 200 g |
| Résolution | 3.000 |
| Plage de tare | 30000 g |
| Possibilités d'ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 20 kg (M1); 10 kg (M1) |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Temps de préchauffage | 10 min |
| Charge excentrée à 1/3 [Max] | 30 g |
| Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité) | g |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
| Unités de mesure | kg g |
| Unité pré-réglée | g |

Écran

| | |
|---------------------------|-------|
| Écran type | LCD |
| Écran rétroéclairage | oui |
| Écran hauteur de chiffres | 18 mm |

KERN CXB 30K10NM

KERN

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option

| | |
|--|---------------------------------------|
| Batterie | 6 V, 4 Ah |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage | 60 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 200 h |
| Batterie temps de chargement | 8 h |
| Pile/batterie connectée | connexion électrique fixe, non isolée |

Conditions environnementales

| | |
|------------------------------|--------|
| Température ambiante [Min] | -10 °C |
| Température ambiante [Max] | 40 °C |
| Humidité atmosphérique [Min] | 15 % |
| Humidité atmosphérique [Max] | 85 % |

Homologation

| | |
|--|------|
| Sigle CE | ✓ |
| Possibilité d'évaluation de la conformité en usine | ✓ |
| Classe de précision | III |
| Échelon de vérification [e] | 10 g |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | 961-248 |
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 965-228 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 963-128 |
| Numéro d'article pour certificat de conformité | 969-517 |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 375×395×175 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 4,0 kg |
| Poids brut env. | 4,4 kg |
| Poids d'expédition | 5,2 kg |

Informations sur le produit

| | |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761162655 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

