

KERN EWJ 6000-1M

KERN

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	EWJ

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	6000 g
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	2 h
Lecture [d]	0,1 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimal [Min]	5 g
Évaluation de la conformité possible	✓
Résolution	60.000
Plage de tare	5999,9 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	120 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,3 g
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	g
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g
Unité pré-réglée	g
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	129×27
Écran hauteur de chiffres	21 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	220×340×105 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	155×145 mm
Dimensions surface de pesée	155×145 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	inox
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Fixation de transport - couple de serrage	0,1 Nm

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Détermination de pourcentage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Indication de capacité	✓
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	60.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	1 g
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, free, Input
Fonction Hold	✓
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction statistique	✓

KERN EWJ 6000-1M

KERN

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
--	---

Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
------------------	-------------------------------

Nombre de touches pour l'utilisation	7
--------------------------------------	---

Interface

Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) USB-Device
------------	---

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
---------------------	---------------------------------

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
--------------------------	---------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
--	------------------------

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
--	-------------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm
--	---

Type de pile/batterie	Pb
-----------------------	----

Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
--------------------------	---------------------------------

Batterie autonomie - avec rétroéclairage	32 h
--	------

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	57 h
--	------

Batterie temps de chargement	6,5 h
------------------------------	-------

Batterie en option	Batterie en option - interne
--------------------	------------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
----------------------------	-------

Température ambiante [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
------------------------------	------

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
--	---

Classe de précision	II
---------------------	----

Échelon de vérification [e]	1 g
-----------------------------	-----

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-217
---	---------

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
--	---------

Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----

Dimensions emballage (L×P×H)	410×295×275 mm
------------------------------	----------------

Mode de livraison	Service de colis
-------------------	------------------

Poids net env.	3,4 kg
----------------	--------

Poids brut env.	4,6 kg
-----------------	--------

Poids d'expédition	6,7 kg
--------------------	--------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	404576 147544 1
-----------------	-----------------

Classification REACH	pas de substances interdites
----------------------	------------------------------


KERN EWJ 6000-1M



Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

