

KERN FOB 7K-4NL

KERN

Balance pour organes compacte en inox, particulièrement bien protégée et hygiénique, facile à nettoyer grâce à la protection IP67 et aux surfaces lisses



Écran hauteur de chiffres	25 mm
---------------------------	-------

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	285×255×90 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	252×200 mm
Dimensions surface de pesée	252×200 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	IP67
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	4

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	15 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm
Type de pile/batterie	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile autonomie - avec rétroéclairage	48 h
Pile autonomie - sans rétroéclairage	66 h
Pile temps de chargement	48 h
Pile tension	6 V
Pile - Poids individuel	92 g
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Balance pour organes
Famille de produits	FOB-NL

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	2
Portée [Max]	5000 g; 7500 g
Lecture [d]	0,5 g; 1 g
Reproductibilité	0,5 g; 1 g
Linéarité	± 1,5 g; 3 g
Résolution	10.000, 7.500
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	5 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	30 min; 30 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Type de construction de la balance	Balance à échelons multiples
Unités de mesure	g lb
Fluage maximal (15 minutes)	4 g
Fluage maximal (30 minutes)	8 g
Unité pré-réglée	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui

KERN FOB 7K-4NL

Balance pour organes compacte en inox, particulièrement bien protégée et hygiénique, facile à nettoyer grâce à la protection IP67 et aux surfaces lisses

Humidité atmosphérique [Max]	95 %
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	420×305×180 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761161566
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

