

# KERN FOB 7K-4NLO

**KERN**

Balance pour organes compacte en inox, particulièrement bien protégée et hygiénique, facile à nettoyer grâce à la protection IP67 et aux surfaces lisses



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Écran hauteur de chiffres          | 25 mm              |
| Langues de l'interface utilisateur | Langage symbolique |

## Forme de construction

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)        | 285×255×90 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 252×200 mm    |
| Dimensions surface de pesée       | 252×200 mm    |
| Matériau boîtier                  | inox          |
| Matériau plateau de pesée         | inox          |

## Fonctions

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Protection IP - dispositif complet                           | IP67                          |
| Protection IP - écran  | IP67                          |
| Protection IP - plateforme                                   | IP67                          |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 2 min                         |
| Fonction de tare   | manuellement (plusieurs fois) |
| Nombre de touches pour l'utilisation                         | 4                             |

## Alimentation en énergie

|  |                      |
|--|----------------------|
| Alimentation fourni  | Pile                 |
| Bloc d'alimentation type                                   | Bloc d'alimentation  |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | EURO<br>UK<br>CH     |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]   | 230 V AC, 50 Hz      |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]       | 15 V, 500 mA         |
| Type de pile/batterie                                      | Alcalin (-manganèse) |
| Pile   | 4×1.5 V AA           |
| Connexion de la batterie                                   | Pad + Ressort        |
| Pile autonomie - avec rétroéclairage                       | 48 h                 |
| Pile autonomie - sans rétroéclairage                       | 66 h                 |
| Pile temps de chargement                                   | 48 h                 |
| Pile tension   | 6 V                  |
| Pile - Poids individuel                                    | 92 g                 |
| Pile/batterie connectée                                    | non connecté, joint  |

## Conditions environnementales

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Température ambiante [Min]   | 5 °C  |
| Température ambiante [Max]   | 35 °C |
| Humidité atmosphérique [Min] | 25 %  |
| Humidité atmosphérique [Max] | 95 %  |

## Catégorie

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Marque                | KERN                 |
| Catégorie de produits | Balance médicale     |
| Groupe de produit     | Balance pour organes |
| Famille de produits   | FOB-O                |

## Système de mesure

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Système de pesée                   | Jauge de contrainte           |
| Nombre de portée                   | 2                             |
| Portée [Max]                       | 5000 g; 7500 g                |
| Lecture [d]                        | 0,5 g; 1 g                    |
| Reproductibilité                   | 0,5 g; 1 g                    |
| Linéarité                          | ± 1,5 g; 3 g                  |
| Résolution                         | 10.000, 7.500                 |
| Possibilités d'ajustage            | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé        | 5 kg (M1)                     |
| Points d'ajustage possibles        | 5 kg                          |
| Temps de stabilisation             | 2 s                           |
| Temps de préchauffage              | 30 min; 30 min                |
| Charge excentrée à 1/3 [Max]       | 1,5 g; 3 g                    |
| Type de construction de la balance | Balance à échelons multiples  |
| Unités de mesure                   | g<br>lb                       |
| Fluage maximal (15 minutes)        | 4 g                           |
| Fluage maximal (30 minutes)        | 8 g                           |
| Unité pré-réglée                   | kg                            |

## Écran

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Écran type           | LCD |
| Écran rétroéclairage | oui |

# KERN FOB 7K-4NLO

Balance pour organes compacte en inox, particulièrement bien protégée et hygiénique, facile à nettoyer grâce à la protection IP67 et aux surfaces lisses

Température de stockage [Min] -10 °C

Température de stockage [Max] 40 °C

## Homologation

Sigle CE ✓

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-248

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-128

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

## Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 415×305×165 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 3,8 kg

Poids brut env. 4,6 kg

Poids d'expédition 4,495 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761264366

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

