

# SAUTER HN-D

**KERN**

Styilet de mesure de dureté type Leeb pour le contrôle mobile des métaux



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre Leeb
Famille de produits	HN-D

## Système de mesure

Plage de mesure [Min] (HLx)	170
Plage de mesure [Max] (HLx)	960
Lecture dureté [d] (HLx)	1
Objet d'essai épaisseur [Min]	3 mm
Échelles de dureté	HLD
Objet d'essai poids minimal [Min]	2 kg
Duromètre Leeb type de capteur	D
	HL
	HV
Unités de mesure	HB
	HRB
	HRC
Tolérance (% de [Max])	1%
Sonde de mesure longueur	14,6 cm
Sonde de mesure diamètre	2 cm

## Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres - chiffre le plus petit	5 mm
Écran hauteur de chiffres	5 mm

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	22×35×147 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	22×35×147 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium, plastique
Échelle - Type d'affichage	Numérique

## Fonctions

Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Mesure à 360° possible	✓
Mémoire - nombre de résultats	500
Fonction statistique	✓

## Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	AUS UK US
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V 1000 mA
Type de pile/batterie	Li-Ion
Connexion de la batterie	brasé à chaud
Pile capacité	110 mAh
Pile tension	3,7 V
Pile - Poids individuel	40 g
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	16 h
Batterie temps de chargement	3 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-131
--	---------

# SAUTER HN-D



Stylet de mesure de dureté type Leeb pour le contrôle mobile des métaux

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	300×257×120 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,9 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761139671
Classification REACH	pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

