

# KERN KBP 15V20M

**KERN**

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l'eau IP65



## Conditions environnementales

Température ambiante [Min] -10 °C

Température ambiante [Max] 40 °C

## Homologation

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

Échelon de vérification [e] 2 g; 5 g

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) 965-228

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-128

## Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 710×330×122 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 3,8 kg

Poids brut env. 7 kg

Poids d'expédition 7 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761475809

Classification REACH pas de substances interdites

## Pictogrammes

### STANDARD



### FACTORY



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Plateforme
Famille de produits	KBP-V20-IP65

## Système de mesure

Portée [Max]	6 kg; 15 kg
Lecture [d]	500 mg
Poids minimal [Min]	40 g; 100 g
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	2 × 3000 e
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

## Forme de construction

Dimensions surface de pesée (L×P)	300×240 mm
Dimensions surface de pesée	300×240 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×240×110 mm
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	acier, laqué
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Vis de nivellement réglables	✓
Fixation de transport - couple de serrage	0 mNm
Longueur de câble	2,5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	3 m
Construction de la plateforme	Single-Cell
Capteurs de charge - nombre	1

## Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP65
-----------------------------------	------