

KERN KBP 600V20M

KERN

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l'eau IP65



Conditions environnementales

Température ambiante [Min] -10 °C

Température ambiante [Max] 40 °C

Homologation

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine ✓

Échelon de vérification [e] 100 g; 200 g

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) 965-230

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-130

Emballage & expédition

Délais de livraison 2 d

Dimensions emballage (L×P×H) 1180×670×220 mm

Mode de livraison Transporteur

Poids net env. 42 kg

Poids brut env. 55 kg

Poids d'expédition 55 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761475830

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



FACTORY



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Plateforme
Famille de produits	KBP-V20-IP65

Système de mesure

Portée [Max]	300 kg; 600 kg
Lecture [d]	20 g
Poids minimal [Min]	2 kg; 4 kg
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	2 × 3000 e
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

Forme de construction

Dimensions surface de pesée (L×P)	800×600 mm
Dimensions surface de pesée	800×600 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	800×600×151 mm
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	acier, laqué
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Vis de nivellement réglables	✓
Longueur de câble	2,5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	20 m
Construction de la plateforme	Single-Cell
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP65
-----------------------------------	------