# SAUTER **LB 200-2**

Pied à coulisse de précision à monter dans les machines et installations avec interface de données RS-232



## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Mesure de la longueur |
| Groupe de produit | Dispositif de mesure digital de longueur |
| Famille de produits | LB |

## Système de mesure

| | |
|---|---|
| Plage de mesure longueur [Max] | 200 mm |
| Division | 0,01 mm |
| Tolérance (% de [Max]) | 3% |

## Écran

| | |
|---|---|
| Écran type | LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 8 mm |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 350×42×30 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 350×42×30 mm |
| Matériau boîtier | métal |
| Alignement de mesure | vertical/horizontal |

## Fonctions

| | |
|---|---|
| Mesure de longueur - position à zéro | ✓ |
| La déduction de le longueur préliminaire réglables manuellement | ✓ |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 (en option) |

## Alimentation en énergie

| | |
|---|---|
| Alimentation fourni | Pile |
| Type de pile/accu | Alcalin (-manganèse) |
| Pile | 3 V CR2032 |
| Pile tension | 3 V |
| Pile – Poids individuel | 11,5 g |
| Pile/batterie connectée | non connecté, joint |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température ambiante [Min] | 0 °C |
| Température ambiante [Max] | 40 °C |
| Température de stockage [Min] | -10 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Services

| | |
|---|---|
| Numéro d'article pour étalonnage usine | 961-150 |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 370×60×55 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,45 kg |
| Poids brut env. | 0,45 kg |
| Poids d'expédition | 0,44 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761139725 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD




### OPTION

