

# KERN ORA 3HA

**KERN**

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-H

## Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Bloc d'étalonnage nécessite	✓
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Plage de mesure Brix [Min]	58%
Graduations	Brix Baumé Water content
Plage de mesures	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %
Lectures [d]	0,5 % 0,5 °Bé 1 %
Division Brix	0,5%
Compensation de température automatique (ATC)	✓
Échelle teneur en eau	✓
Plage de mesure Baumé [Min]	38 °Bé
Plage de mesure Baumé [Max]	43 °Bé
Lecture Baumé	0,5 °Bé
Échelle Baumé	✓
Plage de mesure teneur en eau [Min]	12%

Plage de mesure teneur en eau [Max]	27%
Lecture teneur en eau	1%
Liquide d'étalonnage adapté	78,8 % (huile de clou de girofle)
Plage de mesure Brix [Max]	92%
Échelle Brix	✓
Domaine d'application	Miel

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	160×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

## Fonctions

Compensation de température automatique	✓
Protection IP - dispositif complet	-

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-290
--	---------

## Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	0,404 kg

## Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761483453
Classification REACH	pas de substances interdites

# KERN ORA 3HA



Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie

## Pictogrammes

### STANDARD

---

