

KERN ORA 4RR

KERN

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-E

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Bloc d'étalonnage nécessite	✓
Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Graduations	Refractive index
Plage de mesures	1,440 nD - 1,520 nD
Lectures [d]	0,001 nD
Plage de mesure de l'indice de réfraction [Min]	1,440 nD
Plage de mesure de l'indice de réfraction [Max]	1,520 nD
Lecture l'indice de réfraction	0,001 nD
Échelle de l'indice de réfraction	✓
Liquide d'étalonnage adapté	78,8 % (huile de clou de girofle)
Domaine d'application	Applications expertes

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	137×40×40 mm
Type de réfractomètre	Réfractomètre manuel
Échelle - Type d'affichage	Analogique
Matériau prisme	ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Protection IP - dispositif complet -

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-290
--	---------

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761483484
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

