

# SAUTER SO 200K

Photomètre pour une mesure précise jusqu'à 200 000 lux

# KERN



|  |       |
|--|-------|
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 min |
|--|-------|

## Alimentation en énergie

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alimentation fourni               | Pile                 |
| Type de pile/batterie             | Alcalin (-manganèse) |
| Pile                              | 9 V bloc             |
| Connexion de la batterie          | Bloc de 9v           |
| Pile tension                      | 9 V                  |
| Nombre de cellules de pile        | 1                    |
| Pile - Poids individuel           | 45,5 g               |
| Pile - Poids total dans l'article | 45,5 g               |
| Pile/batterie connectée           | non connecté, joint  |

## Conditions environnementales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Température de stockage [Min] | -10 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C  |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

## Services

|  |         |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage usine | 961-190 |
|--|---------|

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 205×165×55 mm    |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,25 kg          |
| Poids brut env.              | 0,60 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,57 kg          |

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 404576 1 139688              |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Catégorie

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Marque                | Sauter                            |
| Catégorie de produits | Environnement/Sécurité au travail |
| Groupe de produit     | Photomètre                        |
| Famille de produits   | SO                                |

## Système de mesure

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tête de mesure fréquence de mesure | 2 Hz                                 |
| Sonomètre type de capteur          | Diode en silicium                    |
| Plage de mesure [Max] (Lux)        | 200 lx; 2000 lx; 20000 lx; 200000 lx |
| Lecture éclaircissement [d] (lx)   | 0,1 lx; 1 lx; 10 lx; 100 lx          |
| Unités de mesure                   | lx<br>fc                             |

## Écran

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Écran type                | LCD   |
| Écran hauteur de chiffres | 16 mm |

## Forme de construction

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)   | 100×55×25 mm |
| Dimensions appareil (L×P×H)  | 100×55×25 mm |
| Dimensions afficheur (L×P×H) | 160×72×40 mm |
| Matériau boîtier             | plastique    |
| Matériau boîtier de l'écran  | plastique    |
| Longueur de câble            | 1 m          |

## Fonctions

|               |   |
|---------------|---|
| Fonction Hold | ✓ |
| Fonction Peak | ✓ |

# SAUTER SO 200K

**KERN**

Photomètre pour une mesure précise jusqu'à 200 000 lux

## Pictogrammes

### STANDARD

---



### OPTION

---

