# SAUTER **TF 1250-0.1FN**

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.



## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Appareil de mesure de l’épaisseur de couche |
| Groupe de produit | Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements |
| Famille de produits | TF |

## Système de mesure

| | |
|---|---|
| Objet d‘essai revêtement | Revêtements isolants sur fer et acier, Type F<br>Revêtements sur métaux non-magnétiques, type N |
| Offset accur (% de [Max]) | 1% |
| Plage de mesure épaisseur du revêtement [d] (µm) | 100 µm; 1250 µm |
| Lecture épaisseur du revêtement [d] (µm) | 0,1 µm; 1 µm |
| Épaisseur minimale du matériau de base | 300 µm |
| Plus petit échantillon, plan (rayon) | 13 mm |
| Plus petit échantillon, convexe (rayon) | 1,5 mm |
| Plus petit échantillon, concave (rayon) | 80 mm |
| Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs | 1 |
| Unités de mesure | µm<br>inch (mil) |
| Tolérance (% de [Max]) | 3% |
| Position de l'emplacement du capteur | interne |
| Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles | 99 |
| Mesureurs d’épaisseur de revêtement type de capteur | FE<br>NFE |

## Écran

| | |
|---|---|
| Écran type | graphique LCD |
| Écran hauteur de chiffres | 10 mm |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Dimensions (L×P×H) | 126×65×35 mm |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 126×65×35 mm |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 126×65×35 mm |
| Matériau boîtier | plastique |

## Fonctions

| | |
|---|---|
| Possibilité d'enregistrement continu des données de mesure | ✓ |
| Possibilité d'augmenter la précision des mesures | ✓ |
| Fonction mémoire | ✓ |
| Fonction statistique | ✓ |

## Alimentation en énergie

| | |
|---|---|
| Alimentation fourni | Pile |
| Type de pile/accu | Alcalin (-manganèse) |
| Pile | 2×1.5 V AAA |
| Pile temps de chargement | 50 h |
| Pile capacité | 1.100 mAh |
| Pile tension | 1,5 V |
| Nombre de cellules de pile | 2 |
| Pile – Poids individuel | 45,2 g |
| Pile – Poids total dans l'article | 90,4 g |
| Pile – Structure/forme | Cellules individuelles |
| Capacité de la pile (Wh) | 1,6 Wh |
| Pile/batterie connectée | non connecté, joint |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température ambiante [Min] | 0 °C |
| Température ambiante [Max] | 50 °C |
| Température de stockage [Min] | 0 °C |
| Température de stockage [Max] | 50 °C |

## Homologation

| | |
|---|---|
| Sigle CE | ✓ |

# SAUTER **TF 1250-0.1FN**

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements premium pour revêtements de peinture, de laque etc.

## Services

| | |
|---|---|
| Numéro d‘article pour étalonnage usine | 961-112 |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 260×220×70 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,10 kg |
| Poids brut env. | 0,85 kg |
| Poids d’expédition | 0,82 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761140127 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD




### OPTION

