SAUTER **TVL 500FHS71**

Le paquet tout-en-un pratique pour des essais rapides et faciles



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Ensemble de mesure de la force
Famille de produits	S71

Système de mesure	
Plage de mesure force [Max] (N)	500 N
Lecture force [d] (N)	0,1 N
Tête de mesure fréquence de mesure	2 kHz
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Longueur mesurable [Max]	20 cm
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	10
Directions de force	traction compression
Unité préréglée	N
Systeme de mesure linéaire	Dispositif de mesure de longueur avec écran

Écran	
Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	10 mm
Affichage réversible	✓

Forme de construction	
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	230×66×36 mm
Type d'entraînement	manuel manivelle
Largeur de serrage maximale	10 mm
Force de traction/compression [Max]	500 N
Force générée [Max]	500 N
Course [Max]	230 mm

Fonctions	
Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Fonction de valeur limite	✓
Mesure de longueur - position à zéro	✓
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface	
Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 400 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, extérieur 3,5 mm, intérieure 1,5 mm
Type de pile/batterie	NiMH
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	12 h
Batterie temps de chargement	4 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	10 °C

SAUTER **TVL 500FHS71**

Le paquet tout-en-un pratique pour des essais rapides et faciles

Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction)	963-161
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-261
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression)	963-361
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction)	961-161
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de compression)	961-261
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression)	961-361

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	570×275×300 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	11 kg
Poids d’expédition	11 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761273641
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

