SAUTER **TVO 2000N500S-LD**

Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d’essai
Groupe de produit	Kit de banc d’essai
Famille de produits	TVO-LD

Système de mesure

Longueur mesurable [Max]	60 cm
Systeme de mesure linéaire	Dispositif de mesure de longueur avec interface de données

Écran

Écran type	Segments LED
Écran type	LED à 7 segments
Écran hauteur de chiffres - chiffre le plus petit	9 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	1185×465×300 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	1185×465×300 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	1185×465×300 mm
Matériau boîtier de l‘écran	métal
Type d'entraînement	Moteur pas à pas
Montage - évacuation des forces	Trou fileté – 6 × M6, 2 × M10
Montage - Application de la force	Trou fileté – 6 × M6, 2 × M10
Force générée [Max]	2 kN
Vitesse de mouvement [Min]	1 mm/min
Vitesse de mouvement [Max]	500 mm/min
Vitesse de mouvement variation	0,5%
Course [Max]	700 mm

Fonctions

Affichage de vitesse	✓
Fonction de répétition	✓
Mesure de longueur - position à zéro	✓
Commutateur de limitation	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	230 V AC, 50 Hz
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Câble pour appareils froids

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	590×425×1270 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	60 kg
Poids brut env.	75 kg
Poids d’expédition	74 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761363076
Classification REACH	pas de substances interdites

SAUTER **TVO 2000N500S-LD**

Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie

Pictogrammes

STANDARD

