Hoja de producto ES

Fecha rev.: 29/10/2025
Ref. Doc: PDS-1612

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : *ADQUISIDOR DE DATOS PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA, TIPO BOTÓN

Descripción : Registrador de temperatura que puede almacenar hasta 8.192 lecturas. Registra fecha y hora, alarmas programables con niveles de temporización y cuenta atrás. Intervalo entre 5 min y 243 h. Resistente al agua. Cápsula de acero inoxidable. ISO 17025. Vida útil batería: 10 años máximo entre -30 y 50 °C (LOGT-BT1-001) y 30-50 ciclos de esterilización (LOGT-BT2-001) con inicio a 25 °C, mantenimiento a 121 °C durante 15 min y vuelta a 25 °C. 16 x 6 mm (Ø x h). Precisión: ± 0,5 °C. Requiere software y lector USB (no incluido). Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
LOGT-BT1-001	rango: (-40 a +85 °C) resolución: ± 0,5 °C	1
LOGT-BT2-001	rango: (0 a +125 °C) resolución: ± 0,1 °C	1
LOGT-BP1-001	software para un único botón y lector USB	1
LOGT-BP2-001	software para hasta cinco botones y lector USB	1
LOGT-BP3-001	software para botones ilimitados y lector USB	1
LOGT-BTA-001	cápsula de protección para logger botón hasta +140 °C	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-BT1-001	0,6	0,30	90251920	08434868094970
LOGT-BT2-001	0,6	0,30	90251920	08434868094987
LOGT-BP1-001	1	1,00	90251920	08434868096417
LOGT-BP2-001	1	1,00	90251920	08434868096424
LOGT-BP3-001	1	1,00	90251920	08434868096431
LOGT-BTA-001	0,6	0,30	90251920	08434868094994

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 10/29/2025
Doc. Ref: PDS-1612

GENERAL INFORMATION

Product name : *DATA LOGGER FOR TEMPERATURE MEASUREMENT, BUTTON TYPE

Description : Temperature data logger that can store up to 8.192 readings. Registers date and time, programmable alarms with timing levels and countdown. Interval between 5 min and 243 h. Waterproof. Stainless steel capsule. ISO 17025. Battery life: 10 years max. between -30 and 50 °C (LOGT-BT1-001) and 30-50 sterilization cycles (LOGT-BT2-001) starting at 25 °C, holding at 121 °C for 15 min. and returning to 25 °C. 16 x 6 mm (Ø x h). Accuracy: ± 0.5 °C. Requires software and USB reader (not included). Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
LOGT-BT1-001	range: (-40 to +85 °C) resolution: ± 0.5 °C	1
LOGT-BT2-001	range: (0 to +125 °C) resolution: ± 0.1 °C	1
LOGT-BP1-001	software for only one button and USB reader	1
LOGT-BP2-001	software for up to five buttons and USB reader	1
LOGT-BP3-001	software for unlimited buttons and USB reader	1
LOGT-BTA-001	protection capsule for button type logger up to +140 °C	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-BT1-001	0,6	0,30	90251920	08434868094970
LOGT-BT2-001	0,6	0,30	90251920	08434868094987
LOGT-BP1-001	1	1,00	90251920	08434868096417
LOGT-BP2-001	1	1,00	90251920	08434868096424
LOGT-BP3-001	1	1,00	90251920	08434868096431
LOGT-BTA-001	0,6	0,30	90251920	08434868094994

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 29/10/2025
Ref. Doc : PDS-1612

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *ENREGISTREUR DE DONNÉES (DATA LOGGER) DE TEMPÉRATURE, TYPE BOUTON

Description : Enregistreur de données de température pouvant stocker jusqu'à 8 192 lectures. Enregistre la date et l'heure, les alarmes programmables avec les niveaux de synchronisation et le compte à rebours. Intervalle entre 5 min et 243 h. Étanche. Capsule en acier inoxydable. ISO 17025. Autonomie : 10 ans max. entre -30 et 50 °C (LOGT-BT1-001) et 30-50 cycles de stérilisation (LOGT-BT2-001) avec une temperature de départ à 25 °C, un plateau à 121 °C pendant 15 min. et retour à 25 °C. 16 x 6 mm (Ø x h). Précision : ± 0,5 °C. Nécessite un logiciel et un lecteur USB (non inclus). Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
LOGT-BT1-001	plage : (-40 à +85 °C) résolution : ± 0,5 °C	1
LOGT-BT2-001	plage : (0 à +125 °C) résolution : ± 0,1 °C	1
LOGT-BP1-001	logiciel pour un seul bouton et lecteur USB	1
LOGT-BP2-001	logiciel pour jusqu'à cinq boutons et lecteur USB	1
LOGT-BP3-001	logiciel pour boutons illimités et lecteur USB	1
LOGT-BTA-001	Capsule de protection pour enregistreur de boutons jusqu'à +140 °C	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-BT1-001	0,6	0,30	90251920	08434868094970
LOGT-BT2-001	0,6	0,30	90251920	08434868094987
LOGT-BP1-001	1	1,00	90251920	08434868096417
LOGT-BP2-001	1	1,00	90251920	08434868096424
LOGT-BP3-001	1	1,00	90251920	08434868096431
LOGT-BTA-001	0,6	0,30	90251920	08434868094994

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 29/10/2025
Ref. Doc: PDS-1612

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *REGISTRATORE DI DATI (DATA LOGGER) DI TEMPERATURA, TIPO PULSANTE

Descrizione : Registratore di temperatura in grado di memorizzare fino a 8.192 letture. Registra data e ora, avvisi programmabili con livelli di temporizzazione e conto alla rovescia. Intervallo tra 5 minuti e 243 h. Impermeabile. Capsula in acciaio inox. ISO 17025. Durata della batteria: 10 anni tra -30 e 50 °C (LOGT-BT1-001) e 30-50 cicli di sterilizzazione (LOGT-BT2-001) con inizio a 25 °C, manutenzione a 121 °C per 15 min e ritorno a 25 °C. 16 x 6 mm (Ø x h). Precisione: ± 0,5 °C. Richiede software e lettore USB (non incluso). Garanzia 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
LOGT-BT1-001	intervallo: (-40 a +85 °C) risoluzione: ± 0,5 °C	1
LOGT-BT2-001	intervallo: (0 a +125 °C) risoluzione: ± 0,1 °C	1
LOGT-BP1-001	software per un solo pulsante e lettore USB	1
LOGT-BP2-001	software per un massimo di cinque pulsanti e lettore USB	1
LOGT-BP3-001	software per pulsanti illimitati e lettore USB	1
LOGT-BTA-001	capsula di protezione per data logger di tipo pulsante fino a +140 °C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-BT1-001	0,6	0,30	90251920	08434868094970
LOGT-BT2-001	0,6	0,30	90251920	08434868094987
LOGT-BP1-001	1	1,00	90251920	08434868096417
LOGT-BP2-001	1	1,00	90251920	08434868096424
LOGT-BP3-001	1	1,00	90251920	08434868096431
LOGT-BTA-001	0,6	0,30	90251920	08434868094994

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 29/10/2025
Ref. Doc.: PDS-1612

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *DATALOGGER VOOR TEMPERATUURMETING, TYPE KNOP

Beschrijving : Temperatuurlogger met opslag tot 8192 metingen. Registreert datum en tijd, programmeerbare waarschuwingen met timer en stopwatchfunctie. Interval tussen 5 min en 243 h. Waterbestendig. Behuizing in roestvrij staal, ISO 17025. Levensduur batterij max 10 jaar tussen -30 en 50 °C (LOGT-BT1-001) en 30-50 sterilisatiecycli (LOGT-BT2-001), beginnend bij 25 °C, handhaving bij 121 °C gedurende 15 min. en afkoelend tot 25 °C. Afmetingen 16 x 6 mm (Ø x h). Nauwkeurigheid: ± 0,5 °C. Vereist software en USB-lezer (niet inbegrepen). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
LOGT-BT1-001	bereik: (-40 tot +85 °C) resolutie: ± 0,5 °C	1
LOGT-BT2-001	bereik: (0 tot +125 °C) resolutie: ± 0,1 °C	1
LOGT-BP1-001	software voor een enkele knop en USB-lezer	1
LOGT-BP2-001	software voor tot vijf knoppen en USB-lezer	1
LOGT-BP3-001	software voor onbeperkt aantal knoppen en USB-lezer	1
LOGT-BTA-001	beschermingscapsule voor loggerknop tot +140 °C	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-BT1-001	0,6	0,30	90251920	08434868094970
LOGT-BT2-001	0,6	0,30	90251920	08434868094987
LOGT-BP1-001	1	1,00	90251920	08434868096417
LOGT-BP2-001	1	1,00	90251920	08434868096424
LOGT-BP3-001	1	1,00	90251920	08434868096431
LOGT-BTA-001	0,6	0,30	90251920	08434868094994

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 29/10/2025
Ref. Dok.: PDS-1612

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *DATENLOGGER ZUR TEMPERATURAUFZEICHNUNG, TYP BUTTON

Beschreibung : Temperaturlogger mit Speicherung von bis zu 8192 Lesungen. Registriert Datum und Uhrzeit, programmierbare Warnhinweise mit Timer- und Stoppuhrfunktion. Intervall zwischen 5 min und 243 h. Wasserfest. Edelstahlgehäuse, ISO 17025. Batterielebensdauer zehn Jahre maximal, zwischen -30 und 50 °C (LOGT-BT1-001) und 30 bis 50 Sterilisationszyklen (LOGT-BT2-001), beginnend bei 25 °C, 15 min bei 121 °C und Abkühlung auf 25 °C. Maße (Ø x H): 16 x 6 mm. Genauigkeit: ± 0,5 °C. Benötigt Software und USB-Leser (nicht inbegriffen). Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
LOGT-BT1-001	Bereich: (-40 bis +85 °C) Auflösung: ± 0,5 °C	1
LOGT-BT2-001	Bereich: (0 bis +125 °C) Auflösung: ± 0,1 °C	1
LOGT-BP1-001	Software für 1 Button und USB-Leser	1
LOGT-BP2-001	Software für bis zu 5 Buttons und USB-Leser	1
LOGT-BP3-001	Software für unbegrenzte Buttons und USB-Leser	1
LOGT-BTA-001	Schutzkapsel für Button, bis 140 °C	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-BT1-001	0,6	0,30	90251920	08434868094970
LOGT-BT2-001	0,6	0,30	90251920	08434868094987
LOGT-BP1-001	1	1,00	90251920	08434868096417
LOGT-BP2-001	1	1,00	90251920	08434868096424
LOGT-BP3-001	1	1,00	90251920	08434868096431
LOGT-BTA-001	0,6	0,30	90251920	08434868094994

PRODUKTFOTO



