Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/09/2025
Ref. Doc: PDS-1579

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mini centrífuga de baja velocidad, MC5000

Descripción : Ideal para análisis de muestras como sangre y orina. Fuerza Centrífuga Relativa (R.C.F.): 2.350 xg (en pasos de 10 xg) y velocidad máxima (R.P.M.): 5.000 (en pasos de 20 rpm). Exactitud de la velocidad: ±20 rpm. El rotor está diseñado para una capacidad de 6 tubos de 15 / 10 / 7 ml o 6 tubos de 1,5 / 2 ml y 5 ml (adaptadores incluidos). Capacidad de almacenar dos programas y dos velocidades de desaceleración según requerimientos. Motor DC sin escobillas acelera de forma rápida y sin esfuerzo el rotor a la velocidad establecida. Permite configurar el temporizador desde 30 segundos hasta un máximo de 99 minutos. Función de alarma sonora. Dispone también de bloqueo de la tapa, detección en caso de sobre velocidad, detección en caso de exceso de temperatura y diagnóstico interno automático. Dimensiones externas (mm): 300 x 240 x 180. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MCEN-L05-001	mini centrífuga de baja velocidad LBX MC5000	1
MCEN-A08-024	adaptadores de 5 ml	24
MCEN-A09-024	adaptadores de 1,5 / 2 ml	24

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-L05-001	0	5,20	84211920	08434868092150
MCEN-A08-024	0,01	0,01	84219100	08434868092167
MCEN-A09-024	0,01	0,01	84219100	08434868092174

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 09/10/2025
Doc. Ref: PDS-1579

GENERAL INFORMATION

Product name : Low speed mini centrifuge, MC5000

Description : Ideal for analysis of samples such as blood and urine. Relative Centrifugal Force (R.C.F.): 2350 xg (increment: 10 xg) and maximum speed (R.P.M.): 5000 (increment: 20 rpm). Speed accuracy: ± 20 rpm. The rotor is designed for a capacity of 6 tubes of 15 / 10 / 7 ml or 6 tubes of 1.5 / 2 ml and 5 ml (adapters included). Able to store two programs and two deceleration speeds according to requirements. Brushless DC motor quickly and effortlessly accelerates the rotor to the set speed. The timer can be set from 30 seconds to a maximum of 99 minutes. Sound-alert function. There is also door interlock, over speed detection, over-temperature detection and automatic internal diagnosis. External dimensions (mm): 300 x 240 x 180. 200-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MCEN-L05-001	low speed mini centrifuge, LBX MC5000	1
MCEN-A08-024	5 ml rotor adapters	24
MCEN-A09-024	1,5 / 2 ml rotor adapters	24

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-L05-001	0	5,20	84211920	08434868092150
MCEN-A08-024	0,01	0,01	84219100	08434868092167
MCEN-A09-024	0,01	0,01	84219100	08434868092174

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 10/09/2025
Ref. Doc : PDS-1579

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mini centrifugeuse basse vitesse, MC5000

Description : Mini centrifugeuse basse vitesse idéale pour les analyses d'échantillons comme sang et urine. Force de Centrifugation Relative (FCR) élevée : 2350 x g (paliers de 10 x g). Vitesse maximale : 5000 rpm (paliers de 20 rpm). Précision de la vitesse : ±20 rpm. Le rotor inclus est conçu pour une capacité de 6 tubes de 15 / 10 / 7 ml ou 6 tubes de 1.5 / 2 ml et 5 ml (adaptateurs inclus). Possibilité de stocker deux programmes et deux vitesses de décélération selon besoins. Moteur DC Brushless qui permet d'accélérer de manière rapide et sans effort le rotor à la vitesse sélectionnée. Possibilité de configurer le minuteur entre 30 s et 99 min. Fonction alarme sonore. Dispose également du verrouillage du couvercle, de détection en cas de survitesse et d'excès de température et diagnostic interne automatique. Dimensions (mm) : 300 x 240 x 180. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MCEN-L05-001	mini centrifugeuse basse vitesse, LBX MC5000	1
MCEN-A08-024	adapteurs de 5 ml	24
MCEN-A09-024	adapteurs 1,5 / 2 ml	24

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-L05-001	0	5,20	84211920	08434868092150
MCEN-A08-024	0,01	0,01	84219100	08434868092167
MCEN-A09-024	0,01	0,01	84219100	08434868092174

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 10/09/2025
Ref. Doc: PDS-1579

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mini-centrifuga a bassa velocità, MC5000

Descrizione : Ideale per le analisi del sangue e delle urine. Forza centrifuga relativa (R.C.F.): 2.350 xg (nei passaggi di 10 xg) e velocità massima (R.P.M.): 5.000 (nei passaggi di 20 rpm). Precisione della velocità: ±20 rpm. Il rotore è progettato per una capacità di 6 provette da 15 / 10 / 7 ml o 6 provette da 1,5 / 2 ml e 5 ml (adattatori inclusi). Capacità di memorizzare due programmi e due velocità di decelerazione secondo i requisiti. Motore DC senza spazzole, fa accelerare il rotore rapidamente alla velocità stabilita in modo rapido e senza sforzo. Consente di impostare il timer da 30 secondi a 99 minuti. Funzione di allarme acustico. Dispone anche del blocco del coperchio, rilevamento in caso di eccessiva velocità, rilevamento in caso di surriscaldamento e diagnostica automatica interna. Dimensioni esterne (mm): 300 x 240 x 180. 200-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MCEN-L05-001	mini-centrifuga a basa velocità LBX MC5000	1
MCEN-A08-024	adattatori da 5 ml	24
MCEN-A09-024	adattatori da 1,5 / 2 ml	24

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-L05-001	0	5,20	84211920	08434868092150
MCEN-A08-024	0,01	0,01	84219100	08434868092167
MCEN-A09-024	0,01	0,01	84219100	08434868092174

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1579

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Minicentrifuge met lage snelheid, MC5000

Beschrijving : Ideaal voor analyses van bloed- en urinemonsters. Relatieve middelpuntvliedende kracht (R.C.F.): 2.350 xg (in stappen van 10 xg) en maximale snelheid (R.P.M): 5.000 (in stappen van 20 rpm). Snelheidsnauwkeurigheid: ±20 rpm. De rotor is ontworpen voor een capaciteit van 6 buisjes van 15/10/7 ml of 6 buisjes van 1,5/2 ml en 5 ml (adapters inbegrepen). Geheugencapaciteit voor twee programma's en twee remsnelheden, naar behoefte. De borstelloze gelijkstroommotor versnelt de rotor snel en moeiteloos tot de ingestelde snelheid. Timerconfiguratie van 30 seconden tot maximaal 99 minuten. Hoorbare alarmfunctie. Voorzien van dekselvergrendeling, detectie bij te hoge snelheid, detectie van oververhitting en automatische interne diagnose. Externe afmetingen (mm): 300 x 240 x 180. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MCEN-L05-001	minicentrifuge met lage snelheid LBX MC5000	1
MCEN-A08-024	5 ml adapters	24
MCEN-A09-024	1,5 / 2 ml adapters	24

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-L05-001	0	5,20	84211920	08434868092150
MCEN-A08-024	0,01	0,01	84219100	08434868092167
MCEN-A09-024	0,01	0,01	84219100	08434868092174

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/09/2025
Ref. Dok.: PDS-1579

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Minizentrifuge, Niedriggeschwindigkeit, MC5000

Beschreibung : Ideal für Analysen von Blut- und Urinproben. RZB: 2.350 xg (Schritte von 10 xg) und maximale Drehzahl: 5.000 min^{-1} (Schritte von 20 min^{-1}). Geschwindigkeitsgenauigkeit: ±20 min^{-1}. Der Rotor ist geeignet für 6 x 15 / 10 / 7 ml Röhrchen oder 6 x 1,5 / 2 ml und 5 ml Röhrchen (Adapter inbegriffen). Speicherkapazität für zwei Programme und zwei Bremsgeschwindigkeiten, je nach Bedarf. Der bürstenlose DC-Motor beschleunigt den Rotor schnell und ohne Anstrengung auf die eingestellte Geschwindigkeit. Timer-Konfiguration von 30 Sekunden bis maximal 99 Minuten. Alarmfunktion. Verfügt über eine Deckelverriegelung, Erkennung von Übergeschwindigkeit, Erkennung von Überhitzung und eine interne, automatische Diagnose. Außenmaße (mm): 300 x 240 x 180. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MCEN-L05-001	Minizentrifuge, LBX, MC5000	1
MCEN-A08-024	5 ml Adapter	24
MCEN-A09-024	1,5 / 2 ml Adapter	24

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MCEN-L05-001	0	5,20	84211920	08434868092150
MCEN-A08-024	0,01	0,01	84219100	08434868092167
MCEN-A09-024	0,01	0,01	84219100	08434868092174

PRODUKTFOTO





www.labbox.com