Hoja de producto ES

Fecha rev.: 22/06/2026
Ref. Doc: PDS-1469

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE MICROTITULACIÓN

Descripción : Placas de 96 pocillos disponibles con fondo de diferentes formas. Ideales para un amplio rango de aplicaciones como inmunoensayos, reacciones de aglutinación, ensayos colorimétricos, espectrofotometría, etc. Fabricados en PS de transparencia óptica. Código alfanumérico para fácil identificación. Dimensiones conforme al estándar ANSI/SBS, compatibles con equipos automatizados estándar. Empaquetados individualmente incluyendo tapa estéril. Estériles por radiación gamma. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	Volumen máximo (µl/pozo)	Volumen de trabajo (µl/pozo)	unidades por ref.
MICP-00U-100	PS, fondo en forma de U	360	75-200	100
MICP-00V-100	PS, fondo en forma de V	300	75-200	100
MICP-00F-100	PS, fondo plano	350	75-200	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MICP-00U-100	30,16	6,59	39269097	08434868081949
MICP-00V-100	26,46	6,84	39269097	08434868081956
MICP-00F-100	23,814	7,38	39269097	08434868081963

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 ºC a +70 (80) ºC

OTROS DATOS TÉCNICOS

Maximum volume and working volume:

MICP-00F

Maximum volume: 350 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00U

Maximum volume: 360 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00V

Maximum volume: 300 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

Product page EN

Date rev.: 06/22/2026
Doc. Ref: PDS-1469

GENERAL INFORMATION

Product name : MICROTITER PLATES

Description : 96-well plates available with different bottom shapes. Ideal for a wide range of applications, such as immunoassays, agglutination, colorimetric assays, spectrophotometry, etc. PS material with optical transparency. Alpha-Numeric codes for easy identification. Dimensions conform to ANSI/SBS microplate standard, compatible with standard and automated equipment. Individual packaging that includes sterile lids. Sterilized by gamma irradiation. Free sterilization certificate available on the website



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	description	Maximum volume (µl/well)	Working volume (µl/well)	pcs/pack
MICP-00U-100	PS, U-shape bottom	360	75-200	100
MICP-00V-100	PS, V-shape bottom	300	75-200	100
MICP-00F-100	PS, flat-shape bottom	350	75-200	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MICP-00U-100	30,16	6,59	39269097	08434868081949
MICP-00V-100	26,46	6,84	39269097	08434868081956
MICP-00F-100	23,814	7,38	39269097	08434868081963

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 ºC to + 70 (80) ºC

MORE TECHNICAL DATA

Maximum volume and working volume:

MICP-00F

Maximum volume: 350 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00U

Maximum volume: 360 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00V

Maximum volume: 300 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

Fiche produit FR

Date : 22/06/2026
Ref. Doc : PDS-1469

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PLAQUE DE MICRO-TITRATION

Description : Plaque de 96 puits, différents fonds disponibles. Idéale pour une large gamme d'applications, comme dosages immunologiques, agglutination, dosages colorimétriques, spectrophotométrie etc… Fabriquée en polystyrène de transparence optique. Code alphanumérique pour une facilité d'identification. Dimensions conformes aux standards ANSI/SBS, compatible avec les équipements automatisés standard. Inclut couvercle stérile. Emballée individuellement. Stérilisé par rayons gamma. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	Volume maximal (µl/puits)	Volume de travail (µl/puits)	unités par ref.
MICP-00U-100	PS, fond en U	360	75-200	100
MICP-00V-100	PS, fond en V	300	75-200	100
MICP-00F-100	PS, fond plat	350	75-200	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MICP-00U-100	30,16	6,59	39269097	08434868081949
MICP-00V-100	26,46	6,84	39269097	08434868081956
MICP-00F-100	23,814	7,38	39269097	08434868081963

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

MORE TECHNICAL DATA

Maximum volume and working volume:

MICP-00F

Maximum volume: 350 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00U

Maximum volume: 360 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00V

Maximum volume: 300 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

Scheda prodotto IT

Data: 22/06/2026
Ref. Doc: PDS-1469

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI MICROTITOLAZIONE

Descrizione : Piastre da 96 pozzetti disponibili con diverse forme del fondo. Ideali per un'ampia gamma di applicazioni come inmunotest, reazioni di agglutinazione, prove colorimetriche, spettrofotometria, ecc. Realizzati in PS di trasparenza ottica. Codice alfanumerico per una facile identificazione. Dimensioni conformi allo standard ANSI/SBS, compatibili con apparecchiature automatizzate standard. Confezionati singolarmente. Include coperchio sterile. Sterilizzata a raggi gamma. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	descrizione	Volume massimo (µl/pozzetto)	Volume di lavoro (µl/pozzetto)	unità per ref.
MICP-00U-100	PS, fondo a forma di U	360	75-200	100
MICP-00V-100	PS, fondo a forma di V	300	75-200	100
MICP-00F-100	PS, fondo piano	350	75-200	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MICP-00U-100	30,16	6,59	39269097	08434868081949
MICP-00V-100	26,46	6,84	39269097	08434868081956
MICP-00F-100	23,814	7,38	39269097	08434868081963

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

PIÙ DATI TECNICI

Maximum volume and working volume:

MICP-00F

Maximum volume: 350 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00U

Maximum volume: 360 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00V

Maximum volume: 300 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 22/06/2026
Ref. Doc.: PDS-1469

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MICROTITERPLATEN

Beschrijving : Platen met 96 wells verkrijgbaar met verschillende bodemvormen. Ideaal voor een breed scala aan toepassingen zoals immunoassays, agglutinatiereacties, colorimetrische assays, spectrofotometrie, enz. Vervaardigd in optisch transparante PS. Alfanumerieke code voor eenvoudige identificatie. Afmetingen volgens ANSI/SBS-standaard, compatibel met standaard geautomatiseerde apparatuur. Gesteriliseerd door gammastraling. Individueel verpakt, inclusief steriel deksel. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

STERILE Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	Maximaal volume (µl/putje)	Werkvolume (µl/putje)	stuks per ref.
MICP-00U-100	PS, U-vormige bodem	360	75-200	100
MICP-00V-100	PS, V-vormige bodem	300	75-200	100
MICP-00F-100	PS, platte bodem	350	75-200	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MICP-00U-100	30,16	6,59	39269097	08434868081949
MICP-00V-100	26,46	6,84	39269097	08434868081956
MICP-00F-100	23,814	7,38	39269097	08434868081963

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 ºC tot +70 (80) ºC

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Maximum volume and working volume:

MICP-00F

Maximum volume: 350 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00U

Maximum volume: 360 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00V

Maximum volume: 300 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

Produktblatt DE

Datum Rev.: 22/06/2026
Ref. Dok.: PDS-1469

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MIKROTITERPLATTEN

Beschreibung : Platte mit 96 Vertiefungen, verschiedene Bodenformen erhältlich. Ideal für eine breite Palette von Verfahren wie Immunoassays, Agglutinationsreaktionen, kolorimetrische Tests , Spektrophotometrie usw. Aus optisch transparentem PS. Alphanumerische Codierung für eine einfache Identifizierung. Maße gemäß ANSI/SBS-Standard, kompatibel mit automatisierten Standardgeräten. Einzeln verpackt, mit sterilem Verschluss. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

STERILE Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Maximales Volumen (µl/Well)	Arbeitsvolumen (µl/Well)	Stückzahl pro Artikel
MICP-00U-100	PS, Boden in U-Form	360	75-200	100
MICP-00V-100	PS, Boden in V-Form	300	75-200	100
MICP-00F-100	PS, Boden flach	350	75-200	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MICP-00U-100	30,16	6,59	39269097	08434868081949
MICP-00V-100	26,46	6,84	39269097	08434868081956
MICP-00F-100	23,814	7,38	39269097	08434868081963

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 ºC +70 (80) ºC

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Maximum volume and working volume:

MICP-00F

Maximum volume: 350 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00U

Maximum volume: 360 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well

MICP-00V

Maximum volume: 300 µl/well

Working volume: 75-200 µl/well