# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 26/02/2025
Ref. Doc: PDS-1280

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Aceite de inmersión para microscopía**

**Descripción** : A colocar entre la superficie de la muestra y la lente del microscopio para eliminar la deflexión del haz de luz y mejorar la efectividad de la lente considerablemente. Índice de refracción (nD) a 25°C entre 1,472 y 1,480 y viscosidad a 40°C entre 99 y 120 cSt

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | envase | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 100 ml | Botella de plástico con cuentagotas | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 0,125 | 0,15 | 38229000 | 08434868059122 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 02/26/2025
Doc. Ref: PDS-1280

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Immersion oil for microscopy**

**Description** : To be placed between the surface of the sample and the lens of the microscope to eliminate the deflection of the beam of light and improve the effectiveness of the lens considerably. Refractive index (nD) at 25°C between 1.472 and 1.480 and viscosity at 40°C between 99 and 120 cSt

## TECHNICAL DATA

| reference | package | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 100 ml | Plastic dropper bottle | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 0,125 | 0,15 | 38229000 | 08434868059122 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 26/02/2025
Ref. Doc : PDS-1280

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : huile d'immersion pour la microscopie**

**Description** : A placer entre la surface de l'échantillon et la lentille du microscope afin d'éliminer la déviation du faisceau de lumière et d'améliorer considérablement l'efficacité de la lentille. Indice de réfraction (nD) à 25°C entre 1,472 et 1,480 et viscosité à 40°C entre 99 et 120 cSt

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | conditionnement | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 100 ml | Flacon compte-gouttes en plastique | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 0,125 | 0,15 | 38229000 | 08434868059122 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 26/02/2025
Ref. Doc: PDS-1280

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Olio di immersione per microscopia**

**Descrizione** : Da posizionare tra la superficie del campione e l'obiettivo del microscopio per eliminare la deflessione del raggio luminoso e migliorare considerevolmente l'efficacia della lente. Indice di rifrazione (nD) a 25 °C tra 1,472 e 1,480 e viscosità a 40 °C tra 99 e 120 cSt

## DATI TECNICI

| referenza | confezione | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 100 ml | Bottiglia di plastica con contagocce | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 0,125 | 0,15 | 38229000 | 08434868059122 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 26/02/2025
Ref. Doc.: PDS-1280

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Immersieolie voor microscopie**

**Beschrijving** : Te plaatsen tussen het oppervlak van het monster en de microscooplens om de afbuiging van de lichtstraal te elimineren en de effectiviteit van de lens aanzienlijk te verbeteren. Refractie-index (nD) bij 25 °C tussen 1.472 en 1.480 en viscositeit bij 40 °C tussen 99 en 120 cSt

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | verpakking | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 100 ml | kunststof fles met druppelaar | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 0,125 | 0,15 | 38229000 | 08434868059122 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 26/02/2025
Ref. Dok.: PDS-1280

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Immersionsöl für die Mikroskopie**

**Beschreibung** : Zwischen der Präparatoberfläche und dem Objektiv zu platzieren, um die Brechung des Lichtstrahls zu eliminieren und die Effektivität der Linse bedeutend zu verbessern. Brechungsindex (nD) bei 25 °C zwischen 1,472 und 1,480 und Viskosität bei 40 °C zwischen 99 und 120 cSt.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Verpackung | Typ | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 100 ml | Tropfflasche aus Plastik | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MOIL-T02-100 | 0,125 | 0,15 | 38229000 | 08434868059122 |

## PRODUKTFOTO

