Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-606

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : *MULTIPARAMÉTRICO DE BOLSILLO PC5

Descripción : Un solo instrumento compacto permite medir pH, mV, conductividad, TDS, salinidad y temperatura. Con sensor intercambiable. Rango de pH: -2 ... 16,00 pH, precisión ±0,01 pH y de 1 a 3 puntos de calibración. Rango de mV (redox): ±1000. Rango de conductividad: 0 - 200 µS/cm, 0 - 2000 µS/cm, 0 - 20,00 mS/cm, precisión ±0,5 % de la lectura y de 1 a 3 puntos de calibración. Rango de temperatura: 0 - 50 °C, precisión ±0,2 °C. Rango de TDS: 0,1 mg/L - 10 g/L, precisión: 0,5 % de la lectura. Rango de salinidad: 0,01 - 10 ppt. Estanco al agua, IP67. Incluye: electrodo MPMT-A05-001. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MPMT-005-001	multiparamétrico PC5	1
MPMT-A05-001	electrodo de recambio	1
MPMT-A35-001	sonda redox	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	2,52	0,37	90278930	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,10	90278930	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278930	08434868061293

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/31/2026
Doc. Ref: PDS-606

GENERAL INFORMATION

Product name : *MULTIPARAMETER TESTER, PC5 SERIES

Description : A single compact device to measure pH, mV, conductivity, TDS, salinity and temperature. With interchangeable probe. pH range: -2 ... 16,00 pH, accuracy ±0.01 pH and 1...3 points calibration. mV (redox) measuring range: ±1000. Conductivity range: 0 - 200 µS/cm, 0 - 2000 µS/cm, 0 - 20,00 mS/cm, accuracy: ±0.5 % (value reading) and 1...3 points calibration. Temperature range: 0 - 50 °C, accuracy ±0.2 °C. TDS range: 0,1 mg/L - 10 g/L, accuracy: 0,5 % (value reading). Salinity range: 0,01 - 10 ppt. Water-tight, IP 67. Includes: MPMT-A05-001 electrode. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MPMT-005-001	multiparameter tester, PC5	1
MPMT-A05-001	spare electrode	1
MPMT-A35-001	red-ox probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	2,52	0,37	90278930	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,10	90278930	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278930	08434868061293

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 31/03/2026
Ref. Doc : PDS-606

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *MULTIPARAMÉTRIQUE DE POCHE PC5

Description : Un seul instrument compact qui permet de mesurer pH, mV, conductivité, TDS, salinité et température. Avec capteur interchangeable. Gamme de pH : -2 à 16,00 pH, précision : ±0,01 pH et calibrage de 1 à 3 points. Gamme de mV (redox) : ±1000. Gammes de conductivité : 0 - 200 µS/cm, 0 - 2000 µS/cm, 0 - 20,00 mS/cm, précision : ±0,5 % et calibrage de 1 à 3 points. Gamme de température : 0 - 50 °C, précision : ±0,2 °C. Gamme de TDS : 0,1 mg/L - 10 g/L, précision : 0,5 %. Gamme de salinité : 0,01 - 10 ppt. Étanche à l'eau, IP67. Inclut une électrode MPMT-A05-001. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MPMT-005-001	multiparamétrique PC5	1
MPMT-A05-001	électrode de rechange	1
MPMT-A35-001	sonde redox	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	2,52	0,37	90278930	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,10	90278930	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278930	08434868061293

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-606

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *MULTIPARAMETRO TASCABILE PC5

Descrizione : Un unico strumento compatto consente di misurare pH, mV, conducibilità, TDS, salinità e temperatura. Con sensore intercambiabile. Range di pH: -2 16,00 pH, precisione ±0,01 pH e da 1 a 3 punti di calibrazione. Range di mV (redox): ±1000. Range di conducibilità: 0-200 µS/cm, 0-2000 µS/cm, 0-20,00 mS/cm, precisione ±0,5 % della lettura e da 1 a 3 punti di calibrazione. Range di temperatura: 0-50 °C, precisione ±0,2 °C. Range di TDS: 0,1 mg/L-10 g/L, precisione: 0,5 % della lettura. Range di salinità: 0,01-10 ppt. Tenuta stagna, IP67. Include: elettrodo MPMT-A05-001. Garanzia 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MPMT-005-001	multiparametro PC5	1
MPMT-A05-001	elettrodo di ricambio	1
MPMT-A35-001	sonda red-ox	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	2,52	0,37	90278930	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,10	90278930	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278930	08434868061293

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/03/2026
Ref. Doc.: PDS-606

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *POCKET MULTIPARAMETER PC5

Beschrijving : Een enkel compact instrument voor het meten van pH, MV, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte en temperatuur. Met verwisselbare sensor. pH-meetbereik: -2 - 16,00 pH, nauwkeurigheid ±0,01 pH en één- tot driepuntskalibratie. mV-meetbereik (redox): ±1000. Geleidbaarheidsmeetbereik: 0 - 200 µS/cm, 0 - 2000 µS/cm, 0 - 20,00 mS/cm, nauwkeurigheid ±0,5% van de aflezing; één- tot driepuntskalibratie. Temperatuur meetbereik: 0 - 50 °C, nauwkeurigheid ±0,2 °C. TDS-meetbereik: 0,1 mg/l - 10 g/l, nauwkeurigheid: 0,5% van de aflezing. Meetbereik zoutgehalte: 0,01 - 10 ppt. Waterdicht, beschermingsklasse IP67. Inclusief MPMT-A05-001-elektrode. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MPMT-005-001	multiparameter PC5	1
MPMT-A05-001	reserve-elektrode	1
MPMT-A35-001	redox-sensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	2,52	0,37	90278930	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,10	90278930	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278930	08434868061293

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/03/2026
Ref. Dok.: PDS-606

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *TASCHEN-KOMBI-TESTGERÄT, PC5

Beschreibung : Kompaktes Kombi-Testgerät für die Messung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und Temperatur. Mit austauschbarem Messfühler. pH-Messbereich: pH -2 - 16,00; Genauigkeit: pH ±0,01; Ein- bis Dreipunktkalibrierung. Redox-Messbereich: ±1000. Leitfähigkeitsmessbereich: 0 - 200 µS/cm, 0 - 2000 µS/cm, 0 - 20,00 mS/cm; Genauigkeit:±0,5 % der Lesung; Ein- bis Dreipunktkalibrierung. Temperaturmessbereich: 0 - 50 °C; Genauigkeit: ±0,2 °C. TDS-Messbereich: 0,1 mg/L - 10 g/L; Genauigkeit: 0,5 % der Lesungen. Salinitätsmessbereich: 0,01 - 10 ppt. Wasserfest (Schutzart IP67). Inklusive Elektrode MPMT-A05-001. Garantie 2 Jahre

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MPMT-005-001	Kombi-Testgerät, PC5	1
MPMT-A05-001	Ersatzelektrode	1
MPMT-A35-001	Redox-Elektrode	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	2,52	0,37	90278930	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,10	90278930	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278930	08434868061293

PRODUKTFOTO

