Hoja de producto ES

Fecha rev.: 04/05/2026
Ref. Doc: PDS-548

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MANTA CALEFACTORA CON AGITACIÓN, HM02

Descripción : Manta calefactora con regulación electrónica de temperatura y agitación magnética. Rango de velocidad de agitación: 0 - 1400 rpm. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta (la temperatura máxima alcanzada por el líquido es menor debido a la pérdida de calor). La agitación y la calefacción se pueden usar simultáneamente. Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Incluye un imán de agitación, una varilla soporte de aluminio y una pinza para sujeción del termómetro. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	Øinterior (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unidades por ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
MSHM-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
MSHM-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	12,144	2,58	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	12,1	2,55	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	12,075	2,62	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,50	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	37,5	7,00	84798997	08434868032057

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 05/04/2026
Doc. Ref: PDS-548

GENERAL INFORMATION

Product name : HEATING MANTLE WITH STIRRING, HM02

Description : Heating mantle with electronic temperature regulation and magnetic stirring. Speed range: 0 - 1400 rpm. Maximum mantle temperature of 450°C at the surface (the maximum temperature reached by the liquid is lower due to heat loss). Heating and stirring can be used simultaneously. Continuous operation. Fast, uniform and safety temperature regulation. Includes stirring magnet, aluminum rod and retort clamp for thermometer holding. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	Øinside (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	pcs/pack
MSHM-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
MSHM-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
MSHM-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	12,144	2,58	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	12,1	2,55	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	12,075	2,62	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,50	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	37,5	7,00	84798997	08434868032057

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 04/05/2026
Ref. Doc : PDS-548

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CHAUFFE-BALLON AVEC AGITATION, HM02

Description : Chauffe-ballon avec régulation électronique de température et agitation magnétique. Vitesse réglable entre 0 et 1400 rpm. Température : jusqu'à 450 °C à la surface (la température maximale atteinte par le liquide est inférieure à cause de la perte de chaleur). L'agitation et le chauffage peuvent s'utiliser simultanément. Mode de fonctionnement continu. Ajustement rapide, uniforme et sûr de la température. Inclut barreau magnétique, tige de support en aluminium et pince pour maintenir le thermomètre. Alimentation 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	Øintérieur (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unités par ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
MSHM-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
MSHM-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	12,144	2,58	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	12,1	2,55	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	12,075	2,62	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,50	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	37,5	7,00	84798997	08434868032057

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 04/05/2026
Ref. Doc: PDS-548

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MANTELLO RISCALDANTE CON FUNZIONE DI AGITAZIONE, HM02

Descrizione : Mantello riscaldante con regolazione elettronica della temperatura e agitazione magnetica. Range di velocità di agitazione: 0-1400 rpm. Temperatura: fino a 450 °C sulla superficie del mantello (la temperatura massima raggiunta dal liquido è inferiore a causa della dispersione del calore). Le funzioni di agitazione e riscaldamento possono essere utilizzate in contemporanea. Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura veloce, uniforme e sicura. Include un'ancoretta magnetica per agitazione, un'asta di supporto in alluminio e una pinza per termometro. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	Øinteriore (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unità per ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
MSHM-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
MSHM-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	12,144	2,58	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	12,1	2,55	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	12,075	2,62	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,50	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	37,5	7,00	84798997	08434868032057

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/05/2026
Ref. Doc.: PDS-548

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VERWARMINGSMANTEL MET SCHUDDER, HM02

Beschrijving : Verwarmingsmantel met elektronische temperatuurregeling en magnetische schudfunctie. Snelheidsbereik: 0 - 1400 rpm. Temperatuur: tot 450 °C op het oppervlak van de mantel (door warmteverlies is de maximaal haalbare temperatuur van de monstervloeistof lager). Schud-en en verwarmingsfunctie kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Inclusief magnetische roerstaaf, aluminium staaf en klem voor het bevestigen van de thermometer. 220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	binnenØ (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	stuks per ref.
MSHM-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
MSHM-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
MSHM-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	12,144	2,58	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	12,1	2,55	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	12,075	2,62	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,50	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	37,5	7,00	84798997	08434868032057

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 04/05/2026
Ref. Dok.: PDS-548

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : HEIZHAUBE, MIT MAGNETRÜHRER, HM02

Beschreibung : Heizhaube mit elektronischer Temperatureinstellung und magnetischer Rührfunktion. Drehzahlbereich: 0 - 1400 min^{-1}. Temperatur: bis 450 °C auf der Oberfläche der Haube (aufgrund von Wärmeverlust ist die maximal erreichbare Temperatur der Probenflüssigkeit geringer). Es kann simultan gerührt und erwärmt werden. Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Beinhaltet einen Magnetrührstab, einen Stativstab aus Aluminium und eine Haltevorrichtung zur Befestigung des Thermometers. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Øinnen (mm)	Hinn. (mm)	Ø x H (mm)	Stückzahl pro Artikel
MSHM-100-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
MSHM-250-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
MSHM-500-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
MSHM-1K0-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
MSHM-2K0-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSHM-100-001	12,144	2,58	84798997	08434868032026
MSHM-250-001	12,1	2,55	84798997	08434868032040
MSHM-500-001	12,075	2,62	84798997	08434868032064
MSHM-1K0-001	18,5	4,50	84798997	08434868032033
MSHM-2K0-001	37,5	7,00	84798997	08434868032057

PRODUKTFOTO

