Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-305

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Caja para almacenar portaobjetos

Descripción : De ABS color naranja. Con tapa unida al cuerpo central mediante bisagras y protección de corcho en la base

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MSLP-012-001	para 12 portaobjetos	1
MSLP-025-001	para 25 portaobjetos	1
MSLP-050-001	para 50 portaobjetos	1
MSLP-100-001	para 100 portaobjetos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 ºC a +85 (100) ºC

OTROS DATOS TÉCNICOS

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-305

GENERAL INFORMATION

Product name : Microscope slide box

Description : Made of ABS plastic. Orange color. With lid fixed to the box through hinges and with cork protection base

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MSLP-012-001	for 12 slides	1
MSLP-025-001	for 25 slides	1
MSLP-050-001	for 50 slides	1
MSLP-100-001	for 100 slides	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (100) ºC

MORE TECHNICAL DATA

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-305

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de stockage pour lame

Description : En plastique ABS couleur orange. Couvercle avec charnière et fond en liège

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MSLP-012-001	pour 12 lames	1
MSLP-025-001	pour 25 lames	1
MSLP-050-001	pour 50 lames	1
MSLP-100-001	pour 100 lames	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 ºC à +85 (100) ºC

MORE TECHNICAL DATA

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-305

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Scatola portavetrini

Descrizione : In ABS di colore arancione. Con coperchio agganciato al corpo centrale tramite cerniere e protezione in sughero alla base

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MSLP-012-001	per 12 vetrini portaoggetto	1
MSLP-025-001	per 25 vetrini portaoggetto	1
MSLP-050-001	per 50 vetrini portaoggetto	1
MSLP-100-001	per 100 vetrini portaoggetto	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

PIÙ DATI TECNICI

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-305

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Opslagdoos voor objectglazen

Beschrijving : Vervaardigd van oranje ABS. Met transparante deksel bevestigd door scharnieren en kurkbescherming aan de basis

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
MSLP-012-001	voor 12 objectglazen	1
MSLP-025-001	voor 25 objectglazen	1
MSLP-050-001	voor 50 objectglazen	1
MSLP-100-001	voor 100 objectglazen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: -40 ºC tot +85 (100) ºC

www.labbox.com

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-305

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Lagerbox für Objektträger

Beschreibung : Aus ABS, orange. Mit einem durch Scharniere an der Box befestigtem Deckel und einem Korkschutz am Boden.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
MSLP-012-001	für 12 Objektträger	1
MSLP-025-001	für 25 Objektträger	1
MSLP-050-001	für 50 Objektträger	1
MSLP-100-001	für 100 Objektträger	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (100) ºC