Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-545

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : *BAÑO PARA CATA DE ACEITES, 6 POSICIONES

Descripción : Carcasa de acero inoxidable AISI 304. Bloque de aluminio fijo (no extraíble). Calentamiento mediante resistencia plana que ocupa toda la superficie del bloque. Control de la temperatura mediante termostato digital, desde ambiente 5 °C hasta 40 °C. Lectura de la temperatura mediante display de 3 dígitos con resolución de 0,1 °C. Dimensiones externas: 185 x 80 x 315 mm. Temperatura máxima: 30 °C. Consumo: 125 W. Bloque de aluminio especialmente diseñado para la cata de aceites comestibles según norma CEE N°. L.248/67. Diseñado según COI (Consejo Oleícola Internacional). Fabricado bajo directivas CE. 230V/50Hz. Garantía 2 años. Se recomienda adquirir junto con los vasos de cata (OLIV-001-006) y los vidrios de reloj de 60 mm (WDIN-060-010)

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
OLIV-B06-001	baño para cata de aceites de 6 posiciones	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
OLIV-B06-001	17,5	5,50	84798997	08434868032750

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

LBG N es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es 8,0•10-6 K-1. Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos…) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

Product page EN

Date rev.: 03/31/2026
Doc. Ref: PDS-545

GENERAL INFORMATION

Product name : *OIL TASTING BATH, 6 PLACES

Description : Housing made of AISI 304 stainless steel. Non-removable fixed aluminium box. Heating through a flat element covering all the box surface. Temperature adjustment with a digital thermometer, from room temperature 5 °C up to 40 °C. 3-digits temperature display with accuracy 0,1 °C. External dimensions: 185 x 80 x 315 mm. Maximum temperature: 30°C. Consumption: 125 W. Aluminium box specially designed for edible oil tasting according to European Union regulation L.248/67. Designed following recommendations of IOC (International Olive Council). Manufactured as per CE directives. 230V/50Hz. Warranty 2 years. It is recommended to take together with the tasting glasses (OLIV-001-006) and watch glasses dish, 60 mm (WDIN-060-010)

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
OLIV-B06-001	oil taste bath, 6 places	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
OLIV-B06-001	17,5	5,50	84798997	08434868032750

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

Fiche produit FR

Date : 31/03/2026
Ref. Doc : PDS-545

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *BAIN POUR LA DÉGUSTATION D'HUILES, 6 CAVITÉS

Description : Châssis en acier inoxydable AISI 304. Bloc non amovible en aluminium. Chauffage par résistance plane qui occupe toute la superficie du bloc. Contrôle de la température par thermostat numérique, de température ambiante 5°C à 40°C. Affichage à 3 chiffres de la température avec une résolution de 0,1 °C. Dimensions externes : 185 x 80 x 315 mm. Température maximale : 30°C. Consommation : 125 W. Bloc d''aluminium spécialement conçu pour la dégustation des huiles comestibles selon la norme CEE n° L.248/67. Elaboré selon le COI (Conseil Oléicole International). Fabriqué selon les normes directives CE. 230V/50Hz. Garantie 2 ans. Nous recommandons d''acheter des verres de dégustation (OLIV-001-006) et verres de montre, Ø60 mm (WDIN-060-010)

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
OLIV-B06-001	Bain de dégustation d'huile à 6 positions	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
OLIV-B06-001	17,5	5,50	84798997	08434868032750

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

Scheda prodotto IT

Data: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-545

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *SCALDABICCHIERI PER ASSAGGIO OLIO, 6 BICCHIERINI

Descrizione : Struttura in acciaio inox AISI 304. Blocco di alluminio fisso (non estraibile). Riscaldamento a resistenza sull'intera superficie del blocco. Controllo della temperatura tramite termostato digitale, temperatura ambiente +5 °C a 40 °C. Lettura della temperatura tramite display a 3 cifre con risoluzione di 0,1 °C. Dimensioni esterne: 185 x 80 x 315 mm. Temperatura massima: 30 °C. Consumo: 125 W. Blocco di alluminio appositamente progettato per la degustazione di oli commestibili in base alla norma CEE N°. L.248/67. Progettato secondo il COI (Consiglio Oleico Internazionale). Prodotto sotto le direttive CE. 230V / 50 Hz. Garanzia di 2 anni. Si raccomanda di acquistare assieme ai bicchierini da degustazione (OLIV-001-006) e ai vetri da orologio da 60 mm (WDIN-060-010)

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
OLIV-B06-001	Scaldabicchieri per assaggio olio da 6 posizioni	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
OLIV-B06-001	17,5	5,50	84798997	08434868032750

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/03/2026
Ref. Doc.: PDS-545

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *BAD VOOR OLIEPROEFGLAZEN, 6 POSITIES

Beschrijving : Behuizing van AISI 304 roestvrij staal. Vast aluminium blok (niet verwijderbaar). Verwarming door een vlakke geleider die het gehele oppervlak van het blok beslaat. Temperatuurregeling door digitale thermostaat, van omgevingstemperatuur +5 °C tot 40 °C. Temperatuurindicatie via een 3-cijferig display met een resolutie van 0,1 °C. Externe afmetingen: 185 x 80 x 315 mm. Maximumtemperatuur: 30 °C. Energieverbruik: 125 W. Aluminium blok, speciaal ontworpen voor het proeven van eetbare olie in overeenstemming met CEE-richtlijn nr. L. 248/ 67. Ontworpen in overeenstemming met IOC (International Olive Council). Vervaardigd volgens CE-richtlijnen. 230V/50Hz. Garantie 2 jaar. Het wordt aanbevolen om dit artikel samen met de olieproefglazen (OLIV-001-006) en de horlogeglazen van 60 mm (WDIN-060-010) aan te kopen

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
OLIV-B06-001	bad voor oliedegustatie met 6 plaatsen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
OLIV-B06-001	17,5	5,50	84798997	08434868032750

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/03/2026
Ref. Dok.: PDS-545

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *WASSERBAD FÜR VERKOSTUNGSBECHER FÜR ÖLE, 6 POSITIONEN

Beschreibung : Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Fixierter Aluminiumblock (nicht herausnehmbar). Erwärmung durch einen flachen Widerstand, der die komplette Oberfläche des Blocks umfasst. Temperaturkontrolle durch ein digitales Thermostat, von Raumtemperatur +5 °C bis 40 °C. Temperaturanzeige auf Display mit drei Zeichen und einer Auflösung von 0,1 °C. Außenmaße: 185 x 80 x 315 mm. Höchsttemperatur: 30 °C. Energieverbrauch: 125 W. Aluminiumblock, insbesondere geeignet für die Verkostung von Speiseöl gemäß CEE-Richtlinie Nr. L. 248/ 67. Entworfen gemäß IOC (International Olive Council). Hergestellt unter Einhaltung der CE-Richtlinien. 230 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre. Kombination mit den Verkostungsbechern (OLIV-001-006) und den 60 mm Uhrgläsern (WDIN-060-010) empfohlen.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
OLIV-B06-001	Wasserbad für Verkostungsbecher für Öle, 6 Positionen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
OLIV-B06-001	17,5	5,50	84798997	08434868032750

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)