Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/12/2025
Ref. Doc: PDS-281

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE PETRI Ø55 mm DE POLIESTIRENO

Descripción : Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	sin vientos, aséptica	1200
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	sin vientos, estéril	1200
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	con 3 vientos, aséptica	1200
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	con 3 vientos, estéril	1200

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-06N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751317
PDIP-E6N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751324
PDIP-060-1K2	68	7,71	39269097	08057509751294
PDIP-E60-1K2	68	7,71	39269097	08057509751300

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 ºC a +70 (80) ºC

Product page EN

Date rev.: 12/15/2025
Doc. Ref: PDS-281

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø55 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES

Description : Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradition. Free sterilization certificate available on the website

Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	aseptic, without vents	1200
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	sterile, without vents	1200
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	aseptic, with 3 vents	1200
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	sterile, with 3 vents	1200

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-06N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751317
PDIP-E6N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751324
PDIP-060-1K2	68	7,71	39269097	08057509751294
PDIP-E60-1K2	68	7,71	39269097	08057509751300

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 ºC to + 70 (80) ºC

Fiche produit FR

Date : 15/12/2025
Ref. Doc : PDS-281

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI Ø55 mm EN POLYSTYRÈNE

Description : Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	sans ergot, aseptique	1200
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	sans ergot, stérile	1200
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	avec 3 ergots, aseptique	1200
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	avec 3 ergots, stérile	1200

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-06N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751317
PDIP-E6N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751324
PDIP-060-1K2	68	7,71	39269097	08057509751294
PDIP-E60-1K2	68	7,71	39269097	08057509751300

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

Scheda prodotto IT

Data: 15/12/2025
Ref. Doc: PDS-281

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE Ø55 mm

Descrizione : Fornita in pacchi da 10 pz asettici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	non ventilata, asettica	1200
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	non ventilata, sterile	1200
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	ventilata con 3 tacche di aerazione, asettica	1200
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	1200

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-06N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751317
PDIP-E6N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751324
PDIP-060-1K2	68	7,71	39269097	08057509751294
PDIP-E60-1K2	68	7,71	39269097	08057509751300

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/12/2025
Ref. Doc.: PDS-281

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETRISCHALEN Ø55 mm VAN POLYSTYREEN

Beschrijving : Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden aseptisch of steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

CE IVD Product in overeenstemming met de Europese In Vitro Diagnostic Devices Directive

STERILE Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	zonder ventilatieopeningen, aseptisch	1200
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	zonder ventilatieopeningen, steriel	1200
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	1200
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	met 3 ventilatieopeningen, steriel	1200

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-06N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751317
PDIP-E6N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751324
PDIP-060-1K2	68	7,71	39269097	08057509751294
PDIP-E60-1K2	68	7,71	39269097	08057509751300

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 ºC tot +70 (80) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/12/2025
Ref. Dok.: PDS-281

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN Ø55 mm AUS POLYSTYROL

Beschreibung : Verpackt in Beuteln mit je 10 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

CE IVD Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika

STERILE Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-06N-1K2	55	12,9	14	ohne Belüftungsnocken, aseptisch	1200
PDIP-E6N-1K2	55	12,9	14	ohne Belüftungsnocken, steril	1200
PDIP-060-1K2	55	12,9	14,25	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	1200
PDIP-E60-1K2	55	12,9	14,25	mit 3 Belüftungsnocken, steril	1200

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-06N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751317
PDIP-E6N-1K2	68	7,71	39269097	08057509751324
PDIP-060-1K2	68	7,71	39269097	08057509751294
PDIP-E60-1K2	68	7,71	39269097	08057509751300

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 ºC +70 (80) ºC