Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/05/2026
Ref. Doc: PDS-282

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE PETRI Ø90 mm DE POLIESTIRENO

Descripción : Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	sin vientos, aséptica	500
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	sin vientos, estéril	500
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	con 8 vientos, aséptica	600
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	con 8 vientos, estéril	600
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	con 3 vientos, aséptica	500
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	con 3 vientos, estéril	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	79,827	7,76	39269097	08057509750143
PDIP-E9N-500	85,034	7,81	39269097	08057509750150
PDIP-090-600	90,036	9,25	39269097	08057509751560
PDIP-E90-600	90,036	9,23	39269097	08057509751546
PDIP-091-500	83,64	7,99	39269097	08057509750068
PDIP-E91-500	77,88	7,90	39269097	08057509750075

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 ºC a +70 (80) ºC

Product page EN

Date rev.: 05/20/2026
Doc. Ref: PDS-282

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø90 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES

Description : Packed in a bag of 20 units, aseptic or sterilized by irradition. Free sterilization certificate available on the website

Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	aseptic, without vents	500
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	sterile, without vents	500
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	aseptic, with 8 vents	600
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	sterile, with 8 vents	600
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	aseptic, with 3 vents	500
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	sterile, with 3 vents	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	79,827	7,76	39269097	08057509750143
PDIP-E9N-500	85,034	7,81	39269097	08057509750150
PDIP-090-600	90,036	9,25	39269097	08057509751560
PDIP-E90-600	90,036	9,23	39269097	08057509751546
PDIP-091-500	83,64	7,99	39269097	08057509750068
PDIP-E91-500	77,88	7,90	39269097	08057509750075

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 ºC to + 70 (80) ºC

Fiche produit FR

Date : 20/05/2026
Ref. Doc : PDS-282

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI Ø90 mm EN POLYSTYRÈNE

Description : Présentée en sachet de 20 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	sans ergot, aseptique	500
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	sans ergot, stérile	500
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	avec 8 ergots, aseptique	600
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	avec 8 ergots, stérile	600
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	avec 3 ergots, aseptique	500
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	avec 3 ergots, stérile	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	79,827	7,76	39269097	08057509750143
PDIP-E9N-500	85,034	7,81	39269097	08057509750150
PDIP-090-600	90,036	9,25	39269097	08057509751560
PDIP-E90-600	90,036	9,23	39269097	08057509751546
PDIP-091-500	83,64	7,99	39269097	08057509750068
PDIP-E91-500	77,88	7,90	39269097	08057509750075

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

Scheda prodotto IT

Data: 20/05/2026
Ref. Doc: PDS-282

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE Ø90 mm

Descrizione : Fornita in pacchi da 20 pz asettici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	non ventilata, asettica	500
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	non ventilata, sterile	500
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	ventilata con 8 tacche di aerazione, asettica	600
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	ventilata con 8 tacche di aerazione, sterile	600
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	ventilata con 3 tacche di aerazione, asettica	500
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	79,827	7,76	39269097	08057509750143
PDIP-E9N-500	85,034	7,81	39269097	08057509750150
PDIP-090-600	90,036	9,25	39269097	08057509751560
PDIP-E90-600	90,036	9,23	39269097	08057509751546
PDIP-091-500	83,64	7,99	39269097	08057509750068
PDIP-E91-500	77,88	7,90	39269097	08057509750075

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/05/2026
Ref. Doc.: PDS-282

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETRISCHALEN Ø90 mm VAN POLYSTYREEN

Beschrijving : Gepresenteerd in zakken van 20 eenheden aseptisch of steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

CE IVD Product in overeenstemming met de Europese In Vitro Diagnostic Devices Directive

STERILE Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	zonder ventilatieopeningen, aseptisch	500
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	zonder ventilatieopeningen, steriel	500
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	met 8 ventilatieopeningen, aseptisch	600
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	met 8 ventilatieopeningen, steriel	600
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	500
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	met 3 ventilatieopeningen, steriel	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	79,827	7,76	39269097	08057509750143
PDIP-E9N-500	85,034	7,81	39269097	08057509750150
PDIP-090-600	90,036	9,25	39269097	08057509751560
PDIP-E90-600	90,036	9,23	39269097	08057509751546
PDIP-091-500	83,64	7,99	39269097	08057509750068
PDIP-E91-500	77,88	7,90	39269097	08057509750075

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 ºC tot +70 (80) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/05/2026
Ref. Dok.: PDS-282

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN Ø90 mm AUS POLYSTYROL

Beschreibung : Verpackt in Beuteln mit je 20 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

CE IVD Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika

STERILE Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-09N-500	89	14,5	15,8	ohne Belüftungsnocken, aseptisch	500
PDIP-E9N-500	89	14,5	15,8	ohne Belüftungsnocken, steril	500
PDIP-090-600	89,14	13,8	14,8	mit 8 Belüftungsnocken, aseptisch	600
PDIP-E90-600	89,14	13,8	14,8	mit 8 Belüftungsnocken, steril	600
PDIP-091-500	89,14	13,8	14,8	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	500
PDIP-E91-500	89,14	13,8	14,8	mit 3 Belüftungsnocken, steril	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	79,827	7,76	39269097	08057509750143
PDIP-E9N-500	85,034	7,81	39269097	08057509750150
PDIP-090-600	90,036	9,25	39269097	08057509751560
PDIP-E90-600	90,036	9,23	39269097	08057509751546
PDIP-091-500	83,64	7,99	39269097	08057509750068
PDIP-E91-500	77,88	7,90	39269097	08057509750075

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 ºC +70 (80) ºC