Hoja de producto ES

Fecha rev.: 27/02/2026
Ref. Doc: PDS-288

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE PETRI 120 X 120 mm DE POLIESTIRENO

Descripción : Placas cuadradas para antibiogramas. Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas

CE IVD Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	w	hbase (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	con 4 vientos, aséptica	180

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-120-180	55,76	8,84	39269097	08057509750327

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 ºC a +70 (80) ºC

Product page EN

Date rev.: 02/27/2026
Doc. Ref: PDS-288

GENERAL INFORMATION

Product name : 120 X 120 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES

Description : Squared Petri dishes for antibiograms. Packed in bags of 20 aseptic petri dishes

CE IVD Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices

TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	w	hbase (mm)	type	pcs/pack
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	aseptic, with 4 vents	180

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-120-180	55,76	8,84	39269097	08057509750327

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 ºC to + 70 (80) ºC

Fiche produit FR

Date : 27/02/2026
Ref. Doc : PDS-288

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI 120 X 120 mm EN POLYSTYRÈNE

Description : Plaque carrée pour antibiogrammes. Présentée en sachet de 20 unités aseptiques

CE IVD Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg.	hbase (mm)	type	unités par ref.
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	avec 4 ergots, aseptique	180

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-120-180	55,76	8,84	39269097	08057509750327

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

Scheda prodotto IT

Data: 27/02/2026
Ref. Doc: PDS-288

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE 120 X 120 mm

Descrizione : Piastra quadrata per antibiogramma. Fornita in pacchi da 20 pz asettici

CE IVD Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	w	hbase (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	ventilata con 4 tacche di aerazione, asettica	180

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-120-180	55,76	8,84	39269097	08057509750327

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 27/02/2026
Ref. Doc.: PDS-288

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETRISCHALEN 120 X 120 mm VAN POLYSTYREEN

Beschrijving : Vierkante Petri schaaltjes voor antibiogrammen. Gepresenteerd in zakken van 20 aseptische schaaltjes

CE IVD Product in overeenstemming met de Europese In Vitro Diagnostic Devices Directive

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	b	hbasis (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	met 4 ventilatieopeningen, aseptisch	180

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-120-180	55,76	8,84	39269097	08057509750327

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 ºC tot +70 (80) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 27/02/2026
Ref. Dok.: PDS-288

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN 120 X 120 mm AUS POLYSTYROL

Beschreibung : Quadratische Schalen für Antibiogramme. Verpackt in Beuteln mit je 20 St., aseptisch.

CE IVD Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	B	HBasis (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-120-180	121,3	121,3	14,5	mit 4 Belüftungsnocken, aseptisch	180

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-120-180	55,76	8,84	39269097	08057509750327

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 ºC +70 (80) ºC